HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



NOMBRE DEL PRODUCTO: CPC PLATE CLEANER **HMIS: H F R P**
CODIGO DEL PRODUCTO: B015031 3 1 0 X

========== SECCIÓN I – IDENTIFICACION DEL FABRICANTE ==========

NOMBRE DEL FABRICANTE : Day International Chemical Products Div.
DIRECCION : 905 South Westwood Avenue Addison, Illinois 60101
TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 800-424-9300 **TELÉFONO PARA INFORMACION:** 800-336-8276
FECHA DE REVISION : 17/04/2009 **NOMBRE DEL PREPARADOR :** VARN PRODUCTS CO
CAUSA DE REVISION : Actualización; Reemplaza Todas las Revisiones Anteriores

========== SECCIÓN II – INGREDIENTES PELIGROSOS/INFORMACION SARA III ==========

COMPONENTES PELIGROSOS	Nº CAS	LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL OSHA PEL	ACGIH TLV	Mfg	PRESION DE VAPOR mmHg @ TEMP		PESO PORCENTAJE
PETROLEUM NAPHTHA	64742-47-8	N/A	N/A	300ppm	0.5	68°F	26%
PETROLEUM NAPHTHA	64742-94-5	N/A	N/A	300ppm	0.9	68°F	6%
GLYCERINA	56-81-5	10mg/M3	10mg/M3 como niebla		1.0	68°F	3%
ACEITE DE PINO	8002-09-3	N/A	N/A	100ppm	0.9	68°F	3%
NAFTALENO Peligrosos contaminantes del aire	91-20-3	10ppm	10ppm	STEL:15ppm			0.53%

* Indica que los productos químicos tóxicos (s) sujetas a los requisitos de información de la Sección 313 de SARA Título III y de 40 CFR 372. Todos los ingredientes se enumeran de la EPA TSCA inventario.

========== SECCIÓN III – CARACTERISTICAS FISICO/QUIMICAS ==========

LIMITES DE TEMPERATURA: >212°F **GRAVEDAD ESPECIFICA (H2O=1):** 0.98
DENSIDAD DE VAPOR: MAS PESADA QUE EL AIRE **MATERIAL C.O.V.(METODO EPA 24):** 2.9 LB/GL

RANGO DE EVAPORACION: MÁS LENTO QUE EL N-BUTIL ACETATO.

SOLUBILIDAD EN AGUA: EMULSIBLE **PRESION DE VAPOR:** NO SE HA ESTABLECIDO.
APARIENCIA Y OLOR: LÍQUIDO ESPESO BLANCO CREMA – OLOR DE PINO

========== SECCION IV – DATOS DEL PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION ==========

PUNTO DE IGNICION: >212°F **METODO UTILIZADO:** TAG CC
LIMITES FLAMABLES EN EL AIRE POR VOLUMEN – INFERIOR: N/A **SUPERIOR:** N/A

MEDIOS DE EXTINCION: ESPUMA, ESPUMA DE ALCOHOL, CO2, POLVO QUÍMICO SECO, NIEBLA DE AGUA.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
EN CONDICIONES NORMALES ESTE PRODUCTO NO ES COMPATIBLE CON LA COMBUSTIÓN. SIN EMBARGO, COMO EN CUALQUIER INCENDIO, USE EQUIPO AUTÓNOMO DE RESPIRACIÓN APARATOS (MSHA / NIOSH) APROBADO).

PELIGROS DE EXPLOSION Y FUEGO POCO USUALES
NINGUNA CONOCIDA.

========== SECCIÓN V – DATOS DE REACTIVIDAD ==========

ESTABILIDAD: ESTABLE

CONDICIONES A EVITAR:
CONDICIONES DE EVITAR EL EXCESO DE CALOR PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL. PROTÉJASE DE LA CONGELACIÓN.

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES PARA EVITAR):
NO MEZCLAR CON AGENTES OXIDANTES FUERTES Y MATERIALES ALCALINOS.

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA O PRODUCTOS SECUNDARIOS
NO OCURRIRA

POLIMERACION PELIGROSA:
NO OCURRIRA

========== SECCION VI – DATOS DE PELIGROS SOBRE LA SALUD==========

RIESGOS DE SALUD POR INHALACION Y SINTOMAS DE EXPOSICION
NO HAY RIESGO DE INHALACIÓN EN CONDICIONES NORMALES DE USO INDUSTRIAL.

RIESGOS A LA SALUD POR CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y SINTOMAS DE EXPOSICION
EL CONTACTO PERMANENTE CON LOS OJOS Y PIEL PUEDE CAUSAR SEVERA IRRITACION. PODRIA RESULTAR EN DAÑO PERMANENTE.

RIESGOS DE LA SALUD POR ABSORCION A TRAVES DE LA PIEL Y SINTOMAS DE EXPOSICION
EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO CON LA PIEL PUEDE CAUSAR IRRITACION.

RIESGOS DE LA SALUD POR INGESTION Y SINTOMAS DE EXPOSICION
LA INGESTIÓN DE ESTE PRODUCTO CAUSA NÁUSEAS, IRRITACIÓN GASTRO-INTESTINAL, DIARREA Y POSIBLES DAÑOS A ÓRGANOS VITALES. SIGA LOS PRIMEROS AUXILIOS PROCEDIMIENTOS.

RIESGOS A LA SALUD (AGUDOS Y CRONICOS)
ESTE PRODUCTO CAUSA IRRITACIÓN Y POSIBLE DAÑO PERMANENTE EN CONTACTO CON LOS OJOS Y CAUSAR IRRITACIÓN A LA PIEL. NO HAY EFECTOS CRÓNICOS CONOCIDOS O ESPERADOS.

PELIGROS PARA LA SALUD (ACENTO AGUDO Y CRÓNICO): ESTE PRODUCTO PUEDE HACER MODERADA IRRITACIÓN SOBRE EL CONTACTO CON OJOS Y LA IRRITACIÓN SUAVE A LA PIEL. NO SE CONOCEN NINGUNOS EFECTOS CRÓNICOS.

CARCINOGENICIDAD: ¿NTP? NO **¿MONOGRAFIAS IARC?** SI **¿REGULADO POR OSHA?** SI
ACGIH LISTAS NAFTALENO COMO GRUPO A4: NO CLASIFICADO COMO UN CARCINÓGENO HUMANO. IARC LISTAS NAFTALENO COMO 2B: POSIBLE CARCINÓGENO.

CONDICIONES MEDICAS GENERALMENTE AGRAVADAS POR LA EXPOSICION
CONTACTO CON LA PIEL PUEDE AGRAVAR DERMATITIS PREXISTENTE.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
OJOS: MANTENGA EL PARPADO ABIERTO Y ENJUAGUE CON ABUNDANTE AGUA POR 15 MINUTOS. BUSQUE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO
PIEL: LAVAR CON AGUA Y JABON.
INGESTION: NO INDUZCA EL VÓMITO. SI EL VÓMITO OCURRE ESPONTÁNEAMENTE, MANTENGA LA CABEZA DEBAJO DE LAS CADERAS PARA PREVENIR ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO EN LOS PULMONES. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. SI LA VÍCTIMA ES PLENAMENTE CONSCIENTE, LA TAZA DE AGUA PARA BEBER. NO DAR NADA POR BOCA A UNA PERSONA INCONSCIENTE.

========== SECCIÓN VII – PRECAUCIONES PARA SU MANEJO Y USO CON SEGURIDAD ==========

PASOS A TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL QUEDE LIBERADO O SE DERRAME
LIMPIE LOS DERRAMES PEQUEÑOS CON AGUA Y JABON. RECOJA CON UN MATERIAL ABSORBENTE O TRANSFIERA EL LIQUIDO A UN CONTENEDOR CERRADO PARA SU DESECHO POSTERIOR. CONTENGA EL DERRAME Y MANTENGALO ALEJADO DEL ALCANTARILLADO EN UN RECIPIENTE CERRADO PARA SU POSTERIOR ELIMINACIÓN.

METODO DE ELIMINACION
ESTE PRODUCTO SUMINISTRADO, PODRÁ SATISFACER LAS DIRECTRICES DE ELIMINACIÓN DE ALCANTARILLADO EN MUCHOS MUNICIPIOS DESPUÉS DE AJUSTAR EL PH. CONSULTE LA SECCIÓN "OTROS PRECAUCIONES "PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE PARA SU MANEJO Y ALMACENAMIENTO
CONSERVAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO FUERA DE LA ZONA DE LA LUZ SOLAR Y EL EXCESO DE CALOR. PROTÉJASE DE LA CONGELACIÓN. AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO O LA TRANSFERENCIA, USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO.

OTRAS PRECAUCIONES
ALCANTARILLADO DISPOSICIÓN SE RIGE POR LAS NORMAS DE LA EPA (LEY DE AGUA LIMPIA) QUE CONTROLA LAS AUTORIDADES LOCALES DE ALCANTARILLADO (POTW). ALCANTARILLADO ELIMINACIÓN DE PRODUCTO GASTADO PUEDE SER RESTRINGIDO POR LOS LÍMITES DE DESCARGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ESPECÍFICOS ESTABLECIDOS POR LA POTW Y AL FINAL DE LA TUBERÍA QUÍMICAS DE LOS DISTINTOS NIVELES DE USUARIO. VERIFIQUE CON LA POTW ALCANTARILLADO ANTES DE LA ELIMINACIÓN. PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA: LA SIGUIENTE DECLARACIÓN SE HACE CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL CALIFORNIA AGUA POTABLE SEGURA Y TÓXICOS DE 1986 LEY DE EJECUCIÓN: ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE UN PRODUCTO QUÍMICO CONOCIDO EN EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTES DE CÁNCER. (VEA LA SECCIÓN VI DE ESTE MSDS PARA DETALLES SOBRE LA CARCINOGENICIDAD). NOMBRE CORRECTO DE ENVÍO: CORROSIVO LÍQUIDO N.E.P. (ÁCIDO FOSFÓRICO), CLASE DE PELIGRO: 8, N º ID: UN1760, GRUPO DE EMBALAJE: II. CONTENEDORES DE 1 CUARTO O MENOS ESTÁN EXENTOS.

========== SECCIÓN VIII – MEDIDAS DE CONTROL ==========

PROTECCION RESPIRATORIA
NO SE REQUIERE UNA PROTECCIÓN ESPECIAL EN CONDICIONES NORMALES DE USO.

VENTILACION
NO REQUIERE VENTILACIÓN ESPECIAL.

GUANTES DE PROTECCION
USE GUANTES RESISTENTES A SOLVENTES DE GOMA DE NITRILO O BUTILO.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS
LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCIONES LATERALES.

OTRA ROPA O EQUIPO DE PROTECCION
EN LA CLASIFICACION X DE PROTECCION PERSONAL SIGNIFICA QUE DEBEN VER A SU SUPERVISOR PARA INSTRUCCIONES. REGULACIONES OSHA (29 CFR PARTE 1910, SUBPARTE I) EL EMPLEADOR REQUIERE EVALUAR EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA DE TRABAJO.

PRACTICAS DE TRABAJO E HIGIENE
LAVE CON AGUA Y JABON DESPUES DE QUE EL PRODUCTO HAGA CONTACTO CON LA PIEL.

========== SECCIÓN IX – RENUNCIA ==========

RENUNCIA
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ES CIERTA Y PRECISA, ASI COMO LOS DATOS MOSTRADOS EN LA SECCION I. A PARTIR DE QUE EL USO DE ESTE PRODUCTO NO ESTA BAJO EL CONTROL DE VARN, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO PARA DETERMINAR QUE ASPECTOS DE SEGURIDAD USA PARA UN PRODUCTO EN PARTICULAR. ESTA FORMA PUEDE SER REPRODUCIDA EN CANTIDADES NECESARIAS PARA CONOCER SUS REQUERIMIENTOS.