Destek Comercial S.A.S.
Cra. 65 A No. 4 G 52
Bogotá D.C. - Colombia
Tels.: (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax: (+ 57 1) 702 07 21
ventas@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
LIMPIADOR COG L-004

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO: LIMPIADOR PARA PLANCHAS L-004

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

- Denominación del producto: Limpiador COG L-004
- Sinónimos: Leche Limpiadora
- Uso de la sustancia o preparado: Desengrasante y desoxidante para planchas presensibilizadas litográficas de aluminio.
- Sociedad/empresa

Destek Comercial S.A.S
Carrera 65 A No 4 G 52
Tel: 260 2281 / 702 0571
Bogotá, Colombia

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

La información de peligro y etiquetado en este punto es la de los ingredientes individuales. La información correspondiente a este producto tal como es suministrado está indicada en el punto 15. Texto completo de las frases R relevantes esta inscrito en el punto 16.
Desengrasante y desoxidante para planchas presensibilizadas litográficas de aluminio, compuesta principalmente de:
- Producto derivado de petróleo: 60 % en peso
Número CAS: 64742-48-9
Símbolos de peligro: *inflamable*
Frases R CE: R 10, R 22, R 23/24
- Silicato de sodio
Número CAS.....: 6834-92-0
Frases R CE: R 34 Provoca quemaduras, R 36 Irrita los ojos, R 38 Irrita la piel
- Agua 10 - 12 % en peso

Destek Comercial S.A.S.
Cra. 65 A No. 4 G 52
Bogotá D.C. - Colombia
Tels.: (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax: (+ 57 1) 702 07 21
ventas@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

* Clasificación CE:
Símbolos de peligro:



Inflamable

Frases R CE: R10 Inflamable

R 23/25 Tóxico por inhalación y por ingestión.

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.
Contacto con los ojos: Lavarlos inmediatamente con cantidades abundantes de agua y utilizar acido bórico medicinal en solución.
Ingestión: en caso de ingestión, lavarse la boca, tomar cantidades abundantes de agua y acudir a un médico.Inhalación: no es relevante.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

En caso de incendio apagar con polvo químico seco o espuma.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Medidas de protección personal: ver punto 8.
Si es necesario contener el derrame. Recoger con un producto absorbente. Recoger el producto dentro de contenedores debidamente etiquetados y cerrados. Eliminar los restos con agua abundante. Evitar el vertido a los desagües, suelo o aguas superficiales.
Para eliminar los residuos, ver punto 13.

Destek Comercial S.A.S.
Cra. 65 A No. 4 G 52
Bogotá D.C. - Colombia
Tels.: (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax: (+ 57 1) 702 07 21
ventas@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, lejos del fuego, fuentes generadoras de chispas y a la sombra. Mientras no este en uso, mantenerlo bien tapado.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

• Valores límite de la exposición: 1350 mg/m3
• Controles de la exposición:
La ventilación deberá ser la suficiente con el fin de no sobrepasar los valores límites permitidos en el puesto de trabajo. Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y tabaco.

Protección de las manos:

Ilustración 2. Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos



Protección de los ojos:



Ilustración 3.Gafas de seguridad herméticas.

Destek Comercial S.A.S.
Cra. 65 A No. 4 G 52
Bogotá D.C. - Colombia
Tels.: (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax: (+ 57 1) 702 07 21
ventas@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Blanco lechoso
Olor: Característico
Miscible en agua.
Sustancia combustible (solución acuosa).
Punto de fusión: < 0 °C
Punto de ebullición: > 100 °C
Presión de vapor: no disponible
pH (25 °C): 10,5
Autoinflamabilidad: no se aplica
Punto de inflamación ºC: ~32ºC
Lím. de explosión inf. : No se conoce
Lím. de explosión sup. : No se conoce

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: El producto es estable en condiciones normales en almacenamiento y uso.
No reactivo cuando es mezclado con agua.
Condiciones y materias a evitar:
Evitar el contacto con ácidos fuertes. Retirar todos los químicos y limpiar cuidadosamente los tanques con agua antes de emplear cualquier producto limpiador.
Productos de descomposición peligrosos: Ninguno conocido

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Moderadamente toxico por inhalación
Frases R CE.....: R 25 Tóxico por ingestión.
R 23/24Tóxico por inhalación y contacto con la piel.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Puede ser perjudicial para la vida acuática. Datos de toxicidad no reportados.
Sólidos disueltos: 3,6% wt
pH (25 °C): 10,5

Destek Comercial S.A.S.
Cra. 65 A No. 4 G 52
Bogotá D.C. - Colombia
Tels.: (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax: (+ 57 1) 702 07 21
ventas@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Las directrices medioambientales, vertido de químicos y aguas de lavado, tratamiento de residuos y condiciones para la eliminación de químicos y sus embalajes pueden variar de un país a otro. Por lo tanto, deberán respetarse las normativas locales. En el territorio colombiano, el vertimiento de aguas residuales se encuentra reglamentado según el Decreto 1594 de 1984, Cuando este producto o su embalaje contaminado deban de ser eliminado como residuo, contacte a un gestor autorizado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Etiqueta roja. Líquido combustible. No transporte con sustancias explosivas, tóxicos o venenos, sólidos de combustión espontánea, comburentes o peróxidos orgánicos, materiales radiactivos, sustancias incompatibles ni sustancias con riesgo de incendio.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Etiquetaje.....: Contiene silicato de potasio
Símbolos de peligro:
Inflamable
R 25 Tóxico por ingestión.
R 23/24 Tóxico por inhalación y contacto con la piel.
Frases S CE: S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
1. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Decreto 1344/70, modificado por la Ley 33/86. Artículo 48: Transportar carga sin las medidas de protección, higiene y seguridad. Artículo 49: Transportar materiales inflamables, explosivos o tóxicos al mismo tiempo que pasajeros o alimentos. Suspensión de la Licencia de Conducción.

16. OTRA INFORMACIÓN

La información contenida en esta Ficha de Seguridad es correcta de acuerdo a nuestro actual conocimiento y experiencia. Solamente se refiere al producto específico aquí descrito y puede no ser válida cuando dicho producto es utilizado en combinación con cualquier otro material o proceso, salvo condiciones especificadas en el texto. Este documento tiene como objetivo dar la información necesaria sobre salud y seguridad del producto y no debe ser considerado como garantía o especificación de calidad. Es responsabilidad del consumidor cumplir con la legislación local relativa a seguridad, salud, medioambiente y gestión de los residuos.
Texto completo de las frases R relevantes:
R 10 Inflamable
R 22 Nocivo por ingestión.
R 23/24 Tóxico por inhalación y contacto con la piel.
S 26
NOTA: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.