Destek Comercial S.A.S.
Carrera 60 No. 4 G - 53
Bogotá D.C. - Colombia
Tel. (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax (+ 57 1) 702 07 21
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

Producto	POLVO ANTIRREPINTE			
Componentes	Materias albuminoideas; productos a base de fécula modificados			
Referencias	**Código**	**Grado**	**Tamaño micrón**	**Especificación**
	25 C	Medio	20-25 - recubierto	Sustratos hasta 200 gr/m2
	35C	Grueso	30-35 - recubierto	Sustratos más pesados hasta 300 gr/m2
Presentación	Bolsa con rosca dosificadora * 1 Kg			

IDENTIFICACION PRODUCTO	POLVO ANTIRREPINTE RECUBIERTO
USO	Repele el agua y sustancias oleosas como la tinta, evitando que se manche el sustrato superior.
1. COMPONENTES PELIGROSOS	NINGUNO
2. RIESCO ESPECIFICO	NINGUNO
3. IDENTIFICACION DE PELIGRO	No presenta ingredientes peligrosos que pongan en riesgo la salud
4. PRIMEROS AUXILIOS	
4.1 GENERAL	En caso de duda o cuando los síntomas persisten buscar atención médica
4.2 CONTACTO CON LA PIEL	Lave normalmente con jabón o un limpiador de piel adecuado
4.3 CONTACTO CON LOS OJOS	Enjuagar con agua durante al menos 5 minutos. Si los síntomas persisten
4.4 INGESTION	

Destek Comercial S.A.S.
Carrera 60 No. 4 G - 53
Bogotá D.C. - Colombia
Tel. (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax (+ 57 1) 702 07 21
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

4.5 INHALACION	busque atención médica Lavar la boca con agua. No inducir el vómito. Para grandes cantidades buscar atención médica No se espera que represente un riesgo significativo por inhalación en condiciones de uso normales
5. PELIGRO DE INCENDIO 5.1 Punto de inflamación: 5.2 Temperatura de auto ignición 5.3 Riesgos específicos de incendio o explosión: 5.4Medios de extinción 5.5 Medidas específicas de protección contra incendios	 N / A No conocido Temperatura mínima de ignición de la nube de polvo: aprox. 390 ° C Agua, espuma, polvo, arena No hay instrucciones especiales
6. MEDIDAS PARA ESCAPES O DERRAMES	Barrer y disponer de las técnicas habituales
7. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 7.1 Almacenamiento 7.2 Manipulación	Este material no requiere tratamiento especial y puede ser eliminado a través de técnicas normales. El almacenamiento debe realizarse en condiciones secas evitando variaciones rápidas de temperatura. Los empaques deben permanecer cerrados Cuando no esté en uso, mantenga los recipientes bien cerrados. Rocíe el polvo mínimo suficiente para evitar desperdicio. Evite el contacto prolongado con la piel. Limpiar cualquier acumulación de polvo de la zona que rodea el punto de aplicación o, por ejemplo , salientes de la máquina y partes regulares
8. MATERIALES DE EMBALAJE	Plástico , cartón, polietileno , Corrugado
9. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 9.1 Medidas de protección especiales Protección personal	Ninguno Al manipular grandes cantidades operadores debe usar guantes, gafas protectoras y mascarillas simples.
10. TOXICOLOGÍA Y RIESGOS PARA LA SALUD	La inhalación del polvo puede causar molestias de las vías nasales. Si se produce irritación de los ojos es a causa de la forma física (polvo seco) y no a causa de la irritación química del ojo. Este producto se descompone

Destek Comercial S.A.S.
Carrera 60 No. 4 G - 53
Bogotá D.C. - Colombia
Tel. (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax (+ 57 1) 702 07 21
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

	en los fluidos corporales dentro de un período de aproximadamente 24 horas
10.1 Límites de Exposición Ocupacional estándar	STEL(1) LTEL(2) ppm mg/m3 ppm mg/m3
Polvo (total inhalable)	10
Polvo (respirable)	5
Almidón	10
11. OTRA INFORMACION	La información contenida en esta ficha de seguridad de materiales se basa en el estado actual de nuestro conocimiento, ya que los operarios y las condiciones de trabajo están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe ser utilizado para otros fines distintos a los especificados. El usuario debe tomar todas las medidas necesarias a fin de cumplir con las exigencias establecidas en las normas. La información contenida en la Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de los requisitos de seguridad de nuestro producto, no es para ser considerada como una garantía de las propiedades del producto