HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO: REVITOL **HMIS: H F R P**
CODIGO DEL PRODUCTO: B014220 1 2 0 X

========== SECCIÓN I – IDENTIFICACION DEL FABRICANTE ==========

NOMBRE DEL FABRICANTE : Day International Chemical Products Div.
DIRECCION : 905 South Westwood Avenue Addison, Illinois 60101
TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 800-424-9300 **TELÉFONO PARA INFORMACION:** 800-336-8276
FECHA DE REVISION : 17/04/2009 **NOMBRE DEL PREPARADOR :** VARN PRODUCTS CO
CAUSA DE REVISION : Actualización; Reemplaza Todas las Revisiones Anteriores

========== SECCIÓN II – INGREDIENTES PELIGROSOS/INFORMACION SARA III ==========

LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL PRESION DE VAPOR PESO
COMPONENTES PELIGROSOS N° CAS OSHA PEL ACGIH TLV Stel mmHg @ TEMP PORCENTAJE
ISOPROPANOL 67-63-0 400ppm 200ppm 400ppm 31.2 68°F 8%
BUTOXY ETANOL 111-76-2 50ppm 20ppm 0.8 68°F 4%
ETILENGLICOL 107-21-1 100mg/M3 como niebla 0.12 68°F 2%
CONTAMINANTES PELIGROSOS DEL AIRE
* Indica que los productos químicos tóxicos (s) sujetas a los requisitos de información de la Sección 313 de SARA Título III y de 40 CFR 372. Todos los ingredientes se enumeran de la EPA TSCA inventario.

========== SECCIÓN III – CARACTERISTICAS FISICO/QUIMICAS ==========

LIMITES DE TEMPERATURA: >212°F **GRAVEDAD ESPECÍFICA (H2O=1):** 0.97
DENSIDAD DE VAPOR: MAS PESADA QUE EL AIRE **MATERIAL C.O.V.(METODO EPA 24):** 1.12 LB/GL
RANGO DE EVAPORACION: MÁS LENTO QUE EL N-BUTIL ACETATO.
SOLUBILIDAD EN AGUA: 60% **PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg @ 20 ° C):** 0.80
APARIENCIA Y OLOR: LÍQUIDO AMARILLO – OLOR LEVE

========== SECCIÓN IV – DATOS DEL PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION ==========

PUNTO DE IGNICION: 116°F **METODO UTILIZADO:** TAG CC
LIMITES FLAMABLES EN EL AIRE POR VOLUMEN – INFERIOR: 2.0% **SUPERIOR:** 12.0%
MEDIOS DE EXTINCION: ESPUMA, ESPUMA DE ALCOHOL, CO2, POLVO QUÍMICO SECO, NIEBLA DE AGUA.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO
COMO EN CUALQUIER INCENDIO, LLEVAR APARATO RESPIRATORIO AUTÓNOMO (MSHA / NIOSH APROBADO) Y EQUIPO DE PROTECCIÓN COMPLETO. EL AGUA PUEDE NO SER EFICAZ PARA EXTINGUIR EL FUEGO. UTILICE PULVERIZACIÓN DE AGUA PARA ENFRIAR LOS CONTENEDORES EXPUESTOS AL FUEGO Y PARA PROTEGER AL PERSONAL.
PELIGROS DE EXPLOSION Y FUEGO POCO USUALES
TRATAR COMO PETRÓLEO BAJO EL FUEGO.

========== SECCIÓN V – DATOS DE REACTIVIDAD ==========

ESTABILIDAD: ESTABLE

CONDICIONES A EVITAR:

EVITE EL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN.

INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES PARA EVITAR):

NO MEZCLAR CON AGENTES OXIDANTES FUERTES.

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA O PRODUCTOS SECUNDARIOS

AL QUEMAR PRODUCE ÓXIDOS DE CARBONO Y HUMO DENSO.

POLIMERACION PELIGROSA:

NO OCURRIRA

========== SECCION VI – DATOS DE PELIGROS SOBRE LA SALUD==========

RIESGOS DE SALUD POR INHALACION Y SINTOMAS DE EXPOSICION

RESPIRAR ALTAS CONCENTRACIONES DE VAPORES QUE CAUSA IRRITACIÓN DE LA NARIZ Y LA GARGANTA. SIGNOS DE DEPRESIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, TALES COMO DOLOR DE CABEZA, SOMNOLENCIA, MAREOS Y NÁUSEAS PUEDEN SER EXPERIMENTADOS CON LA SOBREEXPOSICIÓN.

RIESGOS A LA SALUD POR CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y SINTOMAS DE EXPOSICION

L CONTACTO PERMANENTE CON LOS OJOS Y PIEL PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN MODERADA AGRAVE.
E

RIESGOS DE LA SALUD POR ABSORCION A TRAVES DE LA PIEL Y SINTOMAS DE EXPOSICION

EL CONTACTO CON LA PIEL RESULTARÁ EN ABSORCIÓN Y CONTRIBUIR POTENCIALMENTE A LA EXPOSICIÓN GENERAL A LA QUÍMICA 2-BUTOXY ETANOL.

RIESGOS DE LA SALUD POR INGESTION Y SINTOMAS DE EXPOSICION

LOS INGREDIENTES DE ESTE PRODUCTO SON TÓXICOS. LA INGESTIÓN PUEDE CAUSAR NÁUSEAS, MODERADA IRRITACIÓN GASTRO-TESTINAL, DIARREA Y POSIBLES DAÑOS A LOS ÓRGANOS VITALES. SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.
IN

RIESGOS A LA SALUD (AGUDOS Y CRONICOS)

ESTE PRODUCTO PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN LEVE A MODERADA EN CONTACTO CON LOS OJOS Y LA LEVE IRRITACIÓN A LA PIEL. GLICOL DE ETILENO HA SIDO IDENTIFICADO COMO UN PROBABLE DEFECTO DE NACIMIENTO DE RIESGO SOBRE LA BASE DE DATOS DE ANIMALES DE LABORATORIO.

CARCINOGENICIDAD: ¿NTP? NO **¿MONOGRAFIAS IARC?** NO **¿REGULADO POR OSHA?** NO

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE CARCINÓGENOS CONOCIDOS.

CONDICIONES MEDICAS GENERALMENTE AGRAVADAS POR LA EXPOSICION

CONTACTO CON LA PIEL PUEDE AGRAVAR LAS YA EXISTENTES DERMATITIS. LA INHALACIÓN DE VAPORES PUEDE AGRAVAR EL ASMA PREEXISTENTE COMO CONDICIONES.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN: SACAR LA VÍCTIMA AL AIRE FRESCO. DAR OXÍGENO SI LA RESPIRACIÓN ES TRABAJADO. APLICAR LA RESPIRACIÓN ARTIFICIAL SI NO RESPIRA. BUSQUE AYUDA MÉDICA. PIEL: QUITAR LA ROPA CONTAMINADA Y LOS ZAPATOS. LAVAR CON AGUA Y JABÓN. NO REUTILIZAR LA ROPA Y LOS ZAPATOS HASTA LIMPIAR. OJOS: LÁVESE LOS OJOS CON ABUNDANTE AGUA MIENTRAS SE QUITA LOS LENTES DE CONTACTO ALGUNO. MANTENGA LOS PÁRPADOS ABIERTOS Y CONTINUAR ENJUAGANDO DURANTE AL MENOS 15 MINUTOS. INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO. SI EL VÓMITO OCURRE ESPONTÁNEAMENTE, MANTENGA LA CABEZA DEBAJO DE LAS CADERAS PARA PREVENIR ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO EN LA PULMONES. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.

========== SECCIÓN VII – PRECAUCIONES PARA SU MANEJO Y USO CON SEGURIDAD ==========

PASOS A TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL QUEDE LIBERADO O SE DERRAME

ELIMINAR TODAS LAS FUENTES DE IGNICIÓN. DERRAMES DEBEN DRENAR Y DEBE MANTENERSE A LA ENTRADA DE LA ALCANTARILLA. REMOJE CON ABSORBENTE O LA TRANSFERENCIA DE LÍQUIDOS EN UN CONTENEDOR CERRADO PARA SU POSTERIOR ELIMINACIÓN. USAR HERRAMIENTAS A PRUEBA DE CHISPAS Y EQUIPO A PRUEBA DE EXPLOSIONES.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN

SI TAL Y COMO SE SUMINISTRE ESTE PRODUCTO, SE CONVIERTE EN UN RESIDUO QUE ESTÁ REGULADO POR LA RCRA DE RESIDUOS INFLAMABLES, LA EPA ID # D001. MÉTODOS ADECUADOS DE ELIMINACIÓN INCLUYEN LA RECUPERACIÓN Y LA MEZCLA DE COMBUSTIBLE. PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TRANSPORTISTA DE RESIDUOS PELIGROSOS CON LICENCIA PARA MÁS INFORMACIÓN.

PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE PARA SU MANEJO Y ALMACENAMIENTO

LOS CONTENEDORES DEBEN ESTAR EN RÉGIMEN DE SERVIDUMBRE Y ANTES DE LA TRANSFERENCIA DE PRODUCTO. CONSERVAR EN EL EMBALAJE ORIGINAL CERRADO CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS. EVITAR LA INHALACIÓN DEL PRODUCTO, USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO. ALMACENE Y MANEJE COMO UN COMBUSTIBLE LÍQUIDO.

OTRAS PRECAUCIONES

DOT NOMBRE CORRECTO DE ENVÍO: COMBUSTIBLES LÍQUIDOS NEP (ISOPROPANOL), CLASE DE PELIGRO: COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, N ° ID: NA1993, GRUPO DE EMBALAJE: III. NO A GRANEL COMO LOS ENVASES QUE NO ESTÉN REGULADAS POR 49CFR 173.150 (F) (2). CÓDIGO IMDG: LÍQUIDOS INFLAMABLES N.E.P. (ISOPRAPANOL/2-BUTOXY ETANOL) CLASE 3, UN1993, PG III PUNTO DE INFLAMACIÓN POR ENCIMA DE 47 ° C.

========== SECCIÓN VIII – MEDIDAS DE CONTROL ==========

PROTECCION RESPIRATORIA

EL USO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA SE RECOMIENDA CUANDO LAS CONCENTRACIONES SUPEREN LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 2. DEPENDIENDO DE LA CONCENTRACIÓN EN SUSPENSIÓN EN EL AIRE, USAR UN RESPIRADOR APROPIADO CON CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS (APROBADO POR NIOSH).

VENTILACIÓN

SI LAS PRÁCTICAS ACTUALES DE VENTILACIÓN NO SON SUFICIENTES PARA MANTENER LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES POR DEBAJO DE LOS LÍMITES DE EXPOSICIÓN ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 2, ADICIONAL DE VENTILACIÓN GENERAL O LOCAL, SISTEMAS DE ESCAPE SEAN NECESARIOS.

GUANTES DE PROTECCION

E GUANTES RESISTENTES A DISOLVENTES DE BUTILO O GOMA DE NITRILO.
US

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCIONES LATERALES.

OTRA ROPA O EQUIPO DE PROTECCION

EN LA CLASIFICACION X DE PROTECCION PERSONAL SIGNIFICA QUE DEBEN VER A SU SUPERVISOR PARA INSTRUCCIONES. REGULACIONES OSHA (29 CFR PARTE 1910, SUBPARTE I) EL EMPLEADOR REQUIERE EVALUAR EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL AREA DE TRABAJO.

PRACTICAS DE TRABAJO E HIGIENE

LAVE CON AGUA Y JABON DESPUES DE QUE EL PRODUCTO HAGA CONTACTO CON LA PIEL.

========== SECCIÓN IX – RENUNCIA ==========

RENUNCIA

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ES CIERTA Y PRECISA, ASI COMO LOS DATOS MOSTRADOS EN LA SECCION I. A PARTIR DE QUE EL USO DE ESTE PRODUCTO NO ESTA BAJO EL CONTROL DE VARN, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO PARA DETERMINAR QUE ASPECTOS DE SEGURIDAD USA PARA UN PRODUCTO EN PARTICULAR. ESTA FORMA PUEDE SER REPRODUCIDA EN CANTIDADES NECESARIAS PARA CONOCER SUS REQUERIMIENTOS.