PEGATEX CTDA
LÍDER EN CALIDAD SERVICIO E INNOVACIÓN

# PEGANTE HOT MELTEX 61-640-3

*Producto en Prueba*

## 1. Descripción.

Adhesivo termoplástico elaborado con base en EVA.

## 2. Propiedades físico-químicas.

| | |
|---|---|
| Presentación | * Sólido Peletizado Blanco |
| Temperatura de reblandecimiento | 105°C Aprox. |
| Concentración | 100% |
| Temperatura de trabajo | 150 - 180°C |
| Estabilidad térmica | Buena |

**Viscosidad Brookfield THERMOSEL (Aguja 27, velocidad 10 rpm)**

| Temperatura (°C) | Viscosidad (cps) |
|---|---|
| 160 | 4,000 aprox |

* Ligeras variaciones de color no afecta la calidad del producto.

## 3. Campos y Formas de Aplicación

-Para la industria de la encuadernación de libros de pasta blanda y pasta dura donde se requiere un HotMelt de color claro y buena flexibilidad.
-Trabaja muy bien en maquinas de rodillo.
-Pega diferentes tipos de papel
-La temperatura del tanque de prefusión debe estar 10°C por debajo de la temperatura del rodillo de aplicación

## 4. Caracteristicas.

-Color Blanco
-Película flexible.
-Viscosidad Media
-Tack en caliente
-Tiempo abierto medio

## 5. Recomendaciones.

-No se debe trabajar a temperaturas superiores a los 190°C. por periodos prolongados.
-No debe mezclarse con otros productos.
-Se debe evitar el contacto con el producto caliente. En caso de presentarse, aplicar agua fría sobre la zona afectada hasta que el producto se desprenda por si solo.
-El producto puede ser almacenado por un (1) año, protegido contra la humedad y la luz

-Debido a la gran variedad de materiales y condiciones de proceso, se recomienda efectuar pruebas preliminares para garantizar que el proceso de encolado se desempeñe acorde requisitos.