PEGATEX LTDA
LÍDER EN CALIDAD SERVICIO E INNOVACIÓN

HOTMELTEX 61-D710

PRODUCTO EN PRUEBA

1. Descripción.

Adhesivo termoplástico

2. Propiedades físico-químicas.

Presentación	* Sólido en bloque traslucido
Temperatura de reblandecimiento	90ºC aprox. (Ring and Ball)
Concentración	100%
Temperatura de trabajo	150 - 170ºC
Estabilidad térmica	Buena

Viscosidad Brookfield THERMOSEL (Aguja 27, velocidad 10 rpm)

Temperatura (ºC)	Viscosidad (cps)
150	4,500 cP aprox.
160	3,250 cP aprox.
170	2,350 cP aprox.

* Ligeras variaciones de color no afecta la calidad del producto.

3. Campos y Formas de Aplicación

Es un producto indicado para industria de la encuadernación de libros en pasta blanda y pasta dura, especialmente diseñado para el pegado lateral de los libros, con tiempo abierto largo y con buena pegajosidad en caliente.

4. Características.

-Película traslúcida.
-Película flexible.
-Viscosidad baja.
-Tiempo abierto largo.

5. Recomendaciones.

-No se debe trabajar a temperaturas superiores a los 170ºC. por periodos prolongados.
-No debe mezclarse con otros productos.
-Se debe evitar el contacto con el producto caliente. En caso de presentarse, aplicar agua fría sobre la zona afectada hasta que el producto se desprenda por si solo.
-El producto puede ser almacenado por un (1) año, protegido contra la humedad y la luz