FICHA TÉCNICA
FTEC ADH. SELTIK204_V2
14/10/2026

ADHESIVO SELTIK 204

1. Descripción.

Adhesivo elaborado a partir de acetato de vinilo en dispersión, libre de solventes y cargas.

2. Propiedades físico-químicas

Color	Blanco
% Sólidos	Entre 38 - 40%
Viscosidad Brookfield	20 °C
Spin 6, rpm 10	15.000 – 25.000 cP
pH	4 - 5
Densidad	1,049 gr/c.c ± 0,02
Toxicidad	No
Inflamabilidad	No
Tiempo de secado	1 – 3 minutos

3. Campos y Formas de Aplicación

- Es un producto desarrollado para la industria del Empaque y de las artes gráficas.
- Producto para aplicación manual o automática.
- Las superficies que se van a unir deben estar limpias, libres de grasa o polvo.

4. Características

- Buena pegajosidad en húmedo.
- Crea una película flexible y traslucida.

5. Recomendaciones

- No mezcle con otros productos, pues varia su tiempo de secado y su fuerza adhesiva.
- Mantenga los envases cerrados en un lugar fresco y seco.
- El producto puede ser almacenado por (6) meses.
- Aunque el producto es estable, agítese antes de usarlo