FICHA TÉCNICA
FTEC ADH. SELTIK601_V2
14/10/2026

ADHESIVO SELTIK 601

1. Descripción.

Adhesivo en base a PVA modificado con resinas acrílicas.

2. Propiedades físico-químicas

Color	Crema claro
% Sólidos	58 % ± 2%
pH	5.0 (25°C)
Viscosidad	4 000 cP a 5 000 cP (Viscosímetro Brookfield Aguja 4/20 rpm, 17°C)

3. Campos y Formas de Aplicación

•El seltik 601 es un adhesivo PVA formulado especialmente para aplicación manual o mecánica en el pegado de etiquetas sobre PE, PET, PVC, HOJALATA y otras superficies no convencionales o poco porosas como el PE y PP.

• Seltik 601 tiene un buen desempeño en el pegue de cajas plegadizas e igualmente cuando se trata de materiales plastificados, o para la colocación de ventanillas.

• El seltik 601 forma una película altamente flexible y es además 100 % reciclable.

• Como adhesivo PVA posee una baja toxicidad por lo que resulta apto para el pegado de empaques y envases de alimentos y medicamentos.

4. Almacenamiento

Como la generalidad de los PVAs, el seltik tiene un periodo de almacenamiento hasta de seis (6) meses. Debe almacenarse en lugar fresco, alejado de fuentes de calor y debidamente tapado para evitar la formación de piel.