Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 **Revisión:** 14.10.2026

1 Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

· **Nombre comercial: PRINTLAC Brillante 10L9500**
· **Uso de la sustancia / de la preparación** Tintas de imprenta
· **Productor/suministrador:**
Hostmann Steinberg GmbH
Bremer Weg 125 Tel. +49-514191-0
D-29223 Celle Fax. +49-514191-202
· **Sector de información:**
Product Safety hubergroup.
Contact: Mr. Dr. Sebastian Gierisch
Telefon: + 49 89-9003-444
Telefax: + 49 89-9003-505
E-mail: sebastian.gierisch@mhm.de
· **Emergency information:** During general business hours: Product Safety Division, Extension 220 or 444

2 Identificación de los peligros

· **Denominación del peligro:**
Preparado o sustancia no peligrosa según las directivas europeas 67/548/CEE o 1999/45/CE
· **Advertencia especial sobre peligros para personas y medio ambiente:**
Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto. Puede provocar una reacción alérgica
Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

3 Composición/información sobre los componentes

· **Características químicas**
· **Descripción:**
Preparado de pigmentos orgánicos e inorgánicos y/o negro de carbón, resinas, aceites vegetales y minerales y aditivos.
· **Sustancias peligrosas contenidas:**

CAS: 64741-91-9 destilados (petróleo),fracciónintermediarefinada con disolvente 20 - 30%
EINECS: 265-093-4 Xn; R 65-66

CAS: 64741-44-2 destilados (petróleo), fracción intermedia de primera destilación 5 - 10%
EINECS: 265-044-7 Xn; R 53-65-66
· **Advertencias adicionales:**
El texto de las indicaciones de peligro aquí incluidas se puede consultar en el capítulo 16.

4 Primeros auxilios

· **Advertencias generales:** Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico.
· **Tras inhalación:** Llevar al aire libre.
· **Tras contacto con la piel:**
Retirar las prendas contaminadas. Limpiar la piel con agua y jabón o con un detergente apropiado. NO utilizar disolventes o diluyentes.
· **Tras contacto con los ojos:**
Lavar con agua corriente unos 10 minutos teniendo el ojo abierto. Quitar lentillas. Consultar médico.

(continuación en la página 2)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 **Revisión:** 14.10.2026

Nombre comercial: PRINTLAC Brillante 10L9500

(continuación de la página 1)

· **Tras ingestión:** NO provocar el vómito. Consultar a un médico.

5 Medidas de lucha contra incendios

· **Sustancias extintoras adecuadas:**
Espuma (resistente al alcohol), dióxido de carbono, polvo o agua pulverizada.
· **Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:** Chorro de agua.
· **Peligro particular provocado por la sustancia, sus productos de combustión o gases derivados:**
Dado el caso, puede ser necesario el uso de un aparato de protección respiratoria autónomo.
Enfriar con agua pulverizada los contenedores cerrados cercanos al fuego.
· **Datos adicionales:** Recuperar el agua de extinción.

6 Medidas en caso de liberación accidental

· **Medidas de precaución relativas a personas:** Ventilar la zona.
· **Medidas de protección para el medio ambiente:**
No permitir que llegue al alcantarillado. En caso de contaminación de aguas o del alcantarillado poner en conocimiento de los organismos correspondientes.
No permitir que llegue al alcantarillado. En caso de contaminación de aguas o del alcantarillado poner en conocimiento de los organismos correspondientes.
· **Procedimiento de limpieza/recogida:**
Contener el material derramado con absorbente incombustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, Vermiculite) y colocar para eliminación en los contenedores previstos para ello según la normativa local. Limpiar preferentemente con detergente. Evitar el uso de disolventes.

7 Manipulación y almacenamiento

· **Manipulación:**
· **Advertencias para una manipulación segura:**
Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar los vapores. No comer, beber o fumar durante el trabajo. Equipo de protección personal ver apartado 8. Seguir las normas legales de protección y seguridad. Evitar sobrepasar los valores de concentración máxima en el lugar de trabajo (MAK) si los hay (ver apartado 8).
· **Advertencias para la protección contra incendios y explosiones:**
La ropas y trapos manchados con tinta, barniz o aceite secante oxidativo, pueden autoinflamarse, almacenar en recipientes cerrados resistentes al fuego.
· **Almacenaje:**
· **Cualidades requeridas de almacenes y recipientes:**
Mantener los recipientes herméticamente cerrados.
Los contenedores abiertos deben cerrarse cuidadosamente y almacenarse en posición vertical para evitar pérdidas.
· **Datos adicionales sobre las condiciones de almacenaje:**

(continuación en la página 3)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 **Revisión:** 14.10.2026

Nombre comercial: PRINTLAC Brillante 10L9500

(continuación de la página 2)

Conservar siempre en recipientes que equivalgan a los contenedores originales. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Almacenar según las normativas nacionales relativas a la prevención de la contaminación de aguas y al almacenamiento de sustancias peligrosas para el agua.

8 Controles de la exposición/protección personal

· **Advertencias adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**
Si fuese necesario aplicar medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición máximos en el lugar de trabajo (LEP). Esto debería realizarse mediante una correcta recogida general de los gases de escape o, si es posible prácticamente, por aspiración local.
· **Equipo de protección personal:**
· **Protección respiratoria:** Con buena ventilación no es necesaria.
· **Protección para las manos:**
En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.
Cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas; sin embargo, no deben ser aplicadas si el contacto con el producto ya se ha dado.
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / a la sustancia / al preparado.
· **Material para guantes**
Applicable for example are gloves of KCL GmbH, D 36124 Eichenzell, e-mail: vertrieb@kcl.de with following specification (Laboratory test according EN 374)

Recommende protective glove:

Article / Name /Material / Thickness Material / Breakthrough Time Remarks
Nr. 730/ Camatril Velours / Nitril / 0,4 mm Level 6 > 480 min. by full contact
Nr. 743/ Dermatril / Nitril / 0,2 mm Level 2 > 30 min. by splash contact
This recommendation is only for the product delivered by us and its intended purpose.
· **Tiempo de penetración del material para guantes**
El fabricante de los guantes de seguridad comprobará y cumplirá los tiempos exactos de resistencia a la penetración.
· **Protección para los ojos:** Utilizar gafas de protección contra las proyecciones de líquido.
· **Protección para el cuerpo:**
Lavar la piel a fondo después de cualquier contacto con el producto.
No utilizar ropa de trabajo cuyas fibras fundan en caso de incendio.

9 Propiedades físicas y químicas

· **Datos generales**

Forma:	pastoso
Color:	Según la denominación del producto
Olor:	Característico

· **Cambio de estado**

Punto de ebullición:	> 200 °C
	> 200 °C
· **Punto de inflamación:**	> 100 °C
· **Temperatura de ignición:**	200 °C

(continuación en la página 4)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 **Revisión:** 14.10.2026

Nombre comercial: PRINTLAC Brillante 10L9500

(continuación de la página 3)

· **Límites de explosión**
inferior: 0,6 Vol %
superior: 7,0 Vol %
· **Presión de vapor a 20°C:** 0,1 hPa
a 20°C < 0,1 hPa
· **Densidad (aprox.) a 20°C:** 0,96 g/cm³
· **Solubilidad en / miscibilidad con**
agua: Poco o no mezclable
Compuestos orgánicos volátiles: < 0,06 %

10 Estabilidad y reactividad

· **Destrucción térmica / condiciones a evitar:**
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver apartado 7).
· **Sustancias a evitar:**
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos, para evitar reacciones exotérmicas.
· **Productos de descomposición peligrosos:**
En caso de incendio pueden formarse productos de descomposición peligrosos como p. ej.: dióxido de carbono, monóxido de carbono y humo.

11 Información toxicológica

Las proyecciones de líquido en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.
El preparado se clasifica según el método convencional (cálculo extraido de la normativa alemana sobre sustancias peligrosas o de la Directiva 88/379/CEE).

· **Toxicidad aguda:**
· **Clasificación de valores LD/LC50 relevantes:**
64741-91-9 destilados (petróleo),fracciónintermediarefinada con disolvente
Oral LD50 > 2000 mg/kg (RATTE)

12 Información ecológica

El producto no debe llegar a desagües, alcantarillas, cursos de agua o infiltrarse en el suelo.

13 Consideraciones relativas a la eliminación

· **Producto:**
· **Recomendación:** No dejar que llegue al alcantarillado.
· **Catálogo europeo de residuos** Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12
· **Embalajes no limpiados:**
· **Recomendación:** Los bidones vaciados de forma irregular y los restos de productos son residuos especiales.

(continuación en la página 5)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 **Revisión:** 14.10.2026

Nombre comercial: PRINTLAC Brillante 10L9500

(continuación de la página 4)

14 Información relativa al transporte

El producto no está sujeto a la normativa de transporte para mercancias peligrosas (ADR/ROD, etc.).

· **Transporte marítimo IMDG/GGVmar:**
· **Contaminación marina:** No

15 Información reglamentaria

· **Distintivo según las directivas de la UE:**
Preparado o sustancia no peligrosa conforme al decreto de sustancias peligrosas y/o las directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE.
· **Distintivo especial para determinados preparados:**
Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto. Puede provocar una reacción alérgica
Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.
· **Reglamentación alemana:**

· **Instrucción técnica para aire:**
· **VOC-Content** 0,04 %

16 Otra información

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad corresponde a nuestro conocimiento actual y satisface las leyes vigentes nacionales así como las europeas. Las condiciones de trabajo del usuario se escapan no obstante de nuestro conocimiento y control. El usuario es responsable del cumplimiento de todas las disposiciones legales necesarias. La informacion contenida en estas hojas de datos de seguridad describe las exigencias de seguridad de nuestros productos y no representa una garantia de las propiedades del producto.

· **Indicaciones de peligro relevantes**
53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

PRINTLAC® matt
10 L 9300 / 10 LW 9300

Aplicación

El barniz mate 10 L 9300 se recomienda especialmente para el barnizado posterior, la variante 10 LW 9300 es especialmente apropiada para impresión de tipo húmedo sobre húmedo debido a su baja pegajosidad. Un mejor efecto mate se logra por regla general con el barnizado húmedo sobre seco, dado que con este procedimiento se pueden transferir mayores espesores de capa.

Ambos barnices pueden procesarse con y sin humectación.

Propiedades especiales

- Excelente efecto mate.
- Rápido secado por oxidación.
- Rápida penetración.
- Excelente comportamiento de apilado.
- Buena resistencia al roce.
- Reducida tendencia al amarilleo.

Ventajas de los barnices de impresión frente a otros sistemas de barnizado

En el área de la impresión de envases, los barnices de impresión están siendo reemplazados en gran parte por sistemas de barnizado alternativos, como p.ej. barnices de dispersión. Sin embargo, en otras áreas de aplicación no puede prescindirse del uso de los barnices de impresión.

Algunas razones:

- Garantizan un barnizado con reserva a registro.
- Se pueden barnizar papeles de bajo gramaje, manteniéndose estables las dimensiones del material de impresión.
- Los barnices de impresión a base de aceite pueden considerarse como tintas para offset de pliegos sin adición de pigmentos. Por consiguiente, se procesan de manera análoga, lo que incluye el uso de agentes de lavado similares. Las tintas de impresión no necesitan tener propiedades de resistencia especiales (p.ej., resistencia a los disolventes y a los álcalis).

Indicaciones especiales

Cuando se usen barnices de impresión, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Al contrario de los barnices de dispersión y UV, los barnices de impresión tienen un secado relativamente lento. El mecanismo de secado por oxidación, que produce películas de barniz estables debido al entrelazado de las cadenas de ácidos grasos, tarda varias horas o incluso días, según las condiciones de secado existentes. El secado puede acelerarse aplicando radiación infrarroja. Sin embargo, se deben evitar siempre las temperaturas de apilado >35 °C, ya que existe el riesgo de pegado y bloqueo. El uso en la impresión previa de tintas que permanezcan frescas puede producir - sobre todo en el caso de papeles con poca capacidad de absorción – un retardo en el secado del barniz.

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 **Revisión:** 14.10.2026

1 Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

· **Nombre comercial: PRINTLAC mate 10L9300**
· **Uso de la sustancia / de la preparación** Tintas de imprenta
· **Productor/suministrador:**
Hostmann Steinberg GmbH
Bremer Weg 125 Tel. +49-514191-0
D-29223 Celle Fax. +49-514191-202
· **Sector de información:**
Product Safety hubergroup.
Contact: Mr. Dr. Sebastian Gierisch
Telefon: + 49 89-9003-444
Telefax: + 49 89-9003-505
E-mail: sebastian.gierisch@mhm.de
· **Emergency information:** During general business hours: Product Safety Division, Extension 220 or 444

2 Identificación de los peligros

· **Denominación del peligro:**
Preparado o sustancia no peligrosa según las directivas europeas 67/548/CEE o 1999/45/CE
· **Advertencia especial sobre peligros para personas y medio ambiente:**
Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto. Puede provocar una reacción alérgica
Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

3 Composición/información sobre los componentes

· **Características químicas**
· **Descripción:**
Preparado de pigmentos orgánicos e inorgánicos y/o negro de carbón, resinas, aceites vegetales y minerales y aditivos.
· **Sustancias peligrosas contenidas:**

CAS: 64741-91-9 destilados (petróleo),fracciónintermediarefinada con disolvente 15 - 20%
EINECS: 265-093-4 Xn; R 65-66

CAS: 64741-44-2 destilados (petróleo), fracción intermedia de primera destilación 5 - 10%
EINECS: 265-044-7 Xn; R 53-65-66
· **Advertencias adicionales:**
El texto de las indicaciones de peligro aquí incluidas se puede consultar en el capítulo 16.

4 Primeros auxilios

· **Advertencias generales:** Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico.
· **Tras inhalación:** Llevar al aire libre.
· **Tras contacto con la piel:**
Retirar las prendas contaminadas. Limpiar la piel con agua y jabón o con un detergente apropiado. NO utilizar disolventes o diluyentes.
· **Tras contacto con los ojos:**
Lavar con agua corriente unos 10 minutos teniendo el ojo abierto. Quitar lentillas. Consultar médico.

(continuación en la página 2)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 **Revisión:** 14.10.2026

Nombre comercial: PRINTLAC mate 10L9300

(continuación de la página 1)

· **Tras ingestión:** NO provocar el vómito. Consultar a un médico.

5 Medidas de lucha contra incendios

· **Sustancias extintoras adecuadas:**
Espuma (resistente al alcohol), dióxido de carbono, polvo o agua pulverizada.
· **Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:** Chorro de agua.
· **Peligro particular provocado por la sustancia, sus productos de combustión o gases derivados:**
Dado el caso, puede ser necesario el uso de un aparato de protección respiratoria autónomo.
Enfriar con agua pulverizada los contenedores cerrados cercanos al fuego.
· **Datos adicionales:** Recuperar el agua de extinción.

6 Medidas en caso de liberación accidental

· **Medidas de precaución relativas a personas:** Ventilar la zona.
· **Medidas de protección para el medio ambiente:**
No permitir que llegue al alcantarillado. En caso de contaminación de aguas o del alcantarillado poner en conocimiento de los organismos correspondientes.
No permitir que llegue al alcantarillado. En caso de contaminación de aguas o del alcantarillado poner en conocimiento de los organismos correspondientes.
· **Procedimiento de limpieza/recogida:**
Contener el material derramado con absorbente incombustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, Vermiculite) y colocar para eliminación en los contenedores previstos para ello según la normativa local.
Limpiar preferentemente con detergente. Evitar el uso de disolventes.

7 Manipulación y almacenamiento

· **Manipulación:**
· **Advertencias para una manipulación segura:**
Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar los vapores. No comer, beber o fumar durante el trabajo.
Equipo de protección personal ver apartado 8. Seguir las normas legales de protección y seguridad. Evitar sobrepasar los valores de concentración máxima en el lugar de trabajo (MAK) si los hay (ver apartado 8).
· **Advertencias para la protección contra incendios y explosiones:**
La ropas y trapos manchados con tinta, barniz o aceite secante oxidativo, pueden autoinflamarse, almacenar en recipientes cerrados resistentes al fuego.
· **Almacenaje:**
· **Cualidades requeridas de almacenes y recipientes:**
Mantener los recipientes herméticamente cerrados.
Los contenedores abiertos deben cerrarse cuidadosamente y almacenarse en posición vertical para evitar pérdidas.
· **Datos adicionales sobre las condiciones de almacenaje:**

(continuación en la página 3)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 **Revisión:** 14.10.2026

Nombre comercial: PRINTLAC mate 10L9300

(continuación de la página 2)

Conservar siempre en recipientes que equivalgan a los contenedores originales. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Almacenar según las normativas nacionales relativas a la prevención de la contaminación de aguas y al almacenamiento de sustancias peligrosas para el agua.

8 Controles de la exposición/protección personal

· **Advertencias adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**
Si fuese necesario aplicar medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición máximos en el lugar de trabajo (LEP). Esto debería realizarse mediante una correcta recogida general de los gases de escape o, si es posible prácticamente, por aspiración local.
· **Equipo de protección personal:**
· **Protección respiratoria:** Con buena ventilación no es necesaria.
· **Protección para las manos:**
En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.
Cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas; sin embargo, no deben ser aplicadas si el contacto con el producto ya se ha dado.
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / a la sustancia / al preparado.
· **Material para guantes**
Applicable for example are gloves of KCL GmbH, D 36124 Eichenzell, e-mail: vertrieb@kcl.de with following specification (Laboratory test according EN 374)

Recommende protective glove:

Article / Name /Material / Thickness Material / Breakthrough Time Remarks
Nr. 730/ Camatril Velours / Nitril / 0,4 mm Level 6 > 480 min. by full contact
Nr. 743/ Dermatril / Nitril / 0,2 mm Level 2 > 30 min. by splash contact
This recommendation is only for the product delivered by us and its intended purpose.
· **Tiempo de penetración del material para guantes**
El fabricante de los guantes de seguridad comprobará y cumplirá los tiempos exactos de resistencia a la penetración.
· **Protección para los ojos:** Utilizar gafas de protección contra las proyecciones de líquido.
· **Protección para el cuerpo:**
Lavar la piel a fondo después de cualquier contacto con el producto.
No utilizar ropa de trabajo cuyas fibras fundan en caso de incendio.

9 Propiedades físicas y químicas

· **Datos generales**

Forma:	Líquido
Color:	Según la denominación del producto
Olor:	Característico

· **Cambio de estado**

Punto de ebullición:	> 200 °C
	> 200 °C
· **Punto de inflamación:**	> 100 °C
· **Temperatura de ignición:**	240 °C

(continuación en la página 4)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 **Revisión:** 14.10.2026

Nombre comercial: PRINTLAC mate 10L9300

(continuación de la página 3)

· **Límites de explosión**
Inferior: 0,6 Vol %
superior: 7,0 Vol %
· **Presión de vapor a 20°C:** 0,1 hPa
a 20°C < 0,1 hPa
· **Densidad (aprox.) a 20°C:** 0,99 g/cm³
· **Solubilidad en / miscibilidad con agua:** Poco o no mezclable
Compuestos orgánicos volátiles: < 0,06 %

10 Estabilidad y reactividad

· **Destrucción térmica / condiciones a evitar:**
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver apartado 7).
· **Sustancias a evitar:**
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos, para evitar reacciones exotérmicas.
· **Productos de descomposición peligrosos:**
En caso de incendio pueden formarse productos de descomposición peligrosos como p. ej.: dióxido de carbono, monóxido de carbono y humo.

11 Información toxicológica

Las proyecciones de líquido en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.
El preparado se clasifica según el método convencional (cálculo extraido de la normativa alemana sobre sustancias peligrosas o de la Directiva 88/379/CEE).

· **Toxicidad aguda:**
· **Clasificación de valores LD/LC50 relevantes:**
64741-91-9 destilados (petróleo),fracciónintermediarefinada con disolvente
Oral LD50 > 2000 mg/kg (RATTE)

12 Información ecológica

El producto no debe llegar a desagües, alcantarillas, cursos de agua o infiltrarse en el suelo.

13 Consideraciones relativas a la eliminación

· **Producto:**
· **Recomendación:** No dejar que llegue al alcantarillado.
· **Catálogo europeo de residuos** Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12
· **Embalajes no limpiados:**
· **Recomendación:** Los bidones vaciados de forma irregular y los restos de productos son residuos especiales.

(continuación en la página 5)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 **Revisión:** 14.10.2026

Nombre comercial: PRINTLAC mate 10L9300

(continuación de la página 4)

14 Información relativa al transporte

El producto no está sujeto a la normativa de transporte para mercancias peligrosas (ADR/ROD, etc.).

· **Transporte marítimo IMDG/GGVmar:**
· **Contaminación marina:** No

15 Información reglamentaria

· **Distintivo según las directivas de la UE:**
Preparado o sustancia no peligrosa conforme al decreto de sustancias peligrosas y/o las directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE.
· **Distintivo especial para determinados preparados:**
Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto. Puede provocar una reacción alérgica
Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.
· **Reglamentación alemana:**

· **Instrucción técnica para aire:**
· **VOC-Content** 0,04 %

16 Otra información

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad corresponde a nuestro conocimiento actual y satisface las leyes vigentes nacionales así como las europeas. Las condiciones de trabajo del usuario se escapan no obstante de nuestro conocimiento y control. El usuario es responsable del cumplimiento de todas las disposiciones legales necesarias. La informacion contenida en estas hojas de datos de seguridad describe las exigencias de seguridad de nuestros productos y no representa una garantia de las propiedades del producto.

· **Indicaciones de peligro relevantes**
53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.