FICHA TÉCNICA – TINTAS UV POLICROMÍA

Serie 550 Policromía OH UVtec

Tintas UV diseñadas para imprimir sobre papeles y cartulinas de baja porosidad, y películas plásticas tales como: PVC, polietileno e incluso papel metalizado.

Características:

- Excelente transporte en la prensa obteniendo altas densidades.
- Baja ganancia de punto obteniendo una alta nitidez en el impreso.
- Alta concentración y rendimiento.
- Adecuadas para trabajar en prensas de alta velocidad por su excelente curado.
- Buen comportamiento litográfico.

Acondicionamiento

- Estas tintas no requieren de acondicionamiento adicional, por lo cual se recomienda utilizarlas directamente del envase.
- Es recomendable que las películas plásticas tengan una tensión superficial mínima de 38 dinas/cm, para asegurar una buena adherencia. Antes de realizar el tiro completo de impresión, es conveniente realizar las pruebas necesarias.
- Se debe de utilizar en prensas que cuenten con rodillos y mantillas adecuadas para el uso de tintas UV.
- El curado va a depender del tipo y número de lámparas así como de las condiciones en que se
- encuentren las lámparas y los reflectores, por lo cual se recomienda realizar una revisión periódica a las unidades de curado; así como limpiar periódicamente el reflector y monitorear el tiempo de vida útil de las lámparas (1000 horas de uso) para garantizar un buen curado.
- Se recomienda consultar la hoja de seguridad HDS para el uso y manipulación adecuada de productos UV.

Gama de colores:

La policromía está conformada por las siguientes tintas:

FICHA TÉCNICA – TINTAS UV POLICROMÍA

Descripción	Clave
Negro Process Plásticos UVtec OH	V3-1554
Cyan Process Plásticos UVtec OH	V3-2550
Magenta Process Plásticos UVtec OH	V3-3550
Amarillo Process Plásticos UVtec OH	V3-4550

Almacenamiento y Manejo

- Su almacenamiento se debe realizar en áreas oscuras y ventiladas con temperaturas por debajo de 30 °C.
- Estos productos deberán permanecer en recipientes de acero inoxidable o de polietileno oscuro.
- Se recomienda el uso de guantes de nitrilo, gogles y mandil para protegerse contra las posibles salpicaduras.

DESTEK

Tel: (571) 260 22 81- 702 07 21 Cel: 312 522 6258
Carrera. 60 No. 4G-53 Bogotá-Colombia
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com