FICHA TÉCNICA – DESTEK INK

TINTA PROCESS DESTEK INK

GAMA DE TINTAS OFFSET DISEÑADAS PARA CUMPLIR LAS PRINCIPALES EXIGENCIAS DE LA INDUSTRIA GRAFICA

SU DISEÑO LE PERMITE UN SECADO COMBINADO DE PENETRACION Y OXIDACION. POSEE UNA EXCELENTE ESTABILIDAD DURANTE LA IMPRESION Y SECADO RAPIDO SOBRE EL PAPEL Y BUENA FLUIDEZ.

RESINAS DURAS ESPECIALES, PIGMENTOS CON PROPIEDADES SUPERFICIALES OPTIMIZADAS Y UNA NOVEDOSA TECNOLOGIA DE FABRICACION CONSTITUYEN LA BASE DE LAS TINTAS DESTEK INK, QUE GARANTIZAN UN RESULTADO DE IMPRESION EXTRAORDINARIOS.

DESTEK INK			
	ESCALA BWS	ALCOHOL NEUTRO	ÁLCALI
AMARILLO	6	-	-
MAGENTA	6	-	-
CYAN	6	-	-
NEGRO	6	-	-

PROPIEDADES ESPECIALES

- VELOCIDAD DE ABSORCION INTERMEDIA
- BUENA APTITUD DE APLICADO CON MINIMO DESPRENDIMIENTO DE POLVO
- BUENA RESISTENCIA AL ROSE
- ESPACIO DE COLOR SEGUN DIN ISO 2846-1 Y 12647-2
- EQUILIBRIO DE GRISES NEUTRO
- ELEVADA TOLERANCIA A HUMECTANTES
- AJUSTE INMEDIATO DE UN EQUILIBRIO TINTA-AGUA

AMBITO DE APLICACION

ESTA SERIE DE TINTAS ES APLICABLE SOBRE UNA AMPLIA VARIEDAD DE PAPELES Y

FICHA TÉCNICA – DESTEK INK

CARTULINAS RECUBIERTOS Y NO RECUBIERTOS DE UNA O DOS CARAS.

NO ES RECOMENDADA PARA MATERIALES NO ABSORBENTES.

LAS CARACTERISTICAS DEL SUSTRATO SON DETERMINANTES EN EL RESULTADO FINAL EN CUANTO A SECADO, FIJADO, BRILLO Y RESISTENCIA AL ROCE DEL MATERIAL IMPRESO, POR LO TANTO SE PUEDEN ENCONTRAR DIFERENCIAS ENTRE UNO Y OTRO SUSTRATO.

ESTA DISEÑADA PARA USO EN IMPRESION COMERCIAL DE CATALOGOS, EMPAQUES, REVISTAS, LIBROS Y ETIQUETAS ENTRE OTROS.

ES ESTABLE EN CUALQUIER TIPO DE MAQUINA OFFSET DE ALIMENTACION POR HOJAS DE PEQUEÑO Y MEDIANO FORMATO, COMPATIBLE CON UN AMPLIO RANGO DE SOLUCIONES DE FUENTE CON O SIN ALCOHOL Y CUALQUIER TIPO DE PLANCHA.

SU COMPORTAMIENTO EN MAQUINA ES EXCELENTE, LOGRANDOSE BUEN EQUILIBRIO CON EL AGUA, LO CUAL LE PERMITE ALCANZAR UNA RAPIDA LIMPIEZA DE LA PLANCHA, MINIMIZANDO LA MACULATURA Y EL DESPERDICIO DEL MATERIAL.

SU GANANCIA DE PUNTO ES MINIMA LO QUE PERMITE OBTENER TRAMAS BIEN DEFINIDAS, NITIDAS Y LIMPIAS GARANTIZANDO IMPRESOS DE ALTA CALIDAD.

ESTA DISEÑADA PARA TRABAJAR A VELOCIDADES ENTRE 5000 Y 14000 IMPRESIONES-HORA.

NO ES OBLIGADA LA LIMPIEZA DEL TINTERO y LA BATERI A AL FINALIZAR CADA TRABAJO. ES UNA TINTA ABIERTA QUE NO EXIGE LIMPIEZA EN PARADAS HASTA DE 72 HORAS.

Tel: (571) 260 22 81- 702 07 21 Cel: 312 522 6258
Carrera. 60 No. 4G-53 Bogotá-Colombia
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com