
AGFA-GEVAERT COLOMBIA LTDA.
Carrera 68 D No. 25 B - 86 Of 906 Bogotá D.C., Colombia
Teléfono : +(57 1) 4578888 Fax : +(57 1) 4272566



UN 3264

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Producto : **KN250**
Empleo de la Sustancia : Solución correctora



Salud 2
Inflamable 2
Reactividad 0
Números de emergencia
Emergencia: 123

Usos no aconsejados: No usar para productos que entran en contacto directo con alimentos sólo para uso profesional. No usar para propósitos particulares (uso doméstico).

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

2.1 Clasificación de la Sustancia: Líquido Corrosivo

Clase de Peligro : Toxicidad aguda Oral / Toxicidad aguda Dérmico / Corrosión cutáneas / Lesiones oculares graves / Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única
Categoría de Peligro : 4 / 3 / 1B / 1 / 3
Procedimiento para la Clasificación : Conforme a los criterios de clasificación de la Regulación CLP (EC) No 1272/2008.

2.2 Elemento de la Etiqueta del SGA: Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

No. CAS : 100-51-6 Alcohol bencílico
107-98-2 1-Metoxi-2-propanol
12125-01-8 ammonium fluoride
7664-39-3 Ácido fluorhídrico

Símbolo(s):



PELIGRO



Frases de Riesgo : **H302** Nocivo en caso de ingestión.
H311 Tóxico en contacto con la piel.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de Prudencia
-Prevención : **P260** No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

-Respuesta : **P303+P361+P353** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. **P310** Llamar

inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

-Almacenamiento : **P403+P233** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Solución correctora, compuesta principalmente de:

Los componentes peligrosos en el sentido del Reglamento (CE) n º 1272/2008 (CLP)

Componentes Peligrosos	No. CAS	Categoría de Peligro	Frases de Riesgo	Concentración (%)
• Alcohol bencílico	100-51-6	4 - Toxicidad aguda Oral 4 - Toxicidad aguda Inhalación	H302 Nocivo en caso de ingestión. H332 Nocivo en caso de inhalación	20,0 - 43,0
• 1-Metoxi-2-propanol	107-98-2	3 - Líquidos inflamables 3 - Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única	H226 Líquidos y vapores inflamables. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.	20,0 - 24,0
• ammonium fluoride	12125-01-8	4 - Toxicidad aguda Oral 3 - Toxicidad aguda Dérmico 3 - Toxicidad aguda Inhalación	H301 Tóxico en caso de ingestión. H311 Tóxico en contacto con la piel. H331 Tóxico en caso de inhalación.	1,0 - 3,3
• Ácido fluorhídrico	7664-39-3	2 - Toxicidad aguda 1 - Toxicidad aguda 2 - Toxicidad aguda 1A - Corrosión cutáneas	H300 Mortal en caso de ingestión. H310 Mortal en contacto con la piel. H330 Mortal en caso de inhalación. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.	0,1 - 0,5

Componentes con un límite de exposición laboral de la comunidad

- 1-Metoxi-2-propanol
- ammonium fluoride
- Ácido fluorhídrico

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

- **Instructual medidas para evitar la exposición:** Los empleados deben lavar sus manos y cara antes de comer, beber o usar productos tabacaleros Manténgase lejos de alimentos, bebidas y tabaco.
- **Medidas técnicas para evitar la exposición:** Asegúrese una ventilación apropiada.
- **Controles de exposición medioambiental:** Prescripciones en cuanto a la evacuación de aguas residuales/ cantidades/tratamiento/concentraciones pueden variar de una región a otra. Sírvanse consultar las prescripciones locales en cuanto a la evacuación de este material. No tirar al desagüe. Para eliminar acudir a un gestor autorizado.
- **Medidas de Protección individual, como (EPP):**

Protección respiratoria	: no se precisa en el uso normal 
Protección de las manos 	: Usar guantes resistentes a los productos químicos. En caso de inmersión prolongada o contacto frecuente usar guantes hechos de los siguientes materiales: nitrilo (espesor >= 0,38 mm, tiempo de penetración > 480 min). Evitar guantes hechos de látex natural.
Protección de los ojos	: Gafas de seguridad. EN 166. 
Protección Corporal	: Vestido de protección.
Protección Personal	: Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD		5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
Reactividad	: No se espera reactividad bajo condiciones normales de temperatura y presión	**Contacto con los Ojos**	: Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico
Estabilidad Química	: El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.	**Contacto con la Piel**	: Lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Aplicar gel de gluconato cálcico sobre la zona de piel afectada y masajear al menos durante 15 minutos después de que el dolor haya remitido. Cubrir la piel con una gasa impregnada de gel y aplicar un vendaje ligero. Solicitar atención médica.
Posibilidad de Reacciones Peligrosas	: La polimerización peligrosa no ocurre	**Ingestión**	: No provocar el vómito. Acudir al médico.
Condiciones que deben evitarse	: Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.	**Inhalación**	: La persona debe tomar aire fresco si fuese necesario. Si es necesario consultar a un médico.
Materiales incompatibles	: Ataca los metales ligeros.	**Síntomas / efectos más importantes, agudos o retardados**	: Si entra en contacto con los ojos o la piel puede producir rojez y dolor. El contacto prolongado con la piel puede desgrasarla y producir dermatitis.
Productos de descomposición peligrosos	: Sin Datos disponibles.		

 6. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	 7. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Medios de extinción adecuados: Agua, CO_2, espuma, polvo, arena.	**Precauciones personales** : Personal de limpieza debe usar equipamiento protector personal adecuado (ver sección 3).
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.	**Consejos adicionales** : Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos.
Peligros específicos para la lucha contra el fuego: En caso de incendio por descomposición térmica pueden formarse vapores peligrosos	**Precauciones ambientales** : Evitar que el producto llegue a los desagües, suelos o aguas superficiales.
Equipos Protección especial para Bomberos: Úsese indumentaria protectora adecuada. **Información Adicional:** El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.	**Métodos de limpieza** : Recoger con un producto absorbente y depositar dentro de contenedores debidamente etiquetados y cerrados