
AGFA-GEVAERT COLOMBIA LTDA.
Carrera 68 D No. 25 B - 86 Of 906 Bogotá D.C., Colombia
Teléfono : +(57 1) 4578888 Fax : +(57 1) 4272566



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Producto : **STABIGUM RC73**

Empleo de la sustancia : Limpiador - goma para almacenar planchas



Salud 1
Inflamable 0
Reactividad 0

Números de emergencia
Emergencia: 123
Cisproquim: 018000916012

Usos no aconsejados: Solo para uso profesional. No usar para productos que entran en contacto directo con alimentos

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

2.1 Clasificación de la Sustancia: Líquido Irritante.

Clase de Peligro : Sensibilización cutánea
Categoría de Peligro : 1
Procedimiento para la Clasificación : Clasificación mínima conforme a Anexo VI de 1272/2008/EC

2.2 Elemento de la Etiqueta del SGA: Componentes determinantes del peligro para el etiquetado :

Símbolo(s):



ATENCIÓN

No. CAS : 55965-84-9 Isotiazolinonas
Frases de Riesgo : H317 Puede provocar una reacción alérgica cutánea.
Consejos de Prudencia
-Prevención : P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
-Respuesta : P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

La concentración de Isotiazolinonas, como se ha mencionado ya en el capítulo 3 de esta Hoja de Datos de Seguridad, se encuentra entre un 0,0015% y un 0,01%.

COMPONENTES PELIGROSOS

Limpiador - goma para almacenar planchas, compuesto principalmente de:

Los componentes peligrosos en el sentido del Reglamento (CE) n º 1272/2008 (CLP)

Componentes Peligrosos	No. CAS	Categoría de Peligro	Frases de Riesgo*	Concentración (%)
• Isotiazolinonas	55965-84-9	3 - Toxicidad aguda Inhalación 3 - Toxicidad aguda Dérmico 3 - Toxicidad aguda Oral 1B - Corrosión cutáneas	H331 Tóxico en caso de inhalación. H311 Tóxico en contacto con la piel. H301 Tóxico en caso de ingestión. H314 Provoca quemaduras graves en la piel.	0,0 - 0,1

		1 - Sensibilización Cutánea 1- Peligroso aguda para el medio ambiente acuático 1- Peligroso crónica para el medio ambiente acuático	H317 Puede provocar una reacción alérgica cutánea. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	

Componentes con un límite de exposición laboral de la comunidad

- 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona
- 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- **Instructual medidas para evitar la exposición:** Los empleados deben lavar sus manos y cara antes de comer, beber o usar productos tabacaleros Manténgase lejos de alimentos, bebidas y tabaco.
- **Medidas técnicas para evitar la exposición:** Asegúrese una ventilación apropiada.
- **Controles de exposición medioambiental:** Prescripciones en cuanto a la evacuación de aguas residuales/cantidades/tratamiento/concentraciones pueden variar de una región a otra. Sírvanse consultar las prescripciones locales en cuanto a la evacuación de este material. No tirar al desagüe. Para eliminar acudir a un gestor autorizado.
- **Medidas de Protección individual, como (EPP):**

Protección Respiratoria	: No se precisa en el uso normal.
Protección de las manos 	: Usar guantes resistentes a los productos químicos. En caso de inmersión prolongada o contacto frecuente usar guantes hechos de los siguientes materiales: butilo (espesor >= 0,36 mm, tiempo de penetración > 480 min), nitrilo (espesor >= 0,38 mm, tiempo de penetración > 480 min) o neopreno (espesor >= 0,65 mm, tiempo de penetración >240 min). Para uso intermitente pueden utilizarse los guantes correspondientes de tiempo de penetración > 60 min. Evitar guantes hechos de látex natural.
Protección de los ojos	: Gafas de seguridad 
Protección Corporal	: Vestido de protección.
Protección personal	: Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD		5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
Reactividad	: No se espera reactividad bajo condiciones normales de temperatura y presión.	**Contacto con los Ojos**	: Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.
Estabilidad Química	: El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.	**Conacto con la Piel**	: Lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Si es necesario acúdase a un médico.
Posibilidad de Reacciones Peligrosas	: El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.	**Ingestión**	: Enjuáguese la boca con mucha agua. Acúdase a un médico.
Condiciones que deben evitarse	: Proteger del frío, calor y luz del sol.	**Inhalación**	: La persona debe tomar aire fresco. Acúdase a un médico.
Materiales incompatibles	: No almacenar conjuntamente con álcalis fuertes.	**Síntomas / efectos más importantes, agudos o**	**:** El contacto repetido puede producir reacciones alérgicas en las personas muy susceptibles.
Productos de descomposición	: No son conocidos productos específicos peligrosos.		

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
peligrosos	**retardados**

 6. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	 7. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	
Medios de extinción adecuados: Están permitidos todos los agentes extintores.	**Precauciones personales**	: Personal de limpieza debe usar equipamiento protector personal adecuado (ver sección 3).
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.	**Consejos adicionales**	: Eliminar los restos con agua abundante. Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos.
Peligros específicos para la lucha contra el fuego No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.	**Precauciones ambientales**	: No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
Información Adicional: Producto no es combustible. El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. **Equipos Protección especial para Bomberos:** Usar vestuario habitual de extinción de incendios.	**Medidas de contención**	: Si es necesario, contener el derrame con barreras absorbentes para químicos o con un dique de arena seca, tierra u otro material inerte.
	Métodos de limpieza	: Recoger el producto con un absorbente adecuado y depositar dentro de contenedores debidamente etiquetados y cerrados.