AGFA-GEVAERT COLOMBIA LTDA.
Carrera 68 D No. 25 B - 86 Of 906 Bogotá D.C., Colombia
Teléfono : +(57 1) 4578888 Fax : +(57 1) 4272566




UN 3082

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Producto : **NEWSFIN RC794**

Empleo de la sustancia : Solución de acabado de planchas de impresión



Salud 1
Inflamable 0
Reactividad 0

Números de emergencia
Emergencia: 123
Cisproquim: 018000916012

Usos no aconsejados: No usar para productos que entran en contacto directo con alimentos No usar para productos que entren en contacto directo con la piel No usar para propósitos particulares (uso doméstico).

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

2.1 Clasificación de la Sustancia: Líquido Irritante.

Clase de Peligro : Sensibilización cutánea
Categoría de Peligro : 1
Procedimiento para la Clasificación : Clasificación mínima conforme a Anexo VI de 1272/2008/EC

2.2 Elemento de la Etiqueta del SGA: Componentes determinantes del peligro para el etiquetado :

Símbolo(s):



ATENCIÓN

No. CAS : 55965-84-9 Isotiazolinonas
Frases de Riesgo : **H317** Puede provocar una reacción alérgica cutánea.
Consejos de Prudencia
-Prevención : **P261** Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
-Respuesta : **P333+P313** En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

La concentración de Isotiazolinonas, como se ha mencionado ya en el capítulo 3 de esta Hoja de Datos de Seguridad, se encuentra entre un 0,0015% y un 0,01%.

Solución acuosa de acabado de planchas de impresión, compuesta principalmente de:

Los componentes peligrosos en el sentido del Reglamento (CE) n º 1272/2008 (CLP)

Componentes Peligrosos	No. CAS	Categoría de Peligro	Frases de Riesgo*	Concentración (%)
• Isotiazolinonas	55965-84-9	3 - Toxicidad aguda Inhalación 3 - Toxicidad aguda Dérmico 3 - Toxicidad aguda Oral 1B - Corrosión cutáneas	H331 Tóxico en caso de inhalación. H311 Tóxico en contacto con la piel. H301 Tóxico en caso de ingestión. H314 Provoca quemaduras graves en la piel.	0,0 - 0,1

		1 - Sensibilización Cutánea 1- Peligroso aguda para el medio ambiente acuático 1- Peligroso crónica para el medio ambiente acuático	H317 Puede provocar una reacción alérgica cutánea. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	

Componentes con un límite de exposición laboral de la comunidad

- Glicerina
- 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona
- 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- **Instructual medidas para evitar la exposición:** Los empleados deben lavar sus manos y cara antes de comer, beber o usar productos tabacaleros Manténgase lejos de alimentos, bebidas y tabaco.
- **Medidas técnicas para evitar la exposición:** Asegúrese una ventilación apropiada.
- **Controles de exposición medioambiental:** Prescripciones en cuanto a la evacuación de aguas residuales/cantidades/tratamiento/concentraciones pueden variar de una región a otra. Sírvanse consultar las prescripciones locales en cuanto a la evacuación de este material. No tirar al desagüe. Para eliminar acudir a un gestor autorizado.
- **Medidas de Protección individual, como (EPP):**

Protección Respiratoria	: No se precisa en el uso normal.
Protección de las manos 	: Utilice guantes resistentes a productos químicos. En caso de inmersión prolongada o contacto repetido frecuentemente utilice guantes hechos de los materiales: Goma de butilo (grosor >= 0,7 mm, tiempo de ruptura >480 min)(EN 374). El uso de guantes protectores debe ajustarse a las especificaciones EC directiva 89/686/EC y la norma resultante EN374.
Protección de los ojos	: Gafas de seguridad herméticas. EN166. 
Protección Corporal	: Vestido de protección.
Protección personal	: Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD		5. PRIMEROS AUXILIOS 	
Reactividad	: No se espera reactividad bajo condiciones normales de temperatura y presión.	**Contacto con los Ojos**	: Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.
Estabilidad Química	: El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.	**Contacto con la Piel**	: Lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Si es necesario acúdase a un médico.
Posibilidad de Reacciones Peligrosas	: El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.	**Ingestión**	: Enjuáguese la boca con mucha agua. Acúdase a un médico.
Condiciones que deben evitarse	: Sin datos disponibles.	**Inhalación**	: La persona debe tomar aire fresco. Acúdase a un médico.
Materiales incompatibles	: Sin datos disponibles.	**Síntomas / efectos más importantes, agudos o**	: En condiciones normales de uso , no se esperan efectos adversos.
Productos de descomposición	: No son conocidos productos específicos peligrosos.		

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	**5. PRIMEROS AUXILIOS**
peligrosos	**retardados**

6. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	**7. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**	
Medios de extinción adecuados: Polvo seco., Espuma resistente a los alcoholes., Dióxido de carbono (CO_2)., Agua.	**Precauciones personales**	: Personal de limpieza debe usar equipamiento protector personal adecuado (ver sección 3).
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.	**Consejos adicionales**	: Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos.
Peligros específicos para la lucha contra el fuego No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.	**Precauciones ambientales**	: No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
Información Adicional: Producto no es combustible. El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.	**Medidas de contención**	: Si es necesario, contener el derrame con barreras absorbentes para químicos o con un dique de arena seca, tierra u otro material inerte.
Equipos Protección especial para Bomberos: Usar vestuario habitual de extinción de incendios.	**Métodos de limpieza**	: En caso de derrame, aplicar un absorbente adecuado y recoger en un recipiente estanco para desechos. Recoger el producto en un recipiente de materia plástica. Recójanse cuidadosamente los residuos.