
AGFA-GEVAERT COLOMBIA LTDA.
Carrera 68 D No. 25 B - 86 Of 906 Bogotá D.C., Colombia
Teléfono : +(57 1) 4578888 Fax : +(57 1) 4272566



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Producto : **RC661**
Empleo de la Sustancia : Aditivo de mojado



Salud 1
Inflamable 0
Reactividad 0
Números de emergencia
Emergencia: 123

Usos no aconsejados: No usar para productos que entran en contacto directo con alimentos. No usar para productos que entren en contacto directo con la piel. No usar para propósitos particulares (uso doméstico)

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

2.1 Clasificación de la Sustancia: Líquido Irritante.

Clase de Peligro : Sensibilización cutánea
Categoría de Peligro : 1
Procedimiento para la Clasificación : Conforme a los criterios de clasificación de la Regulación CLP (EC) No 1272/2008.

2.2 Elemento de la Etiqueta del SGA:

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado :

Símbolo(s):



ATENCIÓN

No. CAS : 55965-84-9 Isotiazolinonas
Palabra de Advertencia : ATENCIÓN
Indicaciones de Peligro : **H317:** Puede provocar una reacción alérgica cutánea.

Consejos de Prudencia
-Prevención : **P280:** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

-Respuesta : **P333+P313** En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

Solución acuosa de revelador de planchas de impresión, compuesta principalmente de:

Los componentes peligrosos en el sentido del Reglamento (CE) n º 1272/2008 (CLP)

Componentes Peligrosos	No. CAS	Categoría de Peligro	Frases de Riesgo	Concentración (%)
• Ácido cítrico	77-92-9	2 – Graves irritación ocular	H319 Provoca irritación ocular grave.	1,0 - 5,0

• 2-Bromo-2-nitropropanodiol	52-51-7	4 - Toxicidad aguda Dérmico 4 - Toxicidad aguda Oral 3 - Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única 2 - Irritación cutáneas 1 - Peligroso aguda para el medio ambiente acuático 1 - Lesiones oculares graves	H312 Nocivo en contacto con la piel. H302 Nocivo en caso de ingestión. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H318 Provoca lesiones oculares graves.	0,1 - 0,5
• Isotiazolinonas	55965-84-9	3 - Toxicidad aguda Inhalación 3-Toxicidad aguda Dérmico 3 - Toxicidad aguda Oral 1B - Corrosión cutáneas 1 - Sensibilización Cutánea 1 - Peligroso aguda para el medio ambiente acuático 1 - Peligroso crónica para el medio ambiente acuático	H331 Tóxico en caso de inhalación H311 Tóxico en contacto con la piel. H301 Tóxico en caso de ingestión. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H317 Puede provocar una reacción alérgica cutánea H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	0,0 – 0,1

Componentes con un límite de exposición laboral de la comunidad

- 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona
- 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona
- Poliglicol
- Ácido cítrico
- 2-Bromo-2-nitropropanodiol

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- **Instructual medidas para evitar la exposición:** Los empleados deben lavar sus manos y cara antes de comer, beber o usar productos tabacaleros Manténgase lejos de alimentos, bebidas y tabaco.
- **Medidas técnicas para evitar la exposición:** Asegúrese una ventilación apropiada.
- **Controles de Exposición ambiental:** No tirar al desagüe. Para eliminar acudir a un gestor autorizado. Prescripciones en cuanto a la evacuación de aguas residuales/ cantidades/ tratamiento/ concentraciones pueden variar de una región a otra. Sírvanse consultar las prescripciones locales en cuanto a la evacuación de este material.
- **Medidas de Protección individual, como (EPP)**

Protección Respiratoria	: Equipo de protección respiratoria con filtro contra vapores/neblina.
Protección de las manos 	: Utilice guantes resistentes a productos químicos. En caso de inmersión prolongada o contacto repetido frecuentemente utilice guantes hechos de los materiales: Goma de butilo (grosor >= 0,7 mm, tiempo de ruptura >480 min) (EN 374).
Protección de los ojos	: Gafas de seguridad herméticas. EN 166. 
Protección Corporal	: Vestido de protección.
Protección personal	: Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD		5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
Reactividad	: No se espera reactividad bajo condiciones normales de temperatura y presión. Reacciona con ácidos fuertes.	**Contacto con los Ojos**	: Enjuagar inmediatamente los ojos con agua abundante. Eventualmente consultar al oculista.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD		5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
Estabilidad Química	: El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.	**Contacto con la Piel**	: Lavar con agua y jabón. Retire la ropa impregnada con el producto.
Posibilidad de Reacciones Peligrosas	: El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.	**Ingestión**	: Enjuáguese la boca con mucha agua. Si es necesario consultar a un médico. No provocar vómitos.
Condiciones que deben evitarse	: Evitar el contacto con ácidos fuertes. Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.	**Inhalación**	: El paciente debe tomar aire fresco si fuese necesario. Si es necesario consultar a un médico.
Materiales incompatibles	: Sin Datos Disponibles	**Síntomas / efectos más importantes, agudos o retardados**	**:** La ingestión puede causar náuseas, vómitos y diarrea Puede producir dolor de cabeza y mareo. En el caso de reacciones alérgicas, puede provocar enrojecimiento, prurito y fisuras en la piel.
Productos de descomposición peligrosos	: Forma gases irritantes y tóxicos en combustión.		

6. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	
Medios de extinción adecuados: Espuma resistente a los alcoholes., Dióxido de carbono (CO2). Polvo seco., Agua.	**Precauciones personales**	: Personal de limpieza debe usar equipamiento protector personal adecuado (ver sección 3).
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.	**Consejos adicionales**	: Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos.
Peligros específicos para la lucha contra el fuego No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.	**Precauciones ambientales**	: No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
Equipos Protección especial para Bomberos: Usar vestuario habitual de extinción de incendios.	**Medidas de contención**	: Si es necesario, contener el derrame con barreras absorbentes para químicos o con un dique de arena seca, tierra u otro material inerte.
Información Adicional: Producto no es combustible. El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.	**Métodos de limpieza**	: Recoger con un producto absorbente. Recoger el producto en un recipiente de materia plástica. Recójanse cuidadosamente los residuos.