RC661

Soluciones de mojado

Aditivo para soluciones de mojado offset de uso general

Pro 10 litros: **Cód. de artículo** K9DMO
Pro 20 litros: **Cód. de artículo** K1WZP
Pro 2 x 200 litros: **Cód. de artículo** K2TZL

RC661 es un aditivo para soluciones de mojado sin compuestos de goma que se ha diseñado para todo tipo de sistemas de mojado. Tiene un pH equilibrado para utilizarse en aplicaciones offset de pliegos. RC661 aporta una excelente protección de las planchas y mantiene un equilibrio óptimo entre tinta y agua en configuraciones de poca agua.

Instrucciones de funcionamiento

- Dosificación recomendada: del 2 al 4% (según la dureza del agua)
- Dosificación de alcohol recomendada: 8 - 12%
- Mezcle la solución de mojado con agua a la concentración deseada (mezcla de referencia). Mida el pH y la conductividad de la mezcla de referencia y de la solución de trabajo.
  Latitud del pH : 4,75 - 4,95
- La dosificación óptima dependerá del tipo de máquina de impresión, del sistema de mojado y del agua empleada en la máquina. Para controlar que la dosificación sea precisa, se recomienda utilizar un medidor de conductividad.

Notas

- Se recomienda encarecidamente limpiar bien el sistema de dosificación y circulación antes de utilizar la solución recién mezclada.
- La calidad del agua puede afectar mucho a la calidad de la impresión. Se considera que una dureza total del agua de 4 a 12°dH (grados de dureza alemana) es adecuada para la impresión offset. El agua dura aumenta el pH de la solución de mojado. Si la dureza total del agua está por encima de 18°dH, se recomienda utilizar algún sistema de acondicionamiento del agua.

Características principales

- Adecuado para todo tipo de máquinas de pliegos offset.
- Excelente resultado en agua de poca dureza a dureza media.
- Mantiene estable el pH.
- Permite utilizar una película de solución de mojado más fina y uniforme por todos los rodillos y la plancha.
- Permite una puesta en marcha más rápida y limpia, con lo que se reducen los residuos de papel.
- Evita el exceso de emulsionado, con lo que se obtiene una tinta de mayor densidad y colores más brillantes.

Propiedades físicas (solución concentrada)

Apariencia	Incoloro, amarillento
Densidad	1,061 kg/litro
pH (25 °C)	4,4
Conductividad (20°C)	29 mS/cm

Seguridad

Lea la MSDS (Material Safety Data Sheet, ficha de datos de seguridad) antes de usar el producto.

Almacenamiento

- Almacene el producto a temperatura ambiente en un lugar seco y bien ventilado.
- Manténgalo alejado del calor y de la luz solar directa.
- Cierre siempre los recipientes.
- Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

Residuos

En la medida de lo posible, recoja los residuos y envíelos a los centros de recogida autorizados de acuerdo con las normativas locales y nacionales.

AGFA

STAY AHEAD. WITH AGFA GRAPHICS.

Soluciones de mojado

RC661

Compatibilidad con las planchas de Agfa Graphics

Tecnologías de planchas digitales										
Térmica										
:Amigo	:Amigo con horneado	:Amigo TS	:Amigo TS con horneado	:Ampio	:Ampio con horneado	:Azura TS	:Energy Elite	:Energy Elite con horneado	:Thermostar	:Thermostar con horneado
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tecnología de planchas digitales						Tecnología de planchas analógicas			Tecnología de planchas de poliéster
Luz visible									
:Aspire	:Aspire con horneado	:Azura-V	:Lithostar Ultra	:N91v	:N92-VCF	:P55	:P55 con horneado	:N555	Setprint Plus
✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗

Posicionamiento

Según producto

Composición química	Contiene goma	No
	Contiene agente desecante	No
	Contiene inhibidores de corrosión	No
	Contiene antiespumantes	No

Propiedades técnicas	Dosificación típica (%)	2 - 4%
	*Valor del pH (25°C)	4,75 - 4,95
	Uso de alcohol IPA recomendado (%)	8 - 12%

Dilución según dureza del agua	De muy blanda a blanda (de 0 a 8°dH)	✓
	Dureza media (de 8 a 18°dH)	✓
	De dura a muy dura (>18°dH)	✗

* En agua desmineralizada

Según máquina de impresión

Aplicación	Rotativa de formularios continuos	✗
	Rotativa "coldset"	✗
	Rotativa "heatset"	✗
	Máquina de impresión de pliegos	✓
	Tintas metálicas	✗
	UV (pliegos / rotativa)	✗
	Formato de máquina de imprimir	media / grande

Sistema de mojado	Continuo	✓
	No continuo	✓
	Con contacto	✓
	Sin contacto	✓

AGFA

STAY AHEAD. WITH AGFA GRAPHICS.

La información contenida en este folleto se considera fidedigna y se proporciona de buena fe, pero sin garantías.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
AGFA y el rombo de Agfa son marcas comerciales de Agfa-Gevaert, Bélgica. - www.agfa.com
©2005 Agfa Graphics N.V., B-2640 Mortsel, Bélgica
14 de octubre de 2026