1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Identificación de la sustancia o del preparado

Nombre del producto	:	FORTAKLEEN - RC95
Empleo de la Sustancia/Preparación	:	Limpiador de planchas

Identificación de la sociedad o empresa

Agfa-Gevaert S.A.U.
Provenza, 392
08025 Barcelona
España
Teléfono : +34 93 4767600
Telefax : +34 93 4582503
Persona responsable de la ficha de información sobre la seguridad: Jos Vanholzaets
E-mail: electronic.sds@agfa.com

Número de Teléfono de Emergencia (Bélgica) : +32 3 4443333 (24h/24h)

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificación CE:

Símbolo(s)	:	Xn	Nocivo
Frase(s) - R	:	R65	Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

La información de peligro y etiquetado en este punto es la de los ingredientes individuales. La información correspondiente a este producto tal como es suministrado está indicada en el punto 15. Texto completo de las frases R relevantes esta inscrito en el punto 16.

Limpiador de planchas, compuesto essencialmente de:

Componentes peligrosos

- Nafta (petróleo) — Concentración [%] : 10,0 - 20,0
  - No. CAS : 64742-48-9
  - No. EINECS : 265-150-3
  - Símbolo(s) : Xn
  - Frase(s) - R : R65, R66
- Ácido fosfórico — Concentración [%] : 5,0 - 10,0
  - No. CAS : 7664-38-2
  - No. Indice : 015-011-00-6
  - No. EINECS : 231-633-2
  - Símbolo(s) : C
  - Frase(s) - R : R34
- Alquilarilbifenilolpoliglicoléter — Concentración [%] : 0,5 - 1,0
  - No. CAS : 104376-72-9
  - Frase(s) - R : R52/53
- Nitrato férrico — Concentración [%] : 0,1 - 0,5
  - No. CAS : 10421-48-4
  - No. EINECS : 233-899-5
  - Símbolo(s) : O, Xi
  - Frase(s) - R : R36/38, R 8

Otras

• Óxido de aluminio	Concentración [%] :	10,0	-	20,0
• Aceite de parafina	Concentración [%] :	1,0	-	5,0
• Dióxido de silicio	Concentración [%] :	1,0	-	5,0

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos	:	Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.
Contacto con la piel	:	Lávese immediata y abundantemente con agua y jabón. Si es necesario acúdase a un médico.
Ingestión	:	No provocar el vomito. Acudir al medico.
Inhalación	:	La persona debe tomar aire fresco. Si es necesario acúdase a un médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados	:	p.e. agua, CO2, espuma, polvo, arena.
Información adicional	:	Los contenedores cerrados se enfrian con agua pulverizada.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales	:	Ver punto : Controles de la Exposición y protectión personal.
Precauciones para la protección del medio ambiente	:	Para eliminar los residuos, ver punto 13.
Métodos de limpieza	:	Si es necesario contener el derrame. Recoger con un producto absorbente. Recoger el producto dentro de contenedores debidamente etiquetados y cerrados. Evitar el vertido a los desagües, suelo o aguas superficiales.
Consejos adicionales	:	Eliminar los restos con agua abundante.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Consejos para una manipulación segura	:	Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.Lavar a fondo después de la manipulación.
Indicaciones para la protección contra incendio y explosión	:	Conservar alejado del calor y de toda llama o fuente de chispas.

Almacenamiento

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes	:	Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. Protéjase de los rayos solares directos.
Indicaciones para el almacenamiento conjunto	:	No almacenar conjuntamente con álcalis fuertes.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Valores Límites de Exposición

Componentes	No. CAS	Valores	Tipo	Fecha de revisión	Base
Óxido de aluminio	1344-28-1	10 mg/m3	VLA-ED	01 2006	VLA (ES)
Ácido fosfórico	7664-38-2	1 mg/m3	TWA	05 2001	EU ELV
		2 mg/m3	STEL	05 2001	EU ELV
		1 mg/m3	VLA-ED	2003	VLA (ES)
		2 mg/m3	VLA-EC	2003	VLA (ES)
Dióxido de silicio	7631-86-9	10 mg/m3	VLA-ED	2007	VLA (ES)
		10 mg/m3	VLA-ED	2007	VLA (ES)
Nitrato férrico	10421-48-4	1 mg/m3	VLA-ED	2004	VLA (ES)

Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería : La ventilación deberá ser la suficiente con el fin de no sobrepasar los valores límites permitidos en el puesto de trabajo.

Medidas de higiene : Observar las medidas de precaución usuales durante la manipulación de productos químicos. Evitar la inhalación de vapores. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y tabaco.

Protección de las manos : Usar guantes resistentes a los productos químicos. En caso de inmersión prolongada o contacto frecuente usar guantes hechos de los siguientes materiales: nitrilo (espesor >= 0,38 mm, tiempo de penetración > 480 min) o neopreno (espesor >= 0,65 mm, tiempo de penetración >240 min). Para uso intermitente pueden utilizarse los guantes correspondientes de tiempo de penetración > 60 min. Evitar guantes hechos de butilo. Evitar guantes hechos de látex natural.

Protección de los ojos : Gafas de seguridad.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS

Información General

Estado físico : Líquido.
Color : Blanco.
Olor : Olor a petróleo

Información Importante para la Seguridad de la Salud y del Medio Ambiente

Densidad relativa (20 °C) : 1,087
Solubilidad : Parcialmente miscible con agua.
pH (25 °C) : 1,0
Temperatura de fusión/rango : < 0 °C
Temperatura de ebullición/rango : > 84 °C
Punto de inflamación : > 100 °C

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad : El producto es estable en condiciones normales de