HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA
PREFLEX PAPEL

DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO

El **PREFLEX PAPEL™** adhesivo desarrollado especialmente para el pegue de tacos de papel y lomos de libros. Especialmente recomendado para el pegue de cajas de cartón crudo o pigmentado que requieran ser guardadas en nevera o en refrigerador. Ideal para usar en cajas para banano y plátano, entre otros.

Las superficies a pegar deben estar exentas de polvo, grasa o cualquier otro residuo que dificulte la adhesión.

Principales Ventajas

- La limpieza de los elementos usados se hace con agua.
- Excelente adherencia y fácil aplicación en forma mecánica y manual.
- Buena estabilidad mecánica. no contiene cargas, se encuentra libre de solventes y genera en buen agarre en húmedo.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	
Película seca	Flexible opalescente y limpia
Aspecto de la emulsión	Blanca y viscosa

ESPECIFICACIONES

Parámetro	Especificación
Contenido de Sólidos	36 - 40%
Viscosidad Brookfield (20°C)*	16.000– 25.000 cP.
Valor de pH	4.0 – 5.0

* Viscosímetro Brookfield RVT, Aguja #4 a 5 o 10Rev/min

PRESENTACIÓN

El producto es entregado en tambores metálicos por 200 kilos netos, cuñetes por 20 kilos, cajas por cuatro galones y cajas de cuartos por 12 unidades.

A solicitud del cliente, previo estudio y aprobación, se entregará este producto en otras presentaciones.

MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Mantenga el recipiente tapado en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños.
- No vierta el producto sobre el suelo o en cuerpos de agua.
- Almacene cualquier sobrante del producto en un recipiente bien sellado y lejos del calor.
- No ingerir el producto.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Utilice los elementos de protección para la manipulación y uso del producto.

PRECAUCIONES

PREFLEX S.A. garantiza el producto bajo las especificaciones técnicas establecidas en esta ficha técnica, sin embargo no puede garantizar las condiciones de aplicación, uso, modificaciones de los sustratos y cambios en el proceso original sobre el cual fue evaluado el producto, ya que son propias de cada cliente.

GARANTIA

El **PREFLEX PAPEL™** tiene un tiempo de vida útil de doce (12) meses en recipiente cerrado, bajo techo y en lugar fresco y seco. Temperaturas de almacenamiento mayores a 35 ºC, afectan las condiciones físicas del producto y disminuyen su tiempo de vida útil.

PREFLEX S.A. advierte que la información técnica y recomendaciones de uso son enteramente confiables. Sin embargo, los consumidores deben ejecutar sus propias pruebas para determinar las condiciones de trabajo más adecuadas a sus necesidades. PREFLEX S.A. no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.
PARA CUALQUIER INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL, POR FAVOR DIRÍJASE DIRECTAMENTE AL AREA COMERCIAL O A LA DIRECCIÓN TÉCNICA.