preflex	**HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA** **FRUBOND 707**		
FEC. EMISIÓN : 2015-07-27	REVISIÓN: 01. 2026-10-14	CÓDIGO: Tpe - 355	PÁGINA: 1

DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO

El ***FRUBOND 707*** es un adhesivo sintético base acuosa, a base de polivinil acetato, diseñado especialmente para el armado de cajas de cartón corrugado.

SUS VENTAJAS SON

- Alta adherencia sobre diversos tipos de cartón
- Alto rendimiento.
- Rápido secado.
- Fácil limpieza de los elementos usados.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA	
Apariencia	: Emulsión blanca de alta viscosidad.
Película seca	: Transparente, flexible y adherente.

RESULTADOS ANALITICOS

- Sólidos : 40 ± 2%
- Viscosidad al despacho (20°C) : 10.000 – 15.000 cP.
- Valor de pH : 4.5 - 5.5

La viscosidad se mide con un Viscosímetro Brookfield RVT, Aguja # 4 a 10 rpm

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El ***FRUBOND 707*** tiene un tiempo de vida útil de doce (12) meses en recipiente cerrado, bajo techo y en lugar fresco y seco. Temperaturas de almacenamiento mayores a 40º C, afectan las condiciones físicas del producto y disminuyen su tiempo de vida útil. Los recipientes deben permanecer cerrados para minimizar la formación de película y la contaminación de la emulsión.

PRESENTACIÓN

El producto es entregado en tambores metálicos por 200 kilos, con triple bolsa de polietileno.

A solicitud del cliente, previo estudio y aprobación, se entregará este producto en otras presentaciones.

ADVERTENCIAS

PREFLEX S.A. advierte que la información técnica y recomendaciones de uso son enteramente confiables. Sin embargo, los consumidores deben ejecutar sus propias pruebas para determinar las condiciones de trabajo más adecuadas a sus necesidades. PREFLEX S.A. no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL, POR FAVOR DIRÍJASE DIRECTAMENTE AL REPRESENTANTE DE VENTAS O A LA GERENCIA DE UNIDAD.

Para obtener la última versión de este documento diríjase a nuestro Departamento Comercial