preflex	***HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PREFLEX 28 C™***		
FEC. EMISIÓN : 1999-09-02	REVISIÓN: 11. 2026-10-14	CÓDIGO: Tpe-045	PÁGINA: 1

DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO

El PREFLEX 28 C™ es una emulsión de acetato de polivinilo que no produce espuma ni se cristaliza. Puede aplicarse en forma manual o automática. Es un adhesivo de alto tack en húmedo, diseñado especialmente para el armado de lomos de libros y el pegue de cajas plegadizas que no se encuentren plastificadas, metalizadas, ni con brillo UV, a menos que tengan reserva. Es un producto apropiado para trabajar en máquinas de alta velocidad.

SUS VENTAJAS SON:

- Secado rápido.
- Agarre inmediato en húmedo.
- Buena estabilidad mecánica.
- No tóxico.
- La limpieza de los elementos se puede hacer con agua.

CARACTERÍSTICAS DE LA EMULSIÓN Y LA PELÍCULA	
Película seca	: Transparente, limpia y flexible.
Aspecto de la emulsión	: Blanca y viscosa.

ESPECIFICACIONES

- Sólidos : 60 ± 2%
- Viscosidad al despacho (20 ºC) : 14.000 - 20.000 cP
- Valor de pH. : 4.0 – 5.0

La viscosidad se mide con un Viscosímetro Brookfield RVT, Aguja # 4 a 10 r.p.m.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO	**PRESENTACIÓN**
El PREFLEX 28 C™ tiene un tiempo de vida útil de doce (12) meses en un recipiente cerrado, bajo techo y en lugar fresco y seco. Temperaturas de almacenamiento mayores a 35 ºC, afectan las condiciones físicas del producto y disminuye su tiempo de vida útil.	El producto es entregado en cuñetes por 20 kilos y tambores metálicos por 200 kilos netos. A solicitud del cliente, previo estudio y aprobación, se entregará este producto en otras presentaciones.

ADVERTENCIAS

PREFLEX S.A. garantiza el producto bajo las especificaciones técnicas establecidas en esta ficha técnica, sin embargo no puede garantizar las condiciones de aplicación, uso, modificaciones de los sustratos y cambios en el proceso original sobre el cual fue evaluado el producto, ya que son propias de cada cliente.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL, POR FAVOR DIRÍJASE DIRECTAMENTE AL REPRESENTANTE DE VENTAS O A LA GERENCIA DE UNIDAD.

Para obtener la ultima versión de este documento diríjase a nuestro Departamento Comercial o visite nuestra pagina web www.preflex.com.co