preflex	***HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA PREFLEX AG 504 ™***			ISO 9001 icontec internacional Certificado Nº SC 493-1 / CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
FEC. EMISIÓN : 2011-10-24	REVISIÓN: 01.2026-10-14	CÓDIGO: Tpe-203	PÁGINA: 1	

DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO

El ***PREFLEX AG504™*** es un adhesivo vinílico, diseñado especialmente para el pegue de aletas de cajas plegadizas con recubrimientos de sobreimpresión (excepto brillo UV). Puede ser empleado en máquinas de alta velocidad cuya aplicación es por boquilla o tobera.

Se caracteriza por tener alto tack en húmedo, excelente adherencia y buena estabilidad mecánica.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA	
Apariencia	: Emulsión blanca de baja viscosidad.
Película seca	: Transparente, flexible y adherente.

ESPECIFICACIONES

- Sólidos : 48 ± 2%
- Viscosidad al despacho. (25°C) : 300 – 600 cP.
- Valor de pH : 4.0 - 5.0

La viscosidad se mide con un Viscosímetro Brookfield RVT, Aguja # 1 a 10/20 r.p.m.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El ***PREFLEX AG504™*** tiene un tiempo de vida útil de doce (12) meses en recipiente cerrado, bajo techo y en lugar fresco y seco. Temperaturas de almacenamiento mayores a 35º C, afectan las condiciones físicas del producto y disminuyen su tiempo de vida útil. Los recipientes deben permanecer cerrados para minimizar la formación de película y la contaminación de la emulsión.

PRESENTACIÓN

El producto es entregado en tambores metálicos por 200 Kg y cuñetes por 20 Kg. netos. A solicitud del cliente, previo estudio y aprobación, se entregará este producto en otras presentaciones.

ADVERTENCIAS

PREFLEX S.A. garantiza el producto bajo las especificaciones técnicas establecidas en esta ficha técnica, sin embargo no puede garantizar las condiciones de aplicación, uso, modificaciones de los sustratos y cambios en el proceso original sobre el cual fue evaluado el producto, ya que son propias de cada cliente.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL, POR FAVOR DIRÍJASE DIRECTAMENTE AL REPRESENTANTE DE VENTAS O A LA GERENCIA DE UNIDAD.

Para obtener la ultima versión de este documento diríjase a nuestro Departamento Comercial o visite nuestra pagina web www.preflex.com.co