preflex	***HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA*** ***PREFLEX AG 554 B™***		
FEC. EMISIÓN : 2006-02-09	REVISIÓN: 04. 2026-10-14	CÓDIGO: Tpe-163	PÁGINA: 1

DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO

PREFLEX AG 554 B™ es una emulsión de acetato de polivinilo. Adhesivo de alto tack en húmedo y de rápido secado, desarrollado especialmente para el pegue de aletas de cajas plegadizas con recubrimientos de sobreimpresión (excepto brillo UV), metalizados y para el pegue de ventanillas en PVC y PP.

SUS VENTAJAS SON:

- Recomendado en máquinas de alta velocidad.
- Rápido desarrollo de la unión adhesiva.
- Buena estabilidad mecánica.
- Libre de cargas.
- Fácil limpieza de los elementos usados.

CARACTERÍSTICAS DE LA EMULSIÓN Y/O LA PELÍCULA	
Película seca	: Transparente, blanda, flexible y adherente.
Aspecto de la emulsión	: Blanca y libre de grumos.

ESPECIFICACIONES

- Sólidos : 55 ± 2%
- Viscosidad al despacho (25℃) : 5000 – 7000 cP
- Valor de pH : 3.5 – 4.5

La viscosidad se mide con un Viscosímetro Brookfield RVT, Aguja # 4 a 20 r.p.m.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Garantizamos su vida útil por seis (6) meses contados desde la fecha de fabricación del producto, si es conservado en recipiente cerrado, bajo techo y en lugar fresco y seco. Temperaturas de almacenamiento mayores a 40 ºC afectan las condiciones físicas del producto y disminuyen su vida media. Los recipientes deben permanecer cerrados para minimizar la formación de película y la contaminación de la emulsión.

PRESENTACIÓN

El producto es entregado en tambores plásticos por 200 kilos y podrá ser suministrado en otras presentaciones, previa aprobación.

A solicitud del cliente, previo estudio y aprobación, se entregará este producto en otras presentaciones.

ADVERTENCIAS

PREFLEX S.A. garantiza el producto bajo las especificaciones técnicas establecidas en esta ficha técnica, sin embargo no puede garantizar las condiciones de aplicación, uso, modificaciones de los sustratos y cambios en el proceso original sobre el cual fue evaluado el producto, ya que son propias de cada cliente.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL, POR FAVOR DIRÍJASE DIRECTAMENTE AL REPRESENTANTE DE VENTAS O A LA GERENCIA DE UNIDAD.

Para obtener la última versión de este documento diríjase a nuestro Departamento Comercial o visite nuestra página web www.preflex.com.co