**Cinta Colbón Polipropileno Transparente Industrial**
Revisión: 14-Oct-2026 T038R11

**Descripción:**
Cinta adhesiva; usada en el cierre de cajas corrugadas, bolsas o paquetes de papel o plástico, envolturas de rollos de papel o plástico.

**Información Técnica**

| | |
|---|---|
| Soporte | Película de polipropileno biorientado 25µ |
| Tipo Adhesivo | Acrílico base agua sensible a la presión |
| Colores: | Transparente |

**Propiedades Físicas**

| | |
|---|---|
| Calibre Total (µ) | :45µ |
| Fuerza Adhesiva (kgf/ 25 mm)* | : Mayor a 0,65 |

**Presentaciones Comerciales**

| Ancho (mm) | Largo (m) | Unid. Por Corrugada |
|---|---|---|
| 12 | 50 | 144 |
| 18 | 50 | 266 |
| | 100 | 168 |
| 24 | 50 | 200 |
| | 100 | 72 |
| | 500 | 50 |
| | 1000 | 12 |
| 36 | 50 | 171 |
| | 100 | 108 |
| 48 | 50 | 72 |
| | 100 | 36 |
| | 700 | 6 |
| | 1000 | 6 |
| 60 | 50 | 95 |
| | 100 | 60 |
| | 700 | 5 |
| 72 | 50 | 76 |
| | 100 | 48 |
| 96 | 50 | 57 |
| | 100 | 36 |

**Línea de Servicio al Cliente:**
☎ **01800 526526**
✉ **serviciocolbon@tecnoquimicas.com**

**Recomendaciones y Precauciones:**
Para un buen desempeño del producto:

- **Limpie** la superficie antes de aplicar la Cinta Colbón®
- Aplique la cinta y ejerza **presión** sobre ella después de aplicarla
- **No estire** la cinta en el momento de aplicarla
- **Corte** la cinta.

La cinta Colbón® se puede usar de forma manual, con encintador manual, o máquina encintadora Marca Comarme - Colbón®

Evite que la Cinta Colbón® entre en contacto con el fuego y/o el agua.

Conserve la Cinta Colbón® en un lugar fresco, alejado de exceso de calor o alta temperatura por acción del sol o de humedad. Durante su almacenamiento, coloque la Cinta Colbón® sobre estibas en su empaque original, bajo condiciones normales de temperatura (25°C ± 5°C) y humedad relativa (70% ± 5%); evitando el contacto directo con superficies que puedan causar que la cinta Colbón® se deteriore.

**Vida Útil:**
2 años a partir de su fecha de fabricación.

* Método de chequeo bajo la norma PSTC (Pressure Sensitive Tape Council) Asociación de Manufacturas y Mercadeo de Cintas Adhesivas Sensibles a la Presión en los Estados Unidos; Norma Técnica Colombiana NTC 2113.

**Línea de Servicio al Cliente:**
☎ **01800 526526**
✉ **serviciocolbon@tecnoquimicas.com**