Cinta de Empaque Polipropileno Transparente Impresión Interna
Revisión: 14-Oct-2026 T039R12

Descripción:
Cinta adhesiva impresa en su cara interna; usada en el cierre de cajas corrugadas, bolsas o paquetes de papel o plástico, envolturas de rollos de papel o plástico, cierre de cajas corrugadas.

Información Técnica

Soporte	: Película de polipropileno biorentado
Tipo Adhesivo	: Acrílico base agua sensible a la presión
Colores	: Transparente
Impresión	: 1 a 3 colores



Propiedades Físicas

Calibre Total (µ)	: 50
Fuerza Adhesiva (kgf/ 25 mm)*	: Mayor a 0,70

Presentaciones Industriales:
50 m x (18 mm, 24 mm, 36 mm, 48 mm, 60 mm 72 mm)
100 m x (24 mm, 36mm, 48 mm, 60 mm, 72 mm)
700 m x (48 mm)
1000 m x (48 mm)

Recomendaciones y Precauciones:
Para un buen desempeño del producto:

- **Limpie** la superficie antes de aplicar la Cinta Colbón®
- Aplique la cinta y ejerza **presión** sobre ella después de aplicarla
- **No estire** la cinta en el momento de aplicarla
- **Corte** la cinta.

La cinta Colbón® se puede usar de forma manual, con encintador manual, o máquina encintadora marca Comarme - Colbón®

Evite que la Cinta Colbón® entre en contacto con el fuego y/o el agua.

Conserve la Cinta Colbón® en un lugar fresco, alejado de exceso de calor o alta temperatura por acción del sol o de humedad. Durante su almacenamiento, coloque la Cinta Colbón® sobre estibas en su empaque original, bajo condiciones normales de temperatura (25°C ± 5°C) y humedad relativa (70% ± 5%); evitando el contacto directo con superficies que puedan causar que la cinta Colbón® se deteriore.

Vida Útil:
2 años a partir de su fecha de fabricación.

* Método de chequeo bajo la norma PSTC (Pressure Sensitive Tape Council) Asociación de Manufacturas y Mercadeo de Cintas Adhesivas Sensibles a la Presión en los Estados Unidos; Norma Técnica Colombiana NTC 2113.

Línea de Servicio al Cliente:
☎ **01800 526526**
✉ **serviciocolbon@tecnoquimicas.com**