AUTOWASH 620 WMB SPECIAL

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier

Product form : Mixture

Product name : AUTOWASH 620 WMB SPECIAL

Product code : CW-50271

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture : LAVADO DE RODILLOS Y MANTAS

Use of the substance/mixture : Uso Industrial

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

C&W Pressroom Products
837 West Hawthorne Lane
West Chicago, IL 60185 - USA
T 630-231-6500 - F 630-520-0390

1.4. Emergency telephone number

Emergency number : 1-800-424-9300 (Chemtrec)

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

GHS-US classification

Flam. Liq. 4	H227
Carc. 2	H351
STOT SE 3	H335
STOT SE 3	H336
Aquatic Acute 1	H400

Full text of H-phrases: see section 16

2.2. Label elements

GHS-US labeling

Hazard pictograms (GHS-US) :



GHS07 GHS08 GHS09 GHS02

Palabra de advertencia (GHS-US) : Atención

Peligros (GHS-US) : H227 – Líquido combustible
H335 – Puede causar irritación en vías respiratorias.
H336 – Puede causar somnolencia y mareo.
H351 – Sospechoso de producir cáncer.
H400 – Muy tóxico para la vida acuática.

Consejos de prudencia(GHS-US) : P201 - Siga las instrucciones antes de su uso.
P202 - No manipule hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, llamas abiertas, chispas. - No Fumar
P261 - Evite respirar humos, gases, neblinas, aerosoles, vapores
P271 - Úselo solo al aire libre o en un área bien ventilada
P280 - Use protección para los ojos, guantes protectores.
P304+P340 - Si es inhalado: lleve a la persona al aire libre y manténgala cómoda para respirar.
P308+P313 - Si ha estado expuesto o preocupado: obtenga asesoramiento / atención médica.
P312 – Llame al doctor si se siente mal.
P370+P378 – En caso de incendio: Utilice dióxido de carbono (CO2), polvo extintor seco, espuma para extinguir.
P391 – Recoger el derrame.
P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener la calma
P501 - Elimine el contenido / recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.
P262 - No permita que entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P264 - Lávese bien las manos después de manipular

P270 – No coma, beba o fume cuando use el producto.
P301+P330+P331 - En caso de ingestión: enjuagar la boca. No induzca el vomito
P303+P361+P353 - En caso de contacto con la piel (o el cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua / ducharse.
P305+P351+P338 - Si entra en contacto con los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continuar enjuagando
P352 - Lavar con abundante agua.
P374 - Combatir el fuego con las precauciones normales desde una distancia razonable P381 - Eliminar todas las fuentes de ignición si es seguro hacerlo
P390 - Absorber los derrames para evitar daños materiales.

2.3. Other hazards

Otros peligros que no contribuyen a: Ninguno en condiciones normales.
clasificación : Ninguno bajo condiciones normales.

2.4. Unknown acute toxicity (GHS US)

No aplica.

SECTION 3: Composition/Information on ingredients

3.1. Substance

Not applicable

3.2. Mixture

Name	Product identifier	%	GHS-US classification
solvent naphtha (petroleum), light aromatic	(CAS No) 64742-95-6	70 - 80	Flam. Liq. 3, H226 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H336 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304
naphtha,heavy aromatic	(CAS No) 64742-94-5	20 - 30	Not classified

Full text of H-phrases: see section 16

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

First-aid measures general : Si se siente mal avise al médico.
First-aid measures after inhalation : Vaya a un lugar abierto con aire fresco.

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Mc nday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

First-aid measures after skin contact : Lave la piel con abundante agua.

First-aid measures after eye contact : Lave sus ojos con abundante agua y con precaución.

First-aid measures after ingestion : Llame a un centro de toxicología / médico / médico si se siente bien

.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Síntomas/lesiones : No se espera que presente un peligro significativo en las condiciones previstas de uso normal.

Síntomas/ lesiones por inhalación. : Tos Dificultades respiratorias

Síntomas/ lesiones contacto ojos : Causa irritación severa.

Síntomas/ lesiones por ingestión. : Diarrea. Quejas gastrointestinales. Náusea. Vómitos

.

Síntomas crónicos. : Sin efectos conocidos.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Tratar sintomáticamente.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Medio de extinción: : Rociador de agua. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono

.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Peligro de incendio : Líquido Combustible.

Explosión : No aplica.

Reactividad : Este producto no es reactivo en condiciones normales.

5.3. Advice for firefighters

Instrucciones de incendios : Elimine todas las fuentes de ignición si es seguro hacerlo. Tenga cuidado al combatir cualquier incendio químico.
Protección total de ropa.
Lucha contra incendios: No intente actuar sin el equipo de protección adecuado. Un equipo de respiración autónomo. Ropa protectora completa

.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

General measures : Absorba el material derramado.

6.1.1. For non-emergency personnel

Emergency procedures

: Ventile el área.

6.1.2. For emergency responders

Protective equipment

: No intente actuar sin el equipo de protección adecuado. Para obtener más información, consulte a la sección 8: "Controles de exposición / protección personal

".

6.2. Environmental precautions

Evitar su liberación al medio ambiente.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Por derrame: : Contenga el derrame.

Métodos de limipeza: : Use material absorbente.

Otra información. : Disponga los residuos en un lugar autorizado.

6.4. Reference to other sections

For further information refer to section 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Precautions for safe handling : Asegure una buena ventilación en su lugar de trabajo. Use elementos de protección personal.

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Hygiene measures : No coma, beba o fume cuando use este producto. Lave sus manos después de usarlo.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Medidas técnicas: : Cumplir con las regulaciones aplicables.

Condiciones de almacenamiento: : En un lugar bien ventilado.

Productos Incompatibles : Agentes oxidantes.

Materiales Incompatibles : Fuentes de calor o ignición.

7.3. Specific end use(s)

No hay más información disponible.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

AUTO WASH 142 WM	
ACGIH	Not applicable
OSHA	Not applicable

solvent naphtha (petroleum), light aromatic (64742-95-6)	
ACGIH	Not applicable
OSHA	Inhalation LC50 Rat >5.2 mg/L 4 h; Inhalation LC50 Rat 3400 ppm 4 h; Oral LD50 Rat 8400 mg/kg; Dermal LD50 Rabbit >2000 mg/kg

naphtha,heavy aromatic (64742-94-5)	
ACGIH	Not applicable
OSHA	Not applicable

8.2. Exposure controls

Control Ambiental: : Asegure una buena ventilación en el lugar de trabajo.

Equipo de protección personal: : Guantes y gafas de seguridad.



Materiales de protección:

Protección manos : Guantes de nitrilo.

Protección ojos : Gafas de protección.

Protección cuerpo : Use ropa protectora.

Protección respiratoria : En caso de baja ventilación use ventilación manual.

Control ambiental : Evite botar al ambiente.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state	:	Liquido
Appearance	:	
Color	:	Sin color
Odor	:	

Odor Threshold: Solvente

pH	:	4.2
Melting point	:	-56°F
Freezing point	:	NA
Boiling point	:	No data
Flash point	:	disponible 350 °F
Relative evaporation rate (butyl acetate=1)	:	145 °F
Flammability (solid, gas)	:	5.4
Explosion limits	:	No data disponible
		Upper (UEL) - 5.9% Lower (LEL) - 0.8%
Explosive properties	:	
Oxidizing properties	:	No data
		disponible No
		data disponible
Vapor pressure	:	0.79 mm Hg @ RT
Relative density	:	0.815 gr/cc @ RT
Relative vapor density at 20 °C	:	0.80 mm Hg @ RT
Specific gravity / density	:	0.815
Solubility	:	0.82 Moderately soluble in water. Water: 50 %
Log Pow	:	
Log Kow	:	NA
		NA
Auto-ignition temperature	:	> 233 C/ or > 453 F
Decomposition temperature	:	
Viscosity	:	Not disponible
Viscosity, kinematic	:	No data disponible
Viscosity, dynamic	:	1.8 cSt @ 20 °C
		1.46 cP @ 20°C

9.2. Other information

VOC content : 98.5 %

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. Chemical stability

Estable en condiciones normales.

10.3. Possibility of hazardous reactions

No reacciona bajo condiciones normales.

10.4. Conditions to avoid

Ninguno en las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación (ver sección 7).

10.5. Incompatible materials

Agentes oxidantes.

10.6. Hazardous decomposition products

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Rutas de exposición: : Inhalación; piel y contacto con ojos.

Toxicidad aguda : No clasificada.

naphtha,heavy aromatic (64742-94-5)	
LD50 oral rat	> 5000 mg/kg (Rat)
LD50 dermal rabbit	> 2000 mg/kg (Rabbit)
LC50 inhalation rat (mg/l)	> 5 mg/l/4h (Rat)

Piel corrosión/irritación: : No clasificado.

Daños serios en ojos / irritación: : No clasificado

Sensibilización cutánea o respiratoria: : No clasificado

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad: : Sospechoso de causar cáncer.

Toxicidad: : No clasificado

Toxicidad sistémica específica de órganos diana (exposición única): Puede irritar las vías respiratorias. Puede causar somnolencia o mareos.

Aspiration hazard : No clasificado.

Efectos adversos potenciales para la salud humana:	: No hay información disponible.
Symptoms/injuries after inhalation	: Dificultad respiratoria.
Symptoms/injuries after eye contact	: Causa seria irritación en los ojos.
Symptoms/injuries after ingestion	: Diarrea, vómito, complicaciones gastrointestinales, nauseas.

Síntomas crónicos: : Sin efectos conocidos.

.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecology - general : El producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos ni que cause efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

.

naphtha,heavy aromatic (64742-94-5)	
EC50 Daphnia 1	0.95 mg/l (EC50; 48 h)
LC50 fish 2	2.34 mg/l (LC50; 96 h; Oncorhynchus mykiss)
Threshold limit algae 2	2.5 mg/l (EC50; 72 h)

12.2. Persistence and degradability

naphtha,heavy aromatic (64742-94-5)	
Persistence and degradability	No es fácilmente biodegradable en agua. .

12.3. Bioaccumulative potential

solvent naphtha (petroleum), light aromatic (64742-95-6)	
Log Pow	2.1 - 6

naphtha,heavy aromatic (64742-94-5)	
Log Pow	2.9 - 6.1
Bioaccumulative potential	Bioacumable: Debe estar catalogado como una posible sustancia química que se puede acumular en un organismo. Se acumula más rápido de lo que se pierde por catabolismo y excreción.

12.4. Mobility in soil

No additional information disponible

12.5. Other adverse effects

Effect on the global warming : No se conocen daños ecológicos causados por este producto.

.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Waste treatment methods : Deseche el contenido / contenedor de acuerdo con las instrucciones de clasificación del recolector autorizado.

SECTION 14: Transport information

Department of Transportation (DOT) In accordance with DOT

Transport document description : UN1268 Petroleum distillates, n.o.s., 3, III

: UN1268

UN-No.(DOT)

Proper Shipping Name (DOT) : Petroleum distillates, n.o.s.

Transport hazard class(es) (DOT) : 3 - Class 3 - Flammable and combustible liquid 49 CFR 173.120

Hazard labels (DOT) : 3 - Flammable liquid



Packing group (DOT) : III - Minor Danger

Dangerous for the environment : Yes

Marine pollutant : Yes



DOT Packaging Non Bulk (49 CFR 173.xxx) : 203

DOT Packaging Bulk (49 CFR 173.xxx) : 242

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

DOT Special Provisions (49 CFR 172.102)	: 144 - Si se transporta como residuo en un tanque de almacenamiento subterráneo (UST), como se define en 40 CFR 280.12, que ha sido limpiado y purgado o hecho inerte de acuerdo con la Norma 1604 (IBR) del Instituto Americano del Petróleo (API) (IBR, ver 171.7 de este subcapítulo), el tanque y este material no están sujetos a ningún otro requisito de este subcapítulo. Sin embargo, los sedimentos que quedan en el tanque que cumplen con la definición de material peligroso están sujetos a las regulaciones aplicables de este subcapítulo. B1 - Si el material tiene un punto de inflamación en o por encima de 38 C (100 F) y por debajo de 93 C (200 F), entonces se aplican los requisitos de empaque a granel de 173.241 de este subcapítulo. Si el material tiene un punto de inflamación de menos de 38 C (100 F), entonces se aplican los requisitos de empaque a granel de 173.242 de este subcapítulo. IB3 - IBC autorizados: Metal (31A, 31B y 31N); Plásticos rígidos (31H1 y 31H2); Compuesto (31HZ1 y 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 y 31HH2). Requisito adicional: Solo se autorizan líquidos con una presión de vapor menor o igual a 110 kPa a 50 C (1,1 bar a 122 F), o 130 kPa a 55 C (1,3 bar a 131 F), excepto para UN2672 (ver también Provisión IP8 en la Tabla 2 para UN2672). T4 - 2,65 178,274 (d) (2) Normal 178,275 (d) (3) TP1 - El grado máximo de llenado no debe exceder el grado de llenado determinado por lo siguiente: Grado de llenado = 97/1 + a (tr - tf) Donde: tr es la temperatura media máxima a granel durante el transporte, y tf es la temperatura en grados centígrados del líquido durante el llenado. TP29 - Se puede usar un tanque portátil que tenga una presión de prueba mínima de 1.5 bar (150.0 kPa) siempre que la presión de prueba calculada sea de 1.5 bar o menos basada en el MAWP de los materiales peligrosos, como se define en 178.275 de este subcapítulo, donde la prueba la presión es 1,5 veces la MAWP.
DOT Packaging Exceptions (49 CFR 173.xxx)	: 150
DOT Quantity Limitations Passenger aircraft/rail (49 CFR 173.27)	: 60 L
DOT Quantity Limitations Cargo aircraft only (49 CFR 175.75)	: 220 L
DOT Vessel Stowage Location	: A - El material se puede estibar "en cubierta" o "bajo cubierta" en un buque de carga y en un buque de pasajeros.

Additional information

Other information : No supplementary information disponible.

ADR

No additional information disponible

Transport by sea

UN-No. (IMDG)	: 1268
Proper Shipping Name (IMDG)	: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
Class (IMDG)	: 3 - Flammable liquids
Packing group (IMDG)	: III - substances presenting low danger

Air transport

No additional information disponible

SECTION 15: Regulatory information

15.1. US Federal regulations

AUTO WASH 142 WM
Not listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory

solvent naphtha (petroleum), light aromatic (64742-95-6)
Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory
naphtha,heavy aromatic (64742-94-5)

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory

15.2. International regulations

CANADA

No additional information disponible

EU-Regulations

No additional information disponible

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

No additional information disponible

Classification according to Directive 67/548/EEC [DSD] or 1999/45/EC [DPD]

Not classified

National regulations

No additional information disponible

.

SECTION 16: Other information

Full text of H-phrases:

Aquatic Acute 1	Hazardous to the aquatic environment - Acute Hazard Category 1
Asp. Tox. 1	Aspiration hazard Category 1
Carc. 2	Carcinogenicity Category 2
Flam. Liq. 3	Flammable liquids Category 3
Flam. Liq. 4	Flammable liquids Category 4
STOT SE 3	Specific target organ toxicity (single exposure) Category 3
STOT SE 3	Specific target organ toxicity (single exposure) Category 3
H226	Flammable liquid and vapor
H227	Combustible liquid
H304	May be fatal if swallowed and enters airways
H335	May cause respiratory irritation
H336	May cause drowsiness or dizziness
H351	Suspected of causing cancer
H400	Very toxic to aquatic life

HMIS III Rating

Health	: 2 Moderate Hazard - Temporary or minor injury may occur
Flammability	: 2 Moderate Hazard - Materials which must be moderately heated or exposed to high ambient temperatures before ignition will occur. Includes liquids having a flash point at or above 100 F but below 200 F. (Classes II & IIIA)
Physical	: 0 Minimal Hazard - Materials that are normally stable, even under fire conditions, and will NOT react with water, polymerize, decompose, condense, or self-react. Non-Explosives.
Personal Protection	: B B - Safety glasses, Gloves

SDS US (GHS HazCom 2012)

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product