BSI
Barnices de sobreimpresión

Gama de barnices base aceite diseñados para cubrir todas las necesidades del impresor. La gama BSI está conformada por barnices para imprimirse sobre impresos ya secos y por barnices para imprimirse en línea sobre tinta fresca en máquinas con unidades múltiples. Recomendados ampliamente sobre substratos recubiertos.

Principales características

1. Proceso de impresión
   Se pueden imprimir tanto en húmedo a registro como en seco sobre toda la hoja.
2. Buena estabilidad en máquina
   No sufren incremento de tack ni secado en batería con trabajo continuo.
3. Excelente brillo
   Su capacidad de permanecer en la superficie evita que el barniz penetre en el papel. Esto contribuye a que no baje el brillo y le dé una excelente apariencia al impreso.
4. Bajo nivel de amarillantamiento
   Debido al tipo de materiales que se utilizan en su fabricación, sin olvidar, que el proceso de amarillantamiento es una característica normal en mayor o menor grado en este tipo de barnices.
5. Adecuados para prensas de alta velocidad
   Por su alta capacidad de transporte y a su reología estable durante el tiro
6. Sin acondicionamiento
   No requieren ya que cuentan con las características adecuadas de trabajo.
7. Excelente secado
   Por su alto contenido de productos oxidables los cuales aceleran el endurecimiento del barniz impreso.
8. Amable con el medio ambiente
   Están fabricadas con materiales exentos de metales pesados restringidos. Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-252-SSA1-2011, “Salud ambiental. Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba”, de la Secretaría de Salud.

Barniz brillante alto tack OH
Adecuado para impresos ya secos donde se requiere un excelente brillo.

Barniz brillante bajo tack OH
Para imprimirse sobre tinta fresca en línea para darle brillo a los impresos.

Barniz cristal OH
Mismas características que el barniz brillante y adicionalmente buena blancura. Ideal para barnizar sobre áreas blancas o substratos con muy poca impresión. Se puede imprimir en línea sobre tinta fresca o sobre impresos ya secos.

Barniz fricción OH
El barniz ideal para impresos que requieren de una alta resistencia al frote y al rayado por trabajos mecánicos como suaje y embalaje. Usar en la impresión de empaques. Se puede utilizar en línea sobre tinta fresca o sobre impresos ya secos.

Barniz superfricción OH
Misma características que el barniz fricción pero con una mucho mayor resistencia al frote y al rayado.

Barniz mate OH
Barniz con alto grado de matizado (bajo brillo) para obtener efectos contrastantes.

Barniz Brillante 4x4
Barniz Brillante adecuado para imprimir frente y vuelta.

La serie BSI está conformada por los siguientes barnices:

Descripción	Clave
Barniz brillante alto tack OH	BSI 1
Barniz brillante bajo tack OH	BSI 2
Barniz cristal OH	BSI 3
Barniz fricción OH	BSI 4
Barniz superfricción OH	BSI 5
Barniz mate OH	BSI 6
Barniz Brillante 4x4	BSI 7

Soporte técnico

Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, es conveniente que el impresor lleve a cabo sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación. Cualquier duda respecto al uso, aplicación y resistencia de nuestros productos puedes consultar a nuestro Departamento Técnico, e-mail: servicio.tecnico@sanchez.com.mx