Serie OH 3 LT

Tintas de Offset para prensas de hoja. En la formulación se utilizan materias primas renovables y se obtiene un bajo contenido de VOC´s. La característica LT permite su uso para la impresión en papeles de baja resistencia al desprendimiento de fibra. Se pueden usar para imprimir sobre una gama de papeles no recubiertos y cartulinas.

Caracteristicas:

- Adecuadas para la impresión en papeles con baja resistencia al desprendimiento de fibra.
- Para la impresión de papeles recubiertos, no recubiertos y cartulinas.
- Secado por oxidación.
- Rápida penetración lo que evita repinte.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Cumple con la Norma ISO 12647-2
- Tintas de Tack bajo para evitar desprendimiento de fibras.

La serie está conformada por las siguientes tintas:

Descripción	Clave
Negro process ISO OH LT	1 OH 3 LT
Cyan process ISO OH LT	2 OH 3 LT
Magenta process ISO OH LT	3 OH 3 LT
Amarillo process ISO OH LT	4 OH 3 LT

Soporte Técnico:

Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, es conveniente que el impresor lleve a cabo sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación. Cualquier duda respecto al uso, aplicación y resistencia de los productos puedes consultar a nuestro Departamento Técnico, e-mail: servicio.tecnico@sanchez.com.mx