Básicos PANTONE® PTFE FREE

PANTONE® convencional PAN
Mejor impresión y reproducción de tonos

- Certificación PANTONE®
- Óptima reproducción de los tonos contenidos en la guía de fórmulas PANTONE®
- Tintas Libres de Teflón (PTFE)
- Tonos más intensos y uniformes
- Alta concentración y rendimiento
- Adecuadas para sustratos múltiples como papeles recubiertos, papeles no recubiertos y cartulinas.
- Pueden ser barnizadas con barnices base agua o de aceite en línea (húmedo sobre húmedo) o fuera de línea (húmedo sobre seco). En caso de no ser barnizadas se recomienda verificar que cumpla con las resistencias requeridas por el usuario final al no contar con la protección del barnizado final

****Resistencias**

Clave	Descripción	Luz	Álcali	Jabón	Barnizado	
					UV	Base agua
1 PAN 55	PANTONE® negro OH PTFE Free	8	5	5	B	B
2 PAN 60	PANTONE® azul process PTFE Free	7	5	5	B	B
2 PAN 61	PANTONE® azul réflex PTFE Free	3	3	2-3	PD	PD
3 PAN 70	PANTONE® rojo de sol PTFE Free	3	2	2-3	PD	B
3 PAN 71	PANTONE® rojo rubíPTFE Free	3	2	1-2	B	B
3 PAN 72	PANTONE® rojo rodaminaPTFE Free	3	2	1-2	PD	PD
4 PAN 80	PANTONE® amarilloPTFE Free	3	5	5	B	B
5 PAN 85	PANTONE® verdePTFE Free	8	5	5	B	B
6 PAN 90	PANTONE® blanco transparentePTFE Free	7	5	5	B	B
8 PAN 85	PANTONE® púrpuraPTFE Free	3	2	1	PD	PD
8 PAN 98	PANTONE® violetaPTFE Free	3	2	2	PD	PD

****Resistencia a la luz (escala azul de la lana):**
1. **Muy escasa**
2. **Escasa**
3. **Regular**
4. **Buena**
5. **Bastante buena**
6. **Muy buena**
7. **Sobresaliente**
8. **Excelente**

****Resistencia al jabón y al álcali:**
1. **Muy pobre**
2. **Pobre**
3. **Regular**
4. **Bueno**
5. **Excelente**

Barnizado UV y AQ:
B: Barnizable
PD: Puede degradarse

****Las resistencias indicadas son una guía. El tipo de impreso, las condiciones de impresión y las condiciones particulares a las que se someta el impreso pueden modificar las resistencias.**

****Las resistencias indicadas están basadas en tonos sólidos.**

****La concentración de la tinta y el espesor de película en el impreso influyen en las resistencias, menor concentración y/o espesor de película pueden provocar mayor degradación y disminución de la resistencia.**

Tintas barnizables con UV

- No cambian de tono ni se degradan al ser barnizadas con UV.
- Tonos similares a los básicos PANTONE®, pero el uso de pigmentos resistentes causa mayor opacidad y tonos sucios.
- Combinados con los básicos PANTONE ® siguientes: negro, azul process, rojo rubí, verde, amarillo y blanco transparente, forman una gama de tonos barnizables.

****Resistencias**

Clave	Descripción	Luz	Álcali	Jabón	Barnizado	
					UV	Base agua
2 PAN 61B	Azul reflex barnizable UV	7	5	5	B	B
3 PAN 70B	Rojo de sol barnizable UV	5	5	5	B	B
3 PAN 72B	Rojo rodamina barnizable UV	5	2	2	B	B
8 PAN 95B	Púrpura barnizable UV	6	2	2	B	B
8 PAN 98B	Violeta barnizable UV	7	5	5	B	B

****Las resistencias indicadas son una guía. El tipo de impreso, las condiciones de impresión y las condiciones particulares a las que se someta el impreso pueden modificar las resistencias.**

****Las resistencias indicadas están basadas en tonos sólidos.**

****La concentración de la tinta y el espesor de película en el impreso influyen en las resistencias, menor concentración y/o espesor de película pueden provocar mayor degradación y disminución de la resistencia.**

****Resistencia a la luz (escala azul de la lana):**

1. **Muy escasa**
2. **Escasa**
3. **Regular**
4. **Buena**
5. **Bastante buena**
6. **Muy buena**
7. **Sobresaliente**
8. **Excelente**

****Resistencia al jabón y al álcali:**

1. **Muy pobre**
2. **Pobre**
3. **Regular**
4. **Bueno**
5. **Excelente**

Barnizado UV y AQ:

B: Barnizable
PD: Puede degradarse

Almacenaje

Las tintas Offset para prensa plana no tienen caducidad a corto plazo, pero se recomienda usarlas antes de 18 meses después de su fabricación. Almacenarlas en lugar fresco y seco, no exponer a altas temperaturas. Si tiene dudas sobre su uso contacte a nuestro departamento técnico

Regulaciones y Servicio Técnico:

Nuestras tintas son amables con el medio ambiente debido a que están fabricadas con materiales exentos de metales pesados restringidos. Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-252-SSA1-2011, “Salud ambiental. Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba”, de la Secretaría de Salud.

A fin de cumplir con regulaciones actuales en USA, la serie básicos Pantone® no contienen en su formulación ni se agrega intencionalmente Teflón (PTFE) ni ningún material perfluorado (PFAS)

Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, es conveniente que el impresor lleve a cabo sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación. Cualquier duda respecto al uso, aplicación y resistencia de los productos puedes consultar a nuestro Departamento Técnico, e-mail: servicio.tecnico@sanchez.com.mx