Destek Comercial S.A.S.

Carrera 60 No. 4 G - 53
Bogotá D.C. - Colombia
Tel. (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax (+ 57 1) 702 07 21
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

FICHA TECNICA TINTA OH3

Serie OH 3

Tintas de Offset para prensas de hoja basada en una formulación con muy alto contenido de material primas renovables y de muy bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles. Apropiada para prensas de alta velocidad, así como prensas perfectas de impresión frente y vuelta en una sola entrada. Está diseñada para aquellos impresores que requieren alta calidad de impresión en papeles no recubiertos, cartulinas y papeles recubiertos brillantes y mates.

Caracteristicas:

- Excelente resistencia a la fricción.
- Rápido secado por oxidación.
- Muy rápida penetración en el papel, lo que contribuye a evitar el repinte, permitiendo el inicio de procesos posteriores en un menor tiempo.
- Adecuada para la impresión de papeles recubiertos, no recubiertos y cartulinas.
- Baja absorción de agua y amplia ventana litográfica.
- Cumple con la Norma de color ISO 12647-2
- Estable en prensa, con un excelente trabajo litográfico lo cual contribuye a la productividad.
- Tintas de Tack medio.

Recomendaciones para su uso:

- Secuencia recomendada: negro, cyan, magenta y amarillo.
- Pueden ser barnizadas con barnices base agua o de aceite en línea (húmedo sobre húmedo) o fuera de línea (húmedo sobre seco).
- Los impresos pueden laminarse o barnizarse con UV después de dejarlos secar de 24 a 48 horas. Si los impresos van a ser barnizados con U.V. no utilizar el secado por infrarrojo.
- La temperatura máxima en la pila con secado por infrarrojo (IR) debe de ser de 35°C.
- Se puede imprimir empleando una amplia gama de soluciones para la fuente. Es conveniente que el concentrado sea seleccionado en función de la calidad del agua y las condiciones del proceso de impresión; su concentración o dosificación debe ser controlada cuidadosamente con la medición de la conductividad y del pH, siguiendo perfectamente las indicaciones de preparación.

La gama de productos está integrada de la siguiente manera:

Descripción	Clave
Negro process ISO-OH	1 OH 3
Cyan process ISO-OH	2 OH 3
Magenta process ISO-OH	3 OH 3
Amarillo process ISO-OH	4 OH 3

Distribuidor autorizado de:

Regulaciones y Servicio Técnico:

Esta serie es amable con el medio ambiente, están fabricadas con materiales exentos de metales pesados restringidos. Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-252-SSA1-2011, "Salud ambiental. Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba", de la Secretaría de Salud.

Distribuidor autorizado de:
HEIDELBERG Saphira EPSON Jowat Adhesives preflex Vacuumatic