Tecpro®

Hoja de datos de seguridad (MSDS)

GrupoSánchez

Sección I: Datos generales

Fecha de ultima modificación: 14-Octubre-2026 Fecha de impresión: 14-Octubre-2026

Razón social de quien la elaboró: SANCHEZ, S. A. DE C. V.

Datos generales del fabricante o importador

Nombre del fabricante o importador: SANCHEZ, S. A. DE C. V.

En caso de emergencia comunicarse al teléfono: (55) 5118-1000

Domicilio completo: ORIENTE 171, NO. 367, COL. S. J. DE ARAGON PROL., 07470, MEXICO, D. F.

Sección II: Datos de la sustancia peligrosa

Nombre químico o código: BU

Familia química: TINTAS OFFSET PRENSA PLANA.

Sinónimos: NA.

Nombre comercial: BASES UNIVERSALES

Otros datos relevantes (claves): BU 1055, BU 2060, BU 2061, BU 3070, BU 3071, BU 3072, BU 4080, BU 5085, BU 6090, BU 8095, BU 8098

Sección III: Identificación de la sustancia química peligrosa

Identificación

NO. CAS	No. ONU	LMPE-PPT	LMPE-CT	LMPE-P	IPVS (IDHL)
NA.	NO REGULAD	ND.	ND.	ND.	NA.

Clasificación de los grados de riesgo del producto

Salud	Inflamabilidad	Reactividad	E.P.P.
1	1	0	B

Identificación de los componentes de riesgo o peligrosos

Nombre de los componentes	%	NO. CAS	No. ONU	CPT, CCT O P	IPVS	SIR	EPP
DESTILADOS DE PETROLEO.	20-25	8042-47-5	ND.	5 MG/M3	NA.	110	NA.

Sección IV: Propiedades químicas y físicas

Temp. de ebullición (°C): NA.
Temp. de fusión (°C): NA.
Temp. de inflamación (°C): >100
Temp. de autoignición (°C): ND.
Densidad: MENOR QUE EL AGUA
Ph: NA.
Peso molecular: NA.
Estado físico: PASTA VISCOSA
Color: VARIOS COLORES
Olor: A HIDROCARBUROS
Solubilidad en agua: NO

Velocidad de evaporación (Acetato de butilo=1): MENOR QUE AB
Límites de inflamabilidad o explosividad Inferior: ND. Superior: ND.
Otros datos relevantes: NA.

Sección V: Riesgos de fuego o explosión

Medios de extensión

Niebla de agua: X Espuma: CO2: X Polvo químico: X
Otros: NA.

Equipo de protección personal específico a utilizar en labores de combate de incendios:
USAR RESPIRADOR CON SUMINISTRO DE OXIGENO Y ROPA DE SEGURIDAD.

Procedimientos y precauciones especiales durante el combate de incendio:
AISLAR EL AREA Y ENFRIAR CON AGUA LOS RECIPIENTES EXPUESTOS.

Condiciones que conducen a otro riesgo especial:
AISLAR EL PRODUCTO DEL CALOR, EQUIPOS ELECTRICOS, CHISPAS Y FLAMAS DIRECTAS. LOS RECIPIENTES CERRADOS PUEDEN EXPLOTAR SI SON SUJETOS A CALENTAMIENTO EXCESIVOS.

Productos de la combustión que sean nocivos para la salud:
MONOXIDO DE CARBONO, HUMOS IRRITANTES Y DIOXIDO DE CARBONO.

Sección VI: Datos de reactividad

Condiciones de: ESTABILIDAD
Incompatibilidad (sustancias a evitar): OXIDANTES FUERTES
Productos peligrosos de la descomposición: NA
Polimerización espontánea: NO PUEDE OCURRIR
Condiciones a evitar: CALOR EXTREMO Y TEMPERATURAS MAYORES DE 60°C.

Sección VII: Riesgos para la salud y primeros auxilios

Según la vía de ingreso al organismo

Ingestión: IRRITACIÓN DE BOCA, GARGANTA Y TRACTO GASTROINTESTINAL QUE PUEDE OCASIONAR NAUSEA Y VOMITO.

Inhalación: PUEDE PRODUCIR IRRITACIÓN A LA MUCOSA NASAL, GARGANTA Y PULMONES.

Contacto: PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN SI EL CONTACTO ES PROLONGADO.

Sustancia química considerada como

Cancerígeno: NA. Mutagénico: NA. Teratogénico: NA. Otros: NA.

Información complementaria

DL50: ND. CL50: ND.

Emergencias y primeros auxilios

Medidas precautorias en caso de:

Ingestión: NO INDUCIR EL VOMITO Y SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA. SE PUEDE APLICAR EL LAVADO GÁSTRICO SUPERVISADO POR EL DOCTOR.
Inhalación: LLEVAR AL AFECTADO A UN LUGAR CON VENTILACIÓN ADECUADA Y FRESCA. ACUDIR AL MÉDICO SI LA RESPIRACIÓN LLEGA A SER DIFÍCIL.
Contacto: OJOS-LAVAR DURANTE 15 MINUTOS CON AGUA Y SOLICITAR ATENCIÓN MEDICA.
PIEL-LAVAR CON AGUA Y JABON. RETIRAR LA ROPA CONTAMINADA. SI LA IRRITACIÓN PERSISTE RECURRIR AL MEDICO.

Otros riesgos o efectos a la salud: NA.
Antídotos: NA.
Otra información importante para la atención médica primaria: NA.

Sección VIII: Indicaciones en caso de fuga o derrame

Procedimiento y precauciones inmediatas:
PREVENIR QUE EL MATERIAL LLEGUE AL DRENAJE, VENTILAR EL AREA Y ALEJAR CUALQUIER FUENTE DE IGNICION.

Método de mitigación:
ABSORBER CON MATERIAL INERTE (ARENA, TIERRA, ARCILLA, ETC.) Y TRANSFERIRLO A UN CONTENEDOR DEBIDAMENTE ETIQUETADO.

Sección IX: Protección especial específica para situaciones de emergencia

Equipo de protección personal específico:
USAR UN RESPIRADOR, GUANTES DE HULE O NEOPRENO, LENTES DE SEGURIDAD Y USAR MANDIL SI EXISTE EL RIESGO DE SALPICADURAS.

Sección X: Información sobre transportación, de acuerdo con

Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos:
NO REGULADO.

La NOM-004-SCT2-1994: NO REGULADO.
Las recomendaciones de la organización de las naciones unidas, para el transporte de mercancias peligrosas:
NO REGULADO.

La guía norteamericana de respuesta en caso de emergencia:
NO REGULADO

Sección XI: Información sobre la ecología

De acuerdo con las disposiciones de la secretaría del medio ambiente y recursos naturales en materia de agua, aire, suelo y residuos peligrosos:
DISPONER DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON TODAS LAS REGLAMENTACIONES LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES.

Sección XII: Precauciones especiales

Para su manejo, transporte y almacenamiento:
MANTENER LOS ENVASES TAPADOS EN LUGARES FRESCOS Y BIEN VENTILADOS MIENTRAS NO ESTEN EN USO. ALMACENARLOS ALEJADOS DE FUENTES DE CALOR, CHISPAS Y FLAMAS.

Otras condiciones:
LAVARSE LAS MANOS DESPUES DEL MANEJO Y NO UTILIZAR ROPA CONTAMINADA.

www.sanchez.com.mx
Sánchez, S.A. de C.V.
Oriente 171 #367 Col. S.J. Aragón Prol.
07470 México, D.F. Tel. (55) 5118 1000 Fax (55) 5118 1090