MUTOH



Una alternativa práctica y versátil para SUBLIMACIÓN

Características

MUTOH RJ-900X



Características del equipo RJ-900X

- Plotter de 42” (1.080 mm) compacto y versátil
- Cabezal de inyección de tinta piezoeléctrica con control de gota variable
- Tintas para sublimación (CMYK)
- Técnica de impresión Intelligent Interweaving de Mutoh
- Calidad uniforme para pequeños y grandes volúmenes

Controladores

Hay disponible un controlador del sistema para Windows, compatible con Vista, Windows 7 y Windows 8.

Cabezal piezoeléctrico con 1.440 inyectores

El equipo de sublimación RJ-900X incorpora un cabezal de impresión de gota con control variable. Este cabezal piezoeléctrico, con 1.440 inyectores (8 líneas de 180 inyectores) incorpora cuatro secciones de color, cada una dividida en dos filas de inyectores con 360 inyectores por color. El cabezal de impresión es capaz de inyectar gotas de tintas con un tamaño de hasta 3,6 pl.

Rendimiento asombroso

La RJ-900X ofrece una amplia gama de modos y velocidades de impresión. La siguiente descripción enumera los más populares.

- Producción de calidad: 540 x 720 ppp: 9,3 m²/h
- Producción: 360 x 720 ppp: 13,0 m²/h
- Producción rápida: 360 x 360 ppp: 18,5 m²/h
- Máx. vel. de impresión: 360 x 360 ppp: 63,0 m²/h

Tecnología - Intelligent Interweaving

Con la asombrosa tecnología de impresión Intelligent Interweaving (i²) de Mutoh, el equipo RJ-900X permite una reducción drástica o incluso una eliminación total de las típicas dificultades inherentes a la impresión de inyección de tinta digital convencional, como bandeos y efectos visibles de inyectores obstruidos o que funcionan mal.

Una de las principales ventajas de esta exclusiva tecnología de impresión de Mutoh es que ofrece una calidad de impresión previsible y repetible, facilitando el trabajo del operador. Los usuarios de este equipo, serán capaces de imprimir imágenes de excelente calidad ajustadas a su aplicación en cualquier momento y en el menor tiempo.

Manejo de soportes

El equipo RJ-900X es compatible con rollos de 2” y 3”, además incluye una base y un rodillo para soportes de 2 pulgadas* para desenrollado no motorizado. La impresión continua es posible gracias al sistema de recogida motorizada controlado por par.

* : Adaptadores de 3” opcionales.



Especificaciones

Tecnología de Impresión	Inyección de tinta micropiezoeléctrica con control de gota
Configuración de inyectores	180 inyectores x 8 líneas
Rango de masa de gota (pl)	De 3,6 a 49,5
Altura del cabezal	Baja: 1.2 mm Alta: 2.0 mm
Ancho del soporte	108 cm (42,51 pulgadas)
Ancho de Impresión	40 kg o inferior
Grosor máx. del soporte	0.3 / 1.3 mm (* grosor máx. del soporte especificado según el cabezal)
Medidas del soporte *	Ø 150 mm / 2” / 19 kg (3 "adaptador opcional) * Sistema de rollo estándar no motorizado
Resolución de Impresión	360 x 360, 360 x 720, 540 x 720, 1440 x 1440, 2880 x 1440
Velocidad de Impresión	Hasta 63.0 m²/h (Modo Banner)
Largo x ancho x alto	1772 x 504 x 983 mm
Peso	75.2 kg

