JOWATHERM

Hot Melt Para Empaque

258.75

Base: Etileno - Vinil Acetato (EVA)

Datos Técnicos:

Viscosidad (mPas/cPs):	aprox.1,400 a 149ºC (300ºF) Brookfield-Thermosel
	aprox. 750 a 163ºC (325ºF)
	aprox. 650 a 177ºC (350ºF)
Densidad (g/ml):	aprox. 0.95 (8.0 lbs. / gal.)
Punto de Ablandamiento:	aprox. 110ºC (230ºF) (Ring & Ball)
Color:	amarillo - opaco

Características: Hot melt de viscosidad baja, fraguado muy rápido con buen color y establilidad al calor en fundirse. Todas las materias primas utilizadas en la fabricación de Jowatherm 258.75 están aprobadas según las pautas del FDA 175.105 para alimentos envasados.

Aplicacion: Especialmente para lineas de empaque de alta velocidad; formación de bandejas, cierre de cajas, envoltura y aplicaciones similares.

Recomendaciones de uso:

Temp. de Aplicación:	aprox. 300-350ºF (149-177ºC) en fundirse
Tiempo Abierto a 325ºF:	aprox. 5-6 segundos
Tiempo de Fijación 325ºF:	aprox. 0.5-1 segundo
Tiempo Abierto a 350ºF	aprox. 7-8 segundos
Tiempo de Fijación 350ºF	aprox. 1-2 segundos

Probado según métodos de prueba de Jowat. Ensayos de cliente son recomendados.

Limpieza: Limpieza preliminar mientras caliente, raspando con una espátula.

Almacenamiento: Puede almacenarse por 12 meses después de la fecha de envío de Jowat, en los envases originales debidamente cerrados, fresco y seco (15-25° C).

Empaque: En bolsas plásticas de 33 lbs. net.

Notas: Para mas información sobre manejo, transporte y eliminación, por favor, consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales. Nuestra información en esta hoja de datos se basa en los resultados de pruebas de nuestros laboratorios, así como en la experiencia adquirida por nuestros clientes. Puede, sin embargo, no cubrir todos los parámetros para cada aplicación específica y por lo tanto, no es responsabilidad para nosotros. La información dada en esta hoja no representa una garantía de desempeño ni una garantía de propiedades, naturaleza, condición, estado o calidad. Ninguna responsabilidad puede derivarse de estas indicaciones ni de las recomendaciones hechas por nuestro servicio gratuito de asesoramiento técnico.

05/14 (S)

Toda la información indicada son valores de promedio. Nuestras hojas técnicas siempre se revisan y representan lo último en la tecnología. Esta edición rempleza todas las previas y es valida en la fecha de compilación. **Favor referirse a la última página para adicional información.**

Jowat Corporation - PO Box 1368 - High Point, NC 27261 - Phone: (800) 322-GLUE (4583) - Fax: (336) 434-9019 - info@jowat.com - www.jowat.com

Información de JOWAT Corporation

El pegamento, como uno de los métodos más eficientes para unir, está en constante expansión hacia nuevas áreas de aplicación. A su vez, la cantidad de substratos que se unen también están aumentando a un ritmo inaudito. Se están mejorando y desarrollando constantemente nuevos métodos y equipamientos para procesar adhesivos.

El departamento interno de JOWAT Corporation ("JOWAT") está respondiendo con grandes esfuerzos para mantenerse al ritmo de estos cambios constantes. Un equipo de químicos e ingenieros muy capacitados y calificados está usando las últimas técnicas y las ideas más brillantes para asegurarse de que nuestro adhesivo satisfaga las necesidades de nuestros clientes para aplicaciones nuevas e innovadoras.

Hemos asimilado la información sobre la base de los resultados de las pruebas de nuestros laboratorios así como de la experiencia de campo en el trabajo con nuestros clientes. Esta información está disponible y puede solicitarla a nuestro departamento de servicio técnico. Se invita a los clientes que han obtenido la información y luego realizan modificaciones durante una producción en marcha a que nos brinden esta información para ayudarnos a mantener nuestra información de campo y obtener cualquier dato actualizado que se nos pueda brindar. **No obstante, toda información técnica que brindemos se provee sólo con fines informativos y de asistencia y el usuario del adhesivo debe confiar en ella o usarla para reemplazar pruebas de campo en la aplicación real para la cual la utilizará.** La información de pruebas de laboratorio y de campo obtenida no puede simular todo tipo de eventualidades que se puedan producir en cada aplicación específica; por tanto, **no podemos asegurar el rendimiento ni los resultados en aplicaciones específicas ni lo hacemos.**

Cualquier usuario de adhesivos fabricados por JOWAT debe probar la idoneidad de los adhesivos en cada aplicación individual, realizando tales pruebas con el primer uso de una muestra así como con todas las modificaciones posteriores durante cualquier producción en curso. Además de tales otras pruebas, los usuarios de nuestros adhesivos consideran apropiado asegurar una unión idónea, todos los usuarios de adhesivos fabricados por JOWAT deben probar la idoneidad de los adhesivos en partes originales iguales a las condiciones normales de procesamiento. La unión adhesiva también se debe probar y evaluar mediante su sometimiento a la tensión y las condiciones reales a las que se someterá durante el uso que se le piensa dar. TODAS ESTAS PRUEBAS SON ABSOLUTAMENTE NECESARIAS Y SE DEBEN REALIZAR.

IMPORTANTE: Todos los productos (los "Productos") fabricados por JOWAT, la empresa matriz y las afiliadas y las subsidiarias ("Vendedor"), así como todos los servicios relacionados con tales Productos están sujetos a los Términos y Condiciones Generales de JOWAT Corporation. LA GARANTÍA CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA EXPRESAMENTE TODA OTRA GARANTÍA ESCRITA, ORAL, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, INCLUSO, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. ADEMÁS, EL VENDEDOR NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA PÉRDIDA, DAÑO O

LESIÓN DE NINGUNA NATURALEZA, YA SEA DIRECTA, INDIRECTA O CONSECUENTE, EN RELACIÓN CON O COMO RESULTADO DE CUALQUIER COMPRA, USO O VENTA DE LOS PRODUCTOS. LA OBLIGACIÓN DEL VENDEDOR BAJO ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA A ACREDITAR AL COMPRADOR EL VALOR DE LA FACTURA DE CUALQUIER PRODUCTO QUE NO CUMPLA CON LAS EXPECTATIVAS ANTE SU DEVOLUCIÓN AL VENDEDOR O LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO QUE NO CUMPLA CON LAS EXPECTATIVAS, A DISCRECIÓN ÚNICA DEL VENDEDOR. Si necesita una copia adicional de los Términos y Condiciones Generales, comuníquese con JOWAT.