

Rely on us.SM

Varn® polvos antimaculantes

Polvos antimaculantes base almidón

Producto para todas las impresoras de offset hoja y pequeño offset

Características

- Los polvos antimaculantes de Varn® están disponibles en dos series; polvos Regular (no recubiertos) y polvos Coated (recubiertos), cada serie consta de los grados Fine (fino), Medium (medio) y Coarse (grueso).
- Las partículas de polvo en la serie Coated están microencapsuladas o revestidas con un agente deslizante que mejora sus propiedades hidrófobas. Al repeler el agua, sólo son atraídas por la superfície con tinta, dando mejor protección frente al repintado y un incremento en el rendimiento.
- Los polvos Varn® Coated tienen unas propiedades de aplicación diferentes a las de los polvos convencionales o Regular, aunque ambos tipos funcionan bien en todos los sistemas de pulverización y, al ser resistentes a la humedad, no obturan los inyectores de pulverizado.
- Los polvos Varn® Regular se recomiendan cuando se realizan trabajos con acabados posteriores de sobreimpresión, barnizado acrílico o plastificado.
- Los polvos antimaculantes Varn® ofrecen excelentes beneficios en materia de salud y seguridad – al estar basados en almidón, el cuerpo los asimila fácilmente. Los polvos antimaculantes Varn® están certificados exentos de GMO (organismos modificados genéticamente) según se define en la Directiva Europea 90/220/EEC, y se fabrican en una planta de producción libre de GMO que evita cualquier posible contaminación cruzada.

Ventajas de Varn® polvos antimaculantes

- Evitan el repintado y el manchado.
- Fabricación de partículas de tamaño uniforme sin polvo ni irregularidades.
- Aprobación BG (Varn® CC20 y CC30).
- Fabricado a partir de almidones no modificados genéticamente (GMO).
- Buena fluidez.
- Uso económico.
- No obturan los inyectores.
- Aptos para contacto directo con alimentos.

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Varn® polvos antimaculantes

Producto	Código	Producto	Código	Tamaño (micras)	Gramaje soporte recomendado	Características
Serie Regular		**Serie Coated**				
Fine	**KP10-0RFG**	**Fine**	**KP10-0SFG**	20 – 30	<200 g/m²	Proporcionan un acabado satinado liso. Adecuados para acabados lisos en soportes ligeros - medios. Excelente producto para todo tipo de aplicaciones litográficas.
Medium	**KP10-0RMG**	**Medium**	**KP10-0SMG**	30 – 40	200 - 400 g/m²	Diseñado principalmente para cartón plegable (folding) y en la industria del corrugado, y para otras aplicaciones de gran resistencia. Permite grandes volúmenes de carga con una mínima polvareda.
Coarse	**KP10-0RCG**	**Coarse**	**KP10-0SCG**	50	>400 g/m²	Tamaño de partícula extra grande, diseñado para cartón plegable (folding) y la industria del corrugado. Permite grandes volúmenes de carga con una mínima polvareda.
		CC20	**KP10-0C2G**	20	<200 g/m²	Polvos recubiertos que se han sometido a procesos de fabricación adicionales con el fin de eliminar las partículas más pequeñas obteniendo partículas de tamaño uniforme. Proporcionan un consumo mínimo y crean un entorno de trabajo más limpio.
		CC30	**KP10-0C3G**	30	200 - 400 g/m²	

Envases

1kg (01QJ), 2.5kg (01QN), 25kg (01QE) y 600kg (01QF).

Aplicación

Usar según las indicaciones del fabricante del equipo de pulverización.
Utilice siempre la cantidad de polvo mínima necesaria para evitar el repintado.
Los polvos antimaculantes Varn® deben ser almacenados a temperatura ambiente en condiciones de sequedad; los envases deben cerrarse después de su uso para evitar la humectación o contaminación del polvo contenido.

Aprobaciones

Varn® CC20 y CC30 cumplen con los requisitos y han sido incluidos en la *'List of Recommended Low-Dust Spray Powders'* de la BG ETEM Branchenverwaltung Druck und Papierverarbeitung.