DIRECT-FLUID 8300 09

Aditivo humectante para el offset de pliegos de formato pequeño con planchas de impresión de aluminio, de poliéster y de papel.

Aplicación

DIRECT-FLUID ha sido específicamente desarrollado para la impresión en offset de pliegos de formato pequeño sin alcohol y está indicado tanto para planchas de aluminio convencionales como para la impresión con planchas de poliéster y de papel (p.ej. Mitsubishi Silver Digiplate). Puede emplearse en cualquier máquina corriente para el pequeño offset, está orientado hacia los últimos desarrollos en el sector de las unidades de mojado y proporciona excelentes resultados, sobre todo con la nueva unidad de mojado directo por película de la máquina Heidelberg GTO.

DIRECT-FLUID contribuye al rápido ajuste de un equilibrio estable entre tinta y agente humectante y favorece la rápida obtención de una marcha libre de las planchas de impresión. Puede reducirse sensiblemente la gestión de agente humectante.

Propiedades especiales

- Apto para todas las calidades de agua.
- No se necesita añadir alcohol.
- Muy rápida obtención de una marcha libre de las planchas de impresión.
- Formación de una fina y estable película de humectante mediante la reducción específica de la tensión superficial.
- Formación de una emulsión estable de tinta y agente humectante que impide la acumulación de tinta en la unidad de mojado.
- Buena protección de las planchas de impresión.
- Ausencia de contaminación de las unidades de mojado por microorganismos.

DIRECT-FLUID 8300 09 puede emplearse con todas las calidades de agua corriente habituales y estabiliza un valor pH entre 5,0 y 5,3. Para el uso con agua de ósmosis posteriormente endurecida, con **DIRECT-FLUID 8300 29** se dispone de una versión especialmente adaptada en cuanto a su valor pH.

Dosificación

La concentración de aplicación recomendada es de un 4 %.

Etiquetado

Según el Reglamento alemán sobre materiales peligrosos (GefStoffV): ninguno
Según el Reglamento alemán sobre líquidos inflamables (VbF): ninguno

A petición se facilitará una hoja de datos de seguridad.

Unidades de envasado

Envase de plástico de 1 kg
Envase de plástico de 10 kg

Para obtener información más detallada así como direcciones de contacto para recibir asesoramiento, consulte **www.hubergroup.de**

Esta Información técnica refleja el estado actual de nuestros conocimientos y pretende informar y asesorar. Esto, sin embargo, no implica responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud de los datos. Nos reservamos el derecho de efectuar cualquier modificación necesaria en beneficio del progreso tecnológico.