Nombre anterior: **Shell Tellus Oils**

Shell **Tellus *S2 M***

Fluidos hidráulicos industriales

- ***EXTRA PROTECCION***
- ***APLICACIONES INDUSTRIALES***

Shell Tellus S2 M son fluidos hidráulicos de alto rendimiento que utilizan la exclusiva tecnología patentada de Shell para proporcionar una protección y un rendimiento superior. Están especialmente recomendados para la lubricación de sistemas hidráulicos industriales y en la operación de equipos móviles. Elevada resistencia a la degradación bajo el efecto de altas temperaturas o esfuerzos mecánicos y ayuda a prevenir la formación de depósitos dañinos que pueden disminuir la eficiencia de los sistemas hidráulicos.

Beneficios.

- ***Mayor Vida Útil – Ahorros en Mantenimiento***

  Shell Tellus S2 M ayuda a extender los intervalos de mantenimiento de los equipos mediante la resistencia a la degradación térmica y química. Esto minimiza la formación de lodos y proporciona un rendimiento excelente según el ensayo ASTM D 943 TOST (Turbine Oil Stability Test), proporcionando una mayor confiabilidad y limpieza del sistema.

  Shell Tellus S2 M también tiene buena estabilidad en presencia de humedad, lo que garantiza una mayor vida útil del lubricante y reduce el riesgo de corrosión y oxidación, en particular en ambientes húmedos.

- ***Excelentes Propiedades Antidesgaste***

  Shell Tellus S2 M tiene incorporado un nuevo conjunto de aditivos antidesgaste a base de zinc, muy efectivo en todas las condiciones de operación, incluidas las de servicio severo con altas cargas. Este permite obtener excelentes resultados en todos los ensayos funcionales efectuados en bombas de pistón y paletas, especialmente en los más exigentes como Denison T6C (versión seca y húmeda) y Vickers 35VQ25. Los fluidos hidráulicos Shell Tellus S2 M, contribuyen de este modo a prolongar la vida útil de los componentes más solicitados del sistema.

- ***Eficiencia en el Sistema de Mantenimiento***

  Limpieza superior, excelente filtrabilidad y alto desempeño en la separación del agua, liberación del aire y características antiespuma. Todas ellas contribuyen a mantener o incrementar la eficiencia del sistema hidráulico.

  Shell Tellus S2 M está formulado para liberar el aire rápidamente sin excesiva formación de espuma para ayudar a la transferencia eficiente de energía hidráulica minimizando los efectos de cavitación en bombas, oxidación del aceite y manteniendo el rendimiento del sistema.

Aplicaciones

- ***Sístemas hidráulicos industriales***

  Con una amplia gama de aprobaciones de fabricantes de equipos y recomendaciones, Shell Tellus S2 M está especialmente recomendado para la lubricación de sistemas hidráulicos industriales y en la operación de equipos móviles.

- ***Fluidos hidráulico para transmisión de potencia***

  Shell Tellus S2 M puede ser usado efectivamente en equipos móviles para transmisión de potencia como excavadoras y grúas, excepto donde se presenten significativas variaciones de temperatura. Para estas aplicaciones recomendamos el producto Shell Tellus S2 V.

- ***Sistemas hidráulicos marinos***

  Apto para aplicaciones marinas, donde se recomienda la norma ISO de fluidos hidráulicos categoría HM.

Especificaciones y Aprobaciones

Shell Tellus S2 M tiene las siguientes aprobaciones:

- Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
- Cincinnati Machine P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)
- Eaton Vickers M-2950 S
- Eaton Vickers I-286 S
- Tellus S2 M está en la lista: Bosch Rexroth Ref 17421-001 and RD 220-1/04.03

Shell Tellus S2 M cumple o excede los siguientes requerimientos:

- ISO 11158 (fluidos HM)
- AFNOR NF-E 48-603
- ASTM 6158-05 (fluidos HM)
- DIN 51524 Part 2 tipo HLP
- Swedish Standard SS 15 54 34 AM
- GB 111181-1-94 (fluidos HM)

Para obtener una lista completa de aprobaciones de los equipos y las recomendaciones, por favor consulte a su asesor técnico de Shell.

Salud y Seguridad

Shell Tellus S2 M no presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial.

Para una información más detallada sobre higiene y seguridad, solicite la Hoja de Seguridad de Producto a su asesor técnico de Shell.

Compatibilidad con componentes

Shell Tellus S2 M es adecuado para utilizarse con la mayoría de las bombas hidráulicas. Se recomienda consulte a su representante técnico de Shell antes de usar el producto en las bombas de componentes que contienen componentes de plata.

Compatibilidad con otros fluidos

Shell Tellus S2 M es compatible con la mayoría de aceites minerales. Sin embargo, los fluidos de aceite mineral hidráulico no deben mezclarse con otros tipos de fluidos (por ejemplo, fluidos resistentes al fuego o ambientalmente aceptables)

Compatibilidad con sellos y pinturas

Shell Tellus S2 M es compatible con todos los materiales de sellado y con las pinturas que normalmente se especifican para su uso con aceites minerales.

Protección del medio ambiente

Lleve el fluido hidráulico usado a un punto de recolección autorizado; no lo vierta en drenajes, ni en suelos, o agua.

Asesoramiento Técnico

Para aplicaciones no contenidas en esta publicación, consulte a su representante técnico de Shell

Características Físicas Típicas

Propiedades Tellus S2 M					
Grado ISO VG (ISO 3448)	22	32	46	68	100
Tipo de aceite ISO	HM	HM	HM	HM	HM
Viscosidad Cinemática (ASTM D445) @ 0°C, cSt @ 40°C, cSt @ 100°C, cSt	 180 22 4,3	 338 32 5,4	 580 46 6,7	 1040 68 8,6	 1790 100 11,1
Índice de Viscosidad (ISO 2909)	100	99	98	97	96
Densidad @ 15°C (ISO 12185), kg/l	0,866	0,875	0,879	0,886	0,891
Punto de Inflamación (ISO 2592) (Cleveland Open Cup), °C	210	218	230	235	250
Punto de Escurrimiento (ISO 3016), °C	-30	-30	-30	-24	-24

Los valores indicados son representativos de la producción actual. Producciones futuras, aunque siempre se realizarán en conformidad con las especificaciones de Shell, pueden reflejar variaciones en estos valores.