FICHA TÉCNICA
FTEC_ADH. SELTIK204_V2
14/10/2026

Sinercol S.A.
confiabilidad en línea
MATERIAS PRIMAS - SERVICIOS E INSUMOS:

ADHESIVO SELTIK 204

1. Descripción. Adhesivo elaborado a partir de acetato de vinilo en dispersión, libre de solventes y cargas.

2. Propiedades físico-químicas

Color	Blanco
% Sólidos	Entre 38 - 40%
Viscosidad Brookfield	20 °C
Spin 6, rpm 10	15.000 – 25.000 cP
pH	4 - 5
Densidad	1,049 gr/c.c ± 0,02
Toxicidad	No
Inflamabilidad	No
Tiempo de secado	1 – 3 minutos

3. Campos y Formas de Aplicación

- Es un producto desarrollado para la industria del Empaque y de las artes gráficas.
- Producto para aplicación manual o automática.
- Las superficies que se van a unir deben estar limpias, libres de grasa o polvo.

4. Características

- Buena pegajosidad en húmedo.
- Crea una película flexible y traslucida.

5. Recomendaciones

- No mezcle con otros productos, pues varia su tiempo de secado y su fuerza adhesiva.
- Mantenga los envases cerrados en un lugar fresco y seco.
- El producto puede ser almacenado por (6) meses.
- Aunque el producto es estable, agítese antes de usarlo

Sinercol S.A., garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta al momento del despacho. En caso de defecto demostrado de producto, nuestra responsabilidad consiste en reponer al comprador la cantidad de producto.
Los datos de esta ficha técnica se basan en nuestros actuales conocimientos técnicos y experiencias. Debido a las múltiples posibilidades y circunstancias de uso, el usuario no está eximido de realizar todas las pruebas y ensayos necesarios antes de su uso final, teniendo en cuenta lo anterior, nuestra responsabilidad en ningún momento excederá el precio de compra.
SINERCOL S.A., se reserva el derecho de modificaciones técnicas.

Para información adicional favor comunicarse con el e-mail: servicioalcliente@supergrafica.co o al teléfono (571) 414 5461 en Bogotá D.C.