FICHA TÉCNICA
FTEC_ADH. SELTIK601_V2
14/10/2026

ADHESIVO SELTIK 601

1. Descripción.

Adhesivo en base a PVA modificado con resinas acrílicas.

2. Propiedades físico-químicas

Color	Crema claro
% Sólidos	58 % ± 2%
pH	5.0 (25°C)
Viscosidad	4 000 cP a 5 000 cP (Viscosímetro Brookfield Aguja 4/20 rpm, 17°C)

3. Campos y Formas de Aplicación

•El seltik 601 es un adhesivo PVA formulado especialmente para aplicación manual o mecánica en el pegado de etiquetas sobre PE, PET, PVC, HOJALATA y otras superficies no convencionales o poco porosas como el PE y PP.

• Seltik 601 tiene un buen desempeño en el pegue de cajas plegadizas e igualmente cuando se trata de materiales plastificados, o para la colocación de ventanillas.

• El seltik 601 forma una película altamente flexible y es además 100 % reciclable.

• Como adhesivo PVA posee una baja toxicidad por lo que resulta apto para el pegado de empaques y envases de alimentos y medicamentos.

4. Almacenamiento

Como la generalidad de los PVAs, el seltik tiene un periodo de almacenamiento hasta de seis (6) meses. Debe almacenarse en lugar fresco, alejado de fuentes de calor y debidamente tapado para evitar la formación de piel.

Sinercol S.A., garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta al momento del despacho. En caso de defecto demostrado de producto, nuestra responsabilidad consiste en reponer al comprador la cantidad de producto.
Los datos de esta ficha técnica se basan en nuestros actuales conocimientos técnicos y experiencias. Debido a las múltiples posibilidades y circunstancias de uso, el usuario no está eximido de realizar todas las pruebas y ensayos necesarios antes de su uso final, teniendo en cuenta lo anterior, nuestra responsabilidad en ningún momento excederá el precio de compra.
SINERCOL S.A., se reserva el derecho de modificaciones técnicas.