FICHA TÉCNICA
FTEC_ADH. SELTIK602_V1
14/10/2026

ADHESIVO SELTIK 602

1. Descripción.

Adhesivo en dispersión de copolímero Acrílico.

2. Propiedades físico-químicas

Color	Blanco
% Sólidos	56 % ± 2%
pH	7.5 - 8.0 (25°C)
Viscosidad	4 500 - 5.500 cPs (Viscosímetro Brookfield Aguja 4/20 rpm, 25°C)

3. Campos y Formas de Aplicación

•El Seltik 602 es una dispersión en fase acuosa de un copolímero acrílico, formulado para aplicación manual o mecánica sobre superficies flexibles y pegues de papeles y cartulinas a materiales plastificados. o poco porosas.

• Seltik 602 tiene un alto rendimiento en el pegue de cajas plegadizas y en materiales sellados, carpetas, estuches, etc.

• El Seltik 602 forma una película transparente y altamente flexible.

• El adhesivo Seltik 602 no ejerce acción perjudicial para la salud.

4. Almacenamiento

Como la generalidad de los productos de su tipo, el Seltik 602 tiene un periodo de almacenamiento hasta de seis (6) meses. Debe almacenarse en lugar fresco, alejado de fuentes de calor y debidamente tapado para evitar la formación de piel.

Sinercol S.A., garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta al momento del despacho. En caso de defecto demostrado de producto, nuestra responsabilidad consiste en reponer al comprador la cantidad de producto.
Los datos de esta ficha técnica se basan en nuestros actuales conocimientos técnicos y experiencias. Debido a las múltiples posibilidades y circunstancias de uso, el usuario no está eximido de realizar todas las pruebas y ensayos necesarios antes de su uso final, teniendo en cuenta lo anterior, nuestra responsabilidad en ningún momento excederá el precio de compra.
SINERCOL S.A., se reserva el derecho de modificaciones técnicas.

Para información adicional favor comunicarse con el e-mail: servicioalcliente@supergrafica.co o al teléfono (571) 414 5461 en Bogotá D.C.