FICHA TÉCNICA
FTEC_ADH. SELTIK602_V1
31/03/2017

ADHESIVO SELTIK 602

1. Descripción.

Adhesivo en dispersión de copolímero Acrílico.

2. Propiedades físico-químicas

Color	Blanco
% Sólidos	56 % ± 2%
pH	7.5 - 8.0 (25°C)
Viscosidad	4 500 - 5.500 cPs (Viscosímetro Brookfield Aguja 4/20 rpm, 25°C)

3. Campos y Formas de Aplicación

•El Seltik 602 es una dispersión en fase acuosa de un copolímero acrílico, formulado para aplicación manual o mecánica sobre superficies flexibles y pegues de papeles y cartulinas a materiales plastificados. o poco porosas.

• Seltik 602 tiene un alto rendimiento en el pegue de cajas plegadizas y en materiales sellados, carpetas, estuches, etc.

• El Seltik 602 forma una película transparente y altamente flexible.

• El adhesivo Seltik 602 no ejerce acción perjudicial para la salud.

4. Almacenamiento

Como la generalidad de los productos de su tipo, el Seltik 602 tiene un periodo de almacenamiento hasta de seis (6) meses. Debe almacenarse en lugar fresco, alejado de fuentes de calor y debidamente tapado para evitar la formación de piel.