A quien pueda interesar

Declaración de Cumplimiento

Nos permitimos certificar que todas las tintas para impresión, barnices, toners y componentes en mezcla[1] usados en la preparación de tintas para impresión (de aqui en adelante llamadas tintas), para procesos de impresión flexográficos, rotograbado y offset, cumplen con las siguientes especificaciones relacionadas con seguridad y salud tanto humana como ambiental.

(i) ***Listado de Exclusion General para Tintas de Impresión y Productos relacionados, según CEPE(European Council of Paint, Printing Ink and Artists' Colours Industry)***

Las tintas suministradas por Sun Chemical Latinamerica y sus empresas afiliadas no contendrán estos materiales excluidos por el criterio o por específica descripción de esta Lista. En particular, esto excluye el uso de todos los materiales clasificados de acuerdo a la EC Dangerous Substances Directive (67/548/EEC) como tóxicos o muy tóxicos (incluyendo carcinogénicos, mutagénicos y tóxicos para reproducción).

(ii) Metales pesados

Ninguna de las Materias Primas usadas en las tintas suministradas, contienen intencionalmente en su estrucutra molecular los metales pesados listados a continuación. Los niveles de metales pesados contaminantes, solubles en Ácido Clorhídrico 0.1 M, expresados como contenido en una película de tinta seca, son:

Antimonio (Sb)	< 125 ppm
Arsénico (As)	< 25 ppm
Cadmio (Cd)	< 25 ppm
Cromo (Cr)	< 50 ppm
Plomo (Pb)	< 50 ppm
Mercurio (Hg)	< 12 ppm
Selenio (Se)	< 50 ppm

El contenido total de Plomo, Mercurio, Cromo y Cadmio combinados es menor de 100 ppm. Consecuentemente, podemos confirmar que las tintas suministradas por Sun Chemical Latinamérica y sus empresas afiliadas cumplen con todas las actuales y futuras cosnideraciones de la European Directive on Packaging and Packaging Waste (94/62/EC), y con lo dispuesto en las Regulations of the Coalition of North Eastern Governors (CONEG).

Nota: Análisis aleatorios de contenido de metales pesados en tintas, indican que los niveles típicos son considerablemente inferiores que los valores listados arriba.

(iii) Dioxinas y sustancias tipo Dioxinas, Dibenzo-p-dioxinas (PCDD) Dibenzofuranos Clorinados (PCDF), Bifeniles Policlorinados (PCB), Trifeniles Policlorinados (PCT) y Pentaclorofenoles (PCP)

Los niveles de Policlorinados Aromáticos extractables estarán en menos de 10 ppm de una película de tinta seca.

(iv) Monómeros de Polivinil y de Polivinilideno clorados

Residuos de Monómeros de PVC o PVdC en película de tinta seca estarán por debajo de 1ppm, determinados por HS-GC.

(v) Derivados de Benzidina

Benzidinas Clorinadas son usadas en la producción de los pigmentos diarilidos (ver abajo), los cuales pueden ser componentes de algunas de las tintas suministradas por Sun Chemical Latinamérica y sus empresas afiliadas.

Pigmentos Amarillos Color Index: 12, 13, 14, 17, 55, 83, 106, 126, 127, 174, 176, 188

Pigmentos Naranja Color Index: 13, 34

En cualquiera de los casos, el total de las aminas aromáticas primarias extractables de una película de tinta seca mediante una solución de HCl 2 M no excederá 250 ppm, específicamente el total de Benzidinas , β-naphtilamina y 4-aminobifenil no excederá las 5 ppm.

(vi) Residuos de Pesticidas

Tintas suministradas por Sun Chemical Latinamérica y sus empresas afiliadas no contienen residuos de pesticidas.

(vii) Phthalatos

Estas sustancias no son usadas en tintas oleoresinosas o de curado ultravioleta para sistemas offset, por Sun Chemical Latinamérica ni sus empresas afiliadas. Los Phthalatos fueron antiguamente utilizados como plastificantes en tintas base solvente para sistemas flexográficos y de Rotograbado. En años más recientes, éstos has sido reemplazados por materiales alternativos, en muchas ocasiones en aplicaciones específicas donde su uso explícitamente requerido por el cliente.

(viii) Carbon black

Los Pigmentos tipo Carbon black usados por Sun Chemical Latinamérica y sus empresas afiliadas contienen menos de 0.15% de Tolueno extractable de sus componentes.

(ix) Acido Acrílico

El Ácido Acrílico no está presente en los productos de Sun Chemical Latinamérica por encima de 550 ppm.

(x) Isocianatos

El nivel de isocianato libre en tintas de Sun Chemical Latinamérica no excederá 1 ppm.

(xi) Retardantes de llama Brominados

Nuestros productos no contienen retardantes de llama brominados.

Sun Chemical Latinamérica no es conocedor de legislaciones nacionales o internacionales, listas de exclusión o acuerdos diferentes a los referidos en este documento, que previenen el uso de sustancias específicas en la fabricación de tintas para estas aplicaciones. Limitaciones adicionales y cumplimientos de productos individuales serán consideradas cuando sean claramente solicitadas. Tales requerimientos aplicarán únicamente como resultado de un acuerdo entre el cliente específico y Sun Chemical Latinamérica o sus empresas afiliadas.

Departamento Regulaciones

SunChemical Latinamerica

Nota : [1] Productos suministrados por Sun Chemical Latinamérica y empresas afiliadas cumplirán con esta especificación. Sin embargo, el certificado no aplicará para las tintas a las que haya sido adicionado o mezcladas con componentes no suministrados por Sun Chemical Latinamérica y sus empresas afiliadas.

Septiembre 2016