SHEET FED

1 Descripción

Son tintas litograficas concentradas para impresión por hojas de doble sistema de secado, penetración-oxidación, donde se ha logrado conjugar una excelente combinación de propiedades que hacen que esta serie sea Multipropósito. Son tintas utilizadas en la preparación de colores especiales.

Diseñadas para imprimir sobre una amplia gama de sustratos absorbentes como papel y carton con un excelente comportamiento litográfico

Los colores especiales preparados se pueden barnizar, en línea con recubrimientos a base de agua o fuera de línea con barnices oleoresinosos. La aplicación de barnices de curado UV (en línea o fuera de línea) puede requerir el uso previo de un primer. Cuando se imprime sin barnizar en línea no es recomendable trabajar con secado IR.

2 Características del producto

- Alta intensidad
- Secado oxidación-penetración
- Libre de cobalto
- A base de aceites vegetales y libre de aceites minerales
- Fresca en los ductos

3 Uso del producto

3.1 Aplicaciones

Para uso en impresión comercial, libros, catálogos, revistas y etiquetas, entre otros. Para impresión sobre una amplia gama de sustratos, incluyendo materiales con recubrimiento esmaltado brillante, esmaltado mate y no recubiertos, entre otros.

Esta línea no es recomendada para las siguientes aplicaciones:

- Sustratos no absorbentes
- Impresión waterless

3.2 Soportes

- Amplia gama de esmaltados mate y semimate
- Amplia gama de esmaltados brillantes
- Papel bond (offset)
- Amplia gama de cartulinas esmaltadas y no esmaltadas

Las características del sustrato son determinantes en el resultado final en cuanto a secado, fijado, brillo y resistencia al roce del material impreso, por lo tanto se pueden encontrar diferencias entre uno y otro sustrato.

SunChemical
a member of the DIC group

3.4 Solventes Reductores

Bases línea 51 y los colores especiales preparados se suministran listos para ser usados. No es necesario el uso de ningún tipo de aditivos.

3.5 Medio Ambiente

La reducción progresiva del impacto ambiental y de los recursos empleados durante el ciclo de vida de sus productos forma parte de la política de SunChemical. La selección de las materia primas respeta estrictamente la Lista de Exclusión de Materias Primas de EuPIA (www.eupia.org) y la regulación CONEG sobre metales pesados tóxicos, **Bases línea 51** están basadas en tecnología vegetal y cumplen con el estándar Europeo para el embalaje de juguetes EN 71/3

3.6 Características adicionales

Las preparaciones especiales son compatibles con un amplio rango de soluciones de fuente, con o sin alcohol (0-12 %).

3.7 Solideces

Cumple con los estándares industriales EN 71/3 (Regulaciones para juguetes) y CONEG (Regulaciones de metales pesados).

CONVENCIONES
Escala resistencia a la Luz: 1-8 (1 Malo- 8 Excelente)
Otras + Excelente – Malo

EMG	Descripción	Resistencia a la luz ISO 12040	Alcohol ISO 2836	Solvent mixture ISO 2836	Alkali ISO 2836
51102	SF AMARILLO PROCESS	5	+	+	+
51116	SF AMARILLO VERDOSO	5	-	-	+
51202	SF NARANJA	3	+	+	+
51303	SF ROJO FUEGO	3	-	-	-
51306	SF ROJO AMARILLENTO	5	+	-	+
51304	SF ROJO AMARILLENTO	3	+	-	+
51305	SF MAGENTA PROCESS	2	-	-	-
51310	SF ROJO RODAMINA	4	-	-	-
51325	SF MAGENTA ANTIALCALI	4	+	-	+
513R007	SF ROJO RA	7	+	+	+
51409	SF TINTULIT AZUL ROJIZO	8	+	+	+
51404	SF TINTULIT CYAN PROCESS	8	+	+	+
51405	SF TINTULIT AZUL REFLEX	4	-	-	-
51407	SF TINTULIT AZUL ROJIZO	3	-	-	-
51510	SF VIOLETA	7	+	+	+
51513	SF VIOLETA	4	-	-	-
51606	SF VERDE	6	+	+	+
51705	SF NEGRO	8	+	+	+
515V014	SF TINTULIT VIOLETA RAL	7	+	+	+
514B006	SF TINTULIT AZUL ROJIZO RAL	7	+	+	+
514B005	SF TINTULIT AZUL REFLEX RAL	7	+	+	+
513R008	SF TINTULIT MAGENTA RAL	5	+	+	+
513R009	SF TINTULIT ROJO RAL	5	+	+	+
513R011	SF TINTULIT RODAMINA RA	7	+	+	+
512N011	SF TINTULIT NARANJA RAL	4	+	+	+
511Y003	SF AMARILLO VERDOSO RAL	7	+	+	+
513R012	SF ROJO RAL	5	+	-	+

SunChemical
a member of the DIC group

3.8 Almacenamiento

Bases línea 51 deben ser almacenadas en un lugar fresco, preferiblemente a condiciones ambientales no extremas de calor o frío. Típicamente temperatura ambiente entre 5 ° C y 35 ° C son aceptables para mantener la estabilidad de las propiedades del producto. Bajo estas condiciones, las **Bases línea 51** tienen una vida útil de al menos 36 meses en una lata de empaque al vacío y sin abrir.

Bases línea 51 suministrados en cuñetes de 20 kg deben utilizarse dentro de los 12 meses posteriores a la producción. Una vez que el contenedor se abre, la tinta para impresión debe ser usada tan pronto como sea posible para evitar la formación de piel

Todos los productos deben mantenerse completamente tapados mientras no se encuentren en uso, preferiblemente con papel sulfito en la superficie para evitar la formación de piel y desperdicio

3.9 Eliminación de residuos

La eliminación de los residuos de este producto, debe llevarse a cabo de conformidad con buenas prácticas industriales, observando todas las normas y directrices vigentes respecto a la eliminación de residuos peligrosos, haciéndolo a través de un gestor autorizado.
*En la Hoja de Seguridad de este producto puede encontrarse información más específica respecto a su manipulación

3.10 Información General

Bases línea 51 secan por penetración y oxidación. Son frescas en tintero y se suministran listas para imprimir en las diferentes combinaciones. Son adecuadas para todo tipo de planchas.
No se aconseja para embalaje alimentario sensible, cartelería o en la impresión de soportes no porosos.

4 End-use safety

Bases línea 51 son un conjunto de colores especiales diseñados con alta intensidad para impresión de sustratos absorbentes.

Todos los productos de Sun Chemical están formulados de acuerdo con la última actualización de las directrices CEPE/EuPIA. Esto excluye el uso de sustancias cancerígenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción (CMR 1 y 2), o etiquetadas (T) de acuerdo con la Directiva de Sustancias Peligrosas 67/548/CEE sobre sustancias peligrosas, sustancias clasificadas como muy tóxicas (T+) o tóxicas (T), y de pigmentos basados en compuestos de Sb, As, Cd, Cr (VI), Pb, Hg y Se. Se excluye también el uso de determinados colorantes, disolventes, plastificantes y materiales diversos.

Todos los productos de Sun Chemical están diseñados para una seguridad de uso integrada. La combinación de productos de Sun Chemical con productos de otros fabricantes puede afectar a la idoneidad de los productos de Sun Chemical para los usos y/o aplicaciones finales específicas para los que se diseñaron. En tales circunstancias, el usuario debe llevar a cabo una evaluación detallada del riesgo para garantizar que la seguridad no se vea comprometida.

La elección y control del soporte, el diseño (incluido el gramaje), las condiciones de procesado (ej. asegurar un secado adecuado) y todos aquellos materiales procedentes de otros proveedores será por requerimiento técnico del impresor o conversor. El equipo técnico de Sun Chemical puede asistir en la elección o uso de nuestros productos.

SunChemical
a member of the DIC group

Envasado de Alimentos: corresponde al envasador del alimento, la responsabilidad última de garantizar que el alimento envasado es seguro. Con respecto a la migración potencial de sustancias al producto alimenticio contenido en el embalaje impreso, es responsabilidad del impresor y envasador del alimento, garantizar que la migración no excede las limitaciones permitidas por la legislación.

Para cumplir con su responsabilidad en la cadena de suministro, y tras la firma de un acuerdo vinculante de mutuo acuerdo de no divulgación, SunChemical proporcionará a su cliente los componentes potencialmente migrables presentes en sus productos, a través de la elaboración y comunicación de un “Statement of Composition”.

Este documento no debe interpretarse como una garantía de rendimiento en un área de aplicación específica. Sun Chemical siempre recomienda que los clientes lleven a cabo una evaluación completa del rendimiento y de la seguridad derivada del uso de sus productos antes de utilizarlos en aplicaciones comerciales.

5 Aviso importante

La lista de aplicaciones, sustratos y procesos indicados en este documento no es exhaustiva. Póngase en contacto con su representante local de Asistencia Técnica de Sun Chemical, para una evaluación técnica completa en su aplicación o proceso.
El rendimiento del producto y la idoneidad para la aplicación concreta del cliente dependerá de las condiciones particulares de uso y de los sustratos de impresión. Por lo tanto, cualquier declaración.
Los impresores, convertidores y envasadores tienen la responsabilidad legal de asegurar que el artículo acabado es apto para la finalidad prevista, y que la tinta y componentes que forman el recubrimiento impreso no migran a los alimentos en niveles que superen los requisitos legales.
Este producto es sólo apto para su uso en la cara que no está en contacto directo con el alimento del embalaje alimentario, siempre que se apliquen las correspondientes Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) y de acuerdo con las recomendaciones de esta Hoja de Información Técnica.

6 Asistencia Técnica / Contactos

Para más información, póngase en contacto con el departamento de Asistencia Técnica local de Sun Chemical, o visítenos en la página web: www.sunchemical.com

.

Nuestros productos están concebidos para su venta a usuarios profesionales. La información aquí expuesta es una información general, diseñada para ayudar a los clientes a determinar si nuestros productos se ajustan a sus aplicaciones. Consideramos correcta la presente información, basada en nuestra experiencia en trabajos industriales y pruebas de laboratorio, pero no dispensa a los utilizadores de efectuar los controles necesarios en sus condiciones prácticas de trabajo. Dado que no conocemos ni controlamos estas condiciones, no podemos garantizar los resultados. En ningún caso, SunChemical será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados del uso o como consecuencia de esta información. Los productos podrían sufrir alguna modificación para implementar alguna mejora sin previo aviso.