FICHA TÉCNICA
B-PASTA ANTI-TACK.

TINTAS S.A. SunChemical Colombia NIT 890.908.649-7
Bogotá-Tel: +57(1) 424 95 00
Santiago de Cali Tel: +57(2) 690 29 87
Medellín Calle 10 #50-240 Tel: +57 (4) 360 00 00
SunChemical Venezuela C.A. Zona Ind. Municipal Norte Calle 89 Av. 66 #64-35 Valencia-Edo. Carabobo Tel: (58241) 832 39 95
SunChemical Perú S.A. Av. Arboleda #115 Urb. Santa Raquel, Lima, Perú. Tel: (511) 340 19 30
SunChemical Ecuador S.A. Balzar s/n y Manglar Alto. Casilla 17-17 -1178, Quito, Ecuador Tel: (5932) 267 02 22

57978-000200 **57978-000200** **PASTA ANTI-TACK**

Referencia		
CÓDIGO	**Referencia**	**Nombre**
57978-000200	57978-000200	PASTA ANTI-TACK

Descripción General

Aditivo utilizado para disminuir el tack sin afectar en mayor grado la viscosidad; adicionalmente ayuda a evitar el repise. Debe ser usada en un porcentaje del 1-3%.
Un exceso de este aditivo puede causar pérdida de resistencia al roce, pérdida de brillo, engrase de la batería o rechazo.

Propiedades			
Nombre	**Valor(Rango)**	**Unidad**	**Método**
MOLIENDA GRUMOS	0 - 8	NPIRI	I31-21-XXX,I32-05-XXX
MOLIENDA RAYAS	0 - 5	NPIRI	I31-21-XXX,I32-05-XXX

Presentaciones Disponibles

La pasta anti-tack está disponible en tarros convencionales de 1 y 2 kilos.

Condiciones de Manejo y Almacenamiento

La pasta anti-tack debe ser almacenada en un lugar fresco, preferiblemente a condiciones ambientales no extremas en calor o frío. Típicamente temperaturas alrededor de los 25°C son aceptables para mantener la estabilidad de las propiedades del producto.

Todos los productos deben mantenerse completamente tapados mientras no se encuentren en uso, preferiblemente con papel sulfito en la superficie para evitar formación de piel y desperdicio.

Precauciones y Seguridad

Este aditivo es estable bajo condiciones de almacenaje y manejo recomendados.
Condiciones que deben evitarse: Evitar almacenar cerca de fuego, llama o altas temperaturas.
Incompatibilidad. (materiales que deben evitarse): Agentes fuertemente oxidantes. Agentes fuertemente ácidos o alcalinos para evitar reacciones exotérmicas.
Productos peligrosos de la descomposición: No se conoce
Para cualquier aclaración adicional en términos de seguridad, favor remitirse la Hoja de Seguridad de la Línea.

FECHA IMPRESION: 14/10/2026
FECHA ULTIMA REVISION: 14/10/2026

Las especificaciones contenidas en la presente Ficha Técnica corresponden a las propias del Diseño del Producto y fueron obtenidas por los métodos de chequeo empleados por el fabricante. Sus resultados no constituyen de ninguna manera garantía de desempeño del producto, el cual dependerá enteramente de los chequeos y procedimientos de aplicación de quien lo utiliza. Por lo anterior TINTAS S.A. no se hará responsable de ninguna contingencia que se derive de la aplicación, existan o no modificaciones en los procesos y procedimientos analizados con el cliente. El uso y manipulación inapropiados de este producto, puede ser peligroso para la salud y el medio ambiente. Su obtención se realiza mediante métodos electrónicos, razón por la cual se omite su firma.

Para mayor información favor comunicarse con su representante técnico o comercial.