SunChemical

Impreso: 14/10/26

Revisado: 14/10/26

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
Para Recubrimientos, Resinas y Materiales Nombrados

BARNIZ ULTRAVIOLETA

SunChemical
Cali - Colombia
Carrera 36 A # 10-163 Acopi
http//www.Tintas.com

Teléfono de Información: +57 2 6644625
Fax: + 57 2 6904044

EDICION No 4

1. Identificación de producto

Item	Descripción	Usos
OV 1931	Barniz Ultravioleta L.V.B	Impresión sobre papel y cartulina.
OV 1932	Barniz Ultravioleta Litográfico	Impresión sobre papel y cartulina.
OV 1933	Barniz Ultravioleta	Impresión sobre papel y cartulina.
OV 1937	Barniz Ultravioleta Screen	Impresión sobre papel y cartulina.
OV 1940	Barniz Ultravioleta L.V.B	Impresión sobre papel y cartulina.
OV 1951	Barniz Ultravioleta Litográfico	Impresión sobre papel y cartulina.
OV 1952	Barniz Ultravioleta Litográfico	Impresión sobre papel y cartulina.
OV 1954	Barniz Ultravioleta Litográfico	Impresión sobre papel y cartulina.

2. Composición

Item	% Acrilatos Multifuncionales	% TRPGDA	% Benzofenona
OV 1931	> 40	20 – 60	5 – 15
OV 1932	>50	20 – 50	5 - 15
OV 1933	> 40	20 - 60	5 – 15
OV 1937	> 40	20 - 60	5 – 15
OV 1940	> 40	20 - 60	5 – 15
OV 1951	>50	20 – 50	5 - 15
OV 1952	>50	20 – 50	5 - 15
OV 1954	>50	20 – 50	5 - 15
FRASES R	R36/38	R36/38, R43	R22,R38,R52

SunChemical

3. Identificación de peligros

Clasificación NFPA: **Salud 2** **Inflamabilidad 1** **Reactividad 2**

Efectos potenciales en salud.
Puede causar sensibilización al contacto con la piel, irritación de los ojos, sistema respiratorio y la piel.

4. Primeros auxilios

General.
En caso de duda, o cuando los síntomas persistan, busque atención médica. Nunca suministre cosas vía oral a personas inconcientes. Muestre esta información a personal médico calificado para que atiendan el paciente.

Inhalación.
Remueva la persona afectada de la fuente de exposición hacia aire fresco y manténgala abrigada. Si se desarrollan dificultades respiratorias se puede aplicar oxígeno por personal capacitado. Si la respiración se detiene proceda a dar respiración artificial. Si la persona esta inconciente busque atención médica inmediatamente. No suministre comida o bebida.

Contacto con los ojos.
En caso de contacto directo lavar el ojo con agua limpia durante al menos 15 minutos. Sostener los párpados y buscar atención médica.

Contacto con la piel.
Los síntomas son irritación, enrojecimiento e inclusive alergia si la exposición es excesiva. Remueva la ropa contaminada. Lave el área afectada con jabón y agua. No usar disolventes ni diluyentes. Busque atención médica si se desarrolla y persiste irritación o enrojecimiento.

Ingestión.
La ingestión es una ruta poco probable de exposición bajo condiciones normales industriales. Sin embargo, si cantidades apreciables de este producto son accidentalmente ingeridas, no induzca el vómito y busque inmediatamente atención medica.

5. Medidas de extinción

Medios de Extinción.
Utilizar equipo multipropósito de espuma, químico seco o dióxido de carbono. Evite utilizar chorro directo sobre el producto en inflamación.

Recomendaciones.
El fuego producirá humo denso y negro conteniendo productos peligrosos debido a la combustión. Estos productos descompuestos pueden ser peligrosos a la salud. El uso de aparatos respiratorios y de trajes resistentes al fuego son recomendados en la extinción de un incendio. Agua en espray puede ser usada para enfriar los recipientes expuestos al calor cerca de las llamas. Asegúrese de que esta información este disponible para el personal encargado de la extinción.

6. Medidas debidas a derrames

Mantener el personal alejado del área de derrame. Ventilar la zona y utilizar equipo apropiado de protección personal. Para cualquier tipo de derrame detener el avance del producto mediante la utilización de arena u otro material inerte (tierra de diatomeas, vermiculita). No utilizar agua para

limpiar e impedir el derrame. Mantener alejado el derrame de desagües, alcantarillas o cursos de agua. Transfiera el producto a un contenedor adecuado para su recuperación o disposición final. Si el material contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes. Limpie preferiblemente con un detergente. No utilice solventes.

7. Manejo y Almacenamiento

Mantenga los envases bien cerrados en lugares secos, y a temperatura entre 5 - 30°C. No almacene en un lugar soleado. No permita el acceso a personal no autorizado. Observe las precauciones colocadas en la etiqueta. Use y almacene este producto con adecuada ventilación y alejado de cualquier fuente de ignición. No ingerir alimentos ni bebidas o fumar en las áreas de trabajo. Nunca abra los recipientes cuando estén presionados. Almacene en un área donde el piso sea impermeable. Minimice el manejo durante un trabajo (Mezclado, Bombeado y agitación) que eleve la temperatura- nunca permita que la temperatura exceda los 45°C. No mezcle con aminas, ácidos o materiales oxidantes o con otros residuos.

8. Control de exposición/ Protección personal

Medidas Técnicas y aparatos para respiración.
Proveer adecuada ventilación. Se recomienda una buena ventilación y un sistema de extracción. El producto tiene baja presión de vapor y no contiene sustancias con estándares de exposición ocupacional o sustancias las cuales puedan causar, en condiciones normales de operación, problemas por inhalación. Sin embargo, exposiciones de algunas nieblas generadas durante la impresión deben ser evitadas ya que pueden ocasionar irritación del tracto respiratorio.

Protección de manos.
Cuando exista contacto con el producto, se debe lavar con agua y jabón o un limpiador apropiado. Se pueden utilizar cremas protectoras antes de utilizar los productos y a intervalos regulares (No utilice después del contacto con el producto). Cuando haya mayor probabilidad de contacto por ejemplo con actividades de limpieza, se sugiere utilizar guantes de nitrilo libres de látex resistentes a los solventes. Evite el uso de solventes clorinados y limite el uso de cetonas (Acetona, MEK, MIBK) y ethyl y butyl acetato, pues aceleran el deterioro de los guantes en cuyo caso deben ser cambiados .

Protección de cara y ojos.
El uso de gafas de seguridad es recomendado para prevenir el contacto con los ojos por salpique especialmente durante operaciones de limpieza. No obstante se sugiere tener en el área de trabajo una fuente de agua para lavado de ojos.

Protección de piel.
El uso de delantal de algodón o sintético y de guantes resistentes a los solventes son aconsejados para prevenir el contacto con la piel. La ropa contaminada debe ser removida y lavada o descartada. La piel debe ser lavada con jabón y agua o un limpiador apropiado.

SIEMPRE LAVE SUS MANOS ANTES DE COMER, BEBER, FUMAR O USAR EL BAÑO.

SunChemical

9. Propiedades físicas y químicas

Item	Estado Físico	Temperatura Autoignición °C	Solubilidad en agua	Contenido no volátiles	VOC
OV 1931	Líquido Baja viscosidad	> 100	Insoluble	100	0
OV 1932	Líquido Alta viscosidad	> 100	Insoluble	100	0
OV 1933	Líquido Baja viscosidad	> 100	Insoluble	100	0
OV 1937	Líquido Alta viscosidad	> 100	Insoluble	100	0
OV 1940	Líquido Baja viscosidad	> 100	Insoluble	100	0
OV 1951	Líquido Alta viscosidad	> 100	Insoluble	100	0
OV 1952	Líquido Alta viscosidad	> 100	Insoluble	100	0
OV 1954	Líquido Alta viscosidad	> 100	Insoluble	100	0

10. Estabilidad y reactividad

El producto es estable por lo menos durante 6 meses bajo las condiciones de almacenamiento y manejo recomendados. Durante fuego genera productos peligrosos tales como humo, monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Mantenga lejos de agentes oxidantes y sustancias alcalinas o ácidas para minimizar el riesgo de reacciones exotérmicas. No mezcle con productos que contengan aluminio (Tintas plata) con agua o algún otro material. No mezcle con otros productos sin consultar a su proveedor.

11. Información Toxicológica

No existen datos disponibles de los productos en si. Los productos no contienen sustancias clasificadas como tóxicas. Exposiciones excesivas por inhalación de los productos descompuestos durante un fuego pueden producir irritación de la membrana mucosa y del sistema respiratorio, además de efectos adversos sobre el sistema nervioso central y renal. Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, somnolencia y en casos extremos pérdida de la conciencia. Contacto del producto con la piel pueden causar irritación con enrojecimiento y/o ampollas. Los síntomas de la irritación son reversibles si es removido el producto del área afectada.

12. Información Ecológica

No existen datos disponibles sobre el producto. Sin embargo, el producto puede contener productos los cuales están clasificados como peligroso para el ambiente y estos están presentes en concentraciones mayores a 1% en peso y están indicadas en la sección 2 las frases de riesgo R50 hasta R59. La sección 16 de esta ficha da el texto completo de la frase de riesgo aplicable. El producto no debería ser permitido arrojar a desagües o fuentes de agua sin haber obtenido un permiso. El producto no debe ser depositado donde pueda afectar tierras o superficies de agua.

13. Consideraciones de disposiciones

Disponga del producto de acuerdo con las regulaciones ambientales. No introduzca este producto directamente al desagüe o en tierras o superficies de agua que puedan ser afectadas a menos que tenga el consentimiento de las autoridades. Los residuos de este producto incluyendo recipientes vacíos están considerados como residuos especiales y deben ser manejados acorde a los reglamentos existentes. El producto puede ser destruido mediante incineración controlada y acorde con las normas existentes.

SunChemical

14. Información relativa al transporte

No aplicable.

15. Información reglamentaria

El producto esta clasificado como irritante.

Sustancia Peligrosa contenida en el producto:
Tripropylen Glicol Diacrilato.

Peligros asociados con el producto.

R43	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel
R36/37/38	Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Recomendaciones de seguridad

S24/25	Evite el contacto con los ojos y la piel
S29/35	No arroje en desagües y disponga de los recipientes en un modo seguro.

16. Comentarios adicionales

Riesgos Específicos. Frases R sección 2.

R22	Dañino si es ingerido
R36/38	Irrita los ojos y la piel.
R38	Irrita la piel
R43	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel
R52	Nocivo para los organismos acuáticos

Estos rangos están intencionados únicamente para la identificación inmediata y general en caso de riesgo agudo. Se provee esta información sobre una base voluntaria como una guía para nuestros clientes. El uso e interpretación de esta información puede variar de compañía a compañía. Toda la información contenida en esta hoja de seguridad deberá ser considerada para el manejo adecuado con seguridad de este material.

SUNCHEMICAL GARANTIZA EL PRODUCTO SOLO BAJO LAS ESPECIFICACIONES PUBLICADAS Y NINGUNA OTRA GARANTÍA ES EXPRESADA O APLICADA. NO PODEMOS GARANTIZAR RESULTADOS EN TODOS LOS PROCESOS, TINTAS, MATERIALES, ETC. NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD EN LO REFERENTE AL USO DE ESTE PRODUCTO