Destek Comercial S.A.S.

Carrera 60 No. 4 G - 53
Bogotá D.C. - Colombia
Tel. (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax (+ 57 1) 702 07 21
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

INFORMACIÓN TECNICA
Tintas Litográficas

DESCRIPCION

Tintas de utilización general en litografía offset, colores de alta pigmentación, con elevado brillo y muy buena definición de punto para reproducciones de alta calidad en diferentes sustratos, tipos de prensas y soluciones de fuente; Basados en el catálogo de colores PANTONE cotead(c) y uncoated (u), y/o muestra húmeda o impresa suministrada por el cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Optima estabilidad en los rodillos, aún en las paradas prolongadas.
- Colores limpios y bien definidos con menor cantidad de agua y tinta.
- Rápido asentamiento y secado.
- Buena resistencia al rocé.
- Compatibilidad con diversas soluciones de fuente, trabajando con o sin alcohol.

PROPIEDADES FÍSICAS

Pigmentación: 95 – 105

Molienda Grindómetro: Máx. 2 - 4 NPIRI.

Viscosidad Laray: 150 – 250 poises.

Tack Incómetro: 200 – 220 TOS.

PUNTO DE INFLAMACIÓN: + 180 oC

Delta E Color: 0 - 1

Distribuidor autorizado de:
HEIDELBERG Saphira EPSON Jowat Adhesives preflex Vacuumatic

Carrera 60 No. 4 G - 53
Bogotá D.C. - Colombia
Tel. (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax (+ 57 1) 702 07 21
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

No contienen ninguna sustancia peligrosa, están exentas de Metales Pesados Tóxicos y cualquier otro producto no autorizado o peligroso para la salud o el medio ambiente. Siempre que se respeten las condiciones correctas de aplicación las tintas litográficas son adecuadas para la impresión de empaques alimentarios, cosmética, productos escolares, juguetes, material de oficina y hogar.

OTROS

Las formulas y sus combinaciones suministradas en su guía **PANTONE** son orientativas y pueden tener variaciones de acuerdo a los siguientes aspectos:

- Utilización de guías desfasadas, viejas o muy manipuladas.
- Grosor de la película de tinta (densidad)
- Variaciones en el sustrato (color, limpieza, etc.)
- Iluminación
- Balance agua – tinta

El uso de pigmentos diferentes a los básicos **PANTONE** que no cumplen con sus estándares cromáticos, pueden generar cambios de color.
Si el impreso final tiene requisitos especiales como resistencia a la luz, laminación, uv, álcalis, detergentes, etc., debe ser especificado en el momento de la solicitud.

CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Las tintas deben ser almacenadas en un lugar fresco, preferiblemente a condiciones ambientales no extremas en calor o frio temperaturas alrededor de los 25 grados centígrados son aceptables para mantener la estabilidad de las propiedades del producto.
Mantener completamente tapados los envases mientras no se encuentran en uso, preferiblemente con papel sulfito en la superficie para evitar formación de piel y desperdicio.