FICHA TÉCNICA
SUPERTONNOS

SINCLAIR S.A. Colombia–Coates NIT 805.029.385-7
Bogotá-Tel: +57(1) 426 57 20 - 424 94 88
Santiago de Cali Cra. 36A #10-163 Urb. Acopi-Yumbo Tel: +57(2) 664 46 25
Medellín Cra. 51 #13-07 Tel: +57 (4) 362 5454
SunChemical Venezuela C.A. Zona Ind. Municipal Norte Calle 89 Av. 66 #64-35, Valencia-Edo. Carabobo Tel:(58241) 832 39 95
SunChemical Perú S.A. Av. Arboleda #115 Urb. Santa Raquel, Lima, Perú Tel: (511) 340 19 30
SunChemical Ecuador S.A. Balzar s/n y Manglar Alto. Casilla 17-17-1178, Quito-Ecuador Tel: (5932) 267 02 22

LINEA LOTUS LINEA FP SUPERTONNOS

Referencia		
CÓDIGO	**Referencia**	**Nombre**
10192832	LI1P26-025K	AMARILLO PRIMAR
10192836	LI3P27-025K	ROJO PRIMAR
10192840	LI4P25-025K	AZUL PRIMAR
10192843	LI7P46-025K	NEGRO PRIMAR
10192833	LI1P26-18K	AMARILLO PRIMAR
10192834	LI1P26-1K	AMARILLO PRIMAR
10192837	LI3P27-18K	MAGENTA PRIMAR
10192838	LI3P27-1K	ROJO PRIMAR
10192841	LI4P25-18K	AZUL PRIMAR
10192842	LI4P25-1K	AZUL PRIMAR
10192844	LI7P46-18K	NEGRO PRIMAR
10192845	LI7P46-1K	NEGRO PRIMAR

Descripción General

LITOPLUS es una serie de tintas para impresion litografica de secado por penetracion - oxidacion, con excelente maquinabilidad, alto brillo y alta productividad.

Usos Comunes - Sustratos

Esta serie de tintas es aplicable sobre una amplia variedad de papeles y cartulinas recubiertos y no recubiertos de una o dos caras.

No es recomendada para materiales no absorbentes.

Las características del sustrato son determinantes en el resultado final en cuanto a secado, fijado, brillo y resistencia al roce del material impreso, por lo tanto se pueden encontrar diferencias entre uno y otro sustrato.

Solventes Reductores

La Linea de tintas LOTUS PLUS está diseñada para trabajar sin aditivos, sin embargo para casos críticos en el proceso de impresión,favor contactar al departamento tecnico.

Aplicación

- Alta transparencia.
- Excelente resistencia al roce.
- Adecuada para cualquier prensa.
- Excelente comportamiento con el agua.
- Excelente comportamiento en procesos de rapido tiro y retiro.
- Rapido fijado para optimo comportamiento en pila.

Características Adicionales

- La serie LITOPLUS es compatible con un amplio rango de soluciones de fuente, con o sin alcohol(0 - 12%)
- Para la sobreimpresión con barniz ultravioleta se recomienda dejar secar la tinta mínimo 12 horas para la buena aceptación del recubrimiento.

Presentaciones Disponibles

La serie de tintas Lotusplus está disponible en presentación de tarros de 2.5 kg y cuñetes de 18 kg.

Condiciones de Manejo y Almacenamiento

-La serie de LITOPLUS debe ser almacenada en un lugar fresco, preferiblemente a condiciones ambientales no extremas en calor o frío.

-Típicamente temperaturas alrededor de los 25°C son aceptables para mantener la estabilidad de las propiedades del producto.

-Todos los productos deben mantenerse completamente tapados mientras no se encuentren en uso, preferiblemente con papel parafinado en la superficie para evitar formación de piel y desperdicio.

Precauciones y Seguridad

-Estabilidad. Estas tintas son estables, no se espera que ocurra polimerización.
-Condiciones a evitar. Mantener el producto fuera del alcance de calor, llamas abiertas y chispas.
-Incompatibilidad. Es incompatible con ácidos fuertes o bases y agentes oxidantes para evitar reacciones exotérmicas.
-Productos de descomposición peligrosos. Por altas temperaturas y fuego: Dióxido de carbono, monóxido de carbono y/o óxidos de nitrógeno y sulfuros
-Manejo de Desperdicios. Disponer del producto de acuerdo con las regulaciones ambientales locales. No permitir que el producto pase al desagüe.

Para cualquier aclaración adicional en términos de seguridad, favor remitirse a la Hoja de Seguridad de la Línea.

FECHA IMPRESION: 14/10/2026
FECHA ULTIMA REVISION: 14/10/2026

Las especificaciones contenidas en la presente Ficha Técnica corresponden a las propias del Diseño del Producto y fueron obtenidas por los métodos de chequeo empleados por el fabricante. Sus resultados no constituyen de ninguna manera garantía de desempeño del producto, el cual dependerá enteramente de los chequeos y procedimientos de aplicación de quien lo utiliza. Por lo anterior SINCLAIR S.A. no se hará responsable de ninguna contingencia que se derive de la aplicación, existan o no modificaciones en los procesos y procedimientos analizados con el cliente. El uso y manipulación inapropiados de este producto, puede ser peligroso para la salud y el medio ambiente. Su obtención se realiza mediante métodos electrónicos, razón por la cual se omite su firma.

Para mayor información favor comunicarse con su representante técnico o comercial.