**FICHA TÉCNICA**
***PASTA SUAVIZANTE***

SINCLAIR S.A. Colombia–Coates NIT 805.029.385-7
Bogotá-Tel: +57(1) 426 57 20 - 424 94 88
Santiago de Cali Cra. 36A #10-163 Urb. Acopi-Yumbo Tel: +57(2) 664 46 25
Medellín Cra. 51 #13-07 Tel: +57 (4) 362 5454
SunChemical Venezuela C.A. Zona Ind. Municipal Norte Calle 89 Av. 66 #64-35, Valencia-Edo. Carabobo Tel:(58241) 832 39 95
SunChemical Perú S.A. Av. Arboleda #115 Urb. Santa Raquel, Lima, Perú Tel: (511) 340 19 30
SunChemical Ecuador S.A. Balzar s/n y Manglar Alto. Casilla 17-17-1178, Quito-Ecuador Tel: (5932) 267 02 22

| Referencia | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **Referencia** | **Nombre** |
| 10192991 | NF-2767-2K | A-ADITIVO PASTA SUAVIZANTE NF92767-2K 2 KG |

## Descripción General

Aditivo utilizado para disminuir el tack sin afectar en mayor grado la viscosidad; adicionalmente ayuda a evitar el repise, Debe ser usada en un porcentaje del 1-3%

Un exceso de este aditivo puede causar perdida de resistencia al roce, perdida de brillo y engrase de la bateria o rechazo.

## Presentaciones Disponibles

La pasta suavizante esta disponible en presentacion de 2 kilos

## Condiciones de Manejo y Almacenamiento

Este aditivo es estable bajo condiciones de almacenaje y manejo recomendados.

Condiciones que deben evitarse: Evitar almacenar cerca de fuego, llama o altas temperaturas.

Incompatibilidad. (materiales que deben evitarse): Agentes fuertemente oxidantes. Agentes fuertemente acidoso alcalinos para evitar reacciones exotermicas.

Productos peligrosos de la descomposicion: No se conoce

Para cualquier aclaracion adicional favor comunicarse con el departamento tecnico de Sinclair S.A.

## Precauciones y Seguridad

-Estabilidad. Estas tintas son estables, no se espera que ocurra polimerización.

-Condiciones a evitar. Mantener el producto fuera del alcance de calor, llamas abiertas y chispas.

-Incompatibilidad. Es incompatible con ácidos fuertes o bases y agentes oxidantes para evitar reacciones exotérmicas.

-Productos de descomposición peligrosos. Por altas temperaturas y fuego: Dióxido de carbono, monóxido de carbono y/o óxidos de nitrógeno y sulfuros

-Manejo de Desperdicios. Disponer del producto de acuerdo con las regulaciones ambientales locales. No permitir que el producto pase al desagüe.

Para cualquier aclaración adicional en términos de seguridad, favor remitirse a la Hoja de Seguridad de la Línea.

**FECHA IMPRESION: 14/10/2026**
**FECHA ULTIMA REVISION: 14/10/2026**

Las especificaciones contenidas en la presente Ficha Técnica corresponden a las propias del Diseño del Producto y fueron obtenidas por los métodos de chequeo empleados por el fabricante. Sus resultados no constituyen de ninguna manera garantía de desempeño del producto, el cual dependerá enteramente de los chequeos y procedimientos de aplicación de quien lo utiliza. Por lo anterior SINCLAIR S.A. no se hará responsable de ninguna contingencia que se derive de la aplicación, existan o no modificaciones en los procesos y procedimientos analizados con el cliente. El uso y manipulación inapropiados de este producto, puede ser peligroso para la salud y el medio ambiente. Su obtención se realiza mediante métodos electrónicos, razón por la cual se omite su firma.

Para mayor información favor comunicarse con su representante técnico o comercial.