SUNLIT™ EXACT PSO

SunLit Exact PSO es una cuatricromía de alta calidad desarrollada para imprimir de acuerdo con la ISO 12647:2 (Proceso Estándar Offset). Indicada para todo tipo de máquinas sheetfed, incluidas las máquinas “perfecting” de 8, 10 y 12 colores. Excelente estabilidad litográfica y reproducción del punto. Apropiada para todo tipo de impresión (publicaciones, comercial y embalaje).

SunLit Exact PSO es la gama ideal cuando las impresiones tienen que cumplir con ISO 12647:2 (Process Estándar Offset, PSO).

SunLit Exact PSO puede barnizarse, cuando se precisa acelerar el flujo de trabajo, en línea con barnices al agua o en línea y fuera de ella con barnices offset. La aplicación de barnices de curado UV (en línea o fuera de línea) puede requerir el uso previo de un “primer”. Cuando se imprime sin barnizar en línea no es recomendable trabajar con secado IR.

		Resistencia a la luz ISO12040	Alcohol ISO 2836	Solventes ISO 2836	Alcali ISO 2836
SunLit Exact PSO Process Amarillo	**EXA26**	**5**	**+**	**+**	**+**
SunLit Exact PSO Process Magenta	**EXA27**	**5**	**+**	**+**	**-**
SunLit Exact PSO Process Cyan G/S	**EXA07**	**8**	**+**	**+**	**+**
SunLit Exact PSO Dense Negro	**EXA24**	**7**	**-**	**-**	**+**

El cumplimiento de la norma ISO 12647 es valorado por los clientes finales y conduce a una mayor eficiencia del taller de impresión.

Sun Chemical tiene experiencia en el proceso de estandarización offset y suministra la serie SunLit™Exact PSO como herramienta ideal para lograr dicha estandarización.

working for you.

SunChemical®
a member of the DIC group

SUNLIT™ EXACT PSO

CARACTERÍSTICAS

- Excelente reproducción de punto
- Excelente estabilidad litográfica a cualquier velocidad
- Excelente comportamiento en máquinas "perfecting"
- Excelente resistencia al roce*
- Buena capacidad de apilamiento*
- Rápido tira y retira
- Buen brillo*

* Depende del sustrato

MEDIOAMBIENTE

La reducción progresiva del impacto ecológico y de los recursos empleados durante el ciclo de vida de sus productos forma parte de la política de Sun Chemical. La selección de las materias primas respeta estrictamente la Lista de Exclusión de Materias Primas de EuPIA (www.eupia.org) y la regulación CONEG sobre metales pesados tóxicos. Las tintas SunLit Exact PSO están basadas en tecnología vegetal y cumplen con el estándar europeo para el embalaje de juguetes EN 71/3.

ESTANDARIZACIÓN DE LA IMPRESIÓN (ISO 12647:2, PSO)

Algunos impresores están trabajando ya de manera estandarizada de acuerdo con ISO 12647:2. Se regula el flujo completo de trabajo, desde los datos de la imagen a la entrada, hasta el tamaño del punto y la forma en la plancha y la reproducción de la imagen en la impresión. También se especifican la tonalidad y la ganancia de punto de los 4 colores. Por la elección de pigmentos y por su precisa reproducción de punto, SunLit Exact PSO posibilita el cumplimiento de la norma ISO 12647:2. La tonalidad del SunLit Exact Cyan G/S permite conseguir los mejores resultados respecto al cumplimiento de dicha Norma. El negro EXA24 incluso excede la negrura o "azabache" requerida por las normas PSO. SunLit Exact PSO cumple con los estándares industriales de ISO 2846:1 (Color).
Sun Chemical tiene experiencia en los procesos de estandarización y es socio oficial de FOGRA, que es uno de los institutos certificadores. Si precisa ayuda en esta materia no dude en consultar a Sun Chemical.

ADITIVOS DE MOJADO

La serie de tintas Sunlit EXACT PSO es compatible con un gran número de *aditivos de mojado* para imprimir con y sin alcohol isopropílico (0-12%). SunChemical dispone de una amplia gama de aditivos de mojado, denominados genéricamente **SunFount**, con los cuales se pueden conseguir unos resultados óptimos.
Se recomienda consultar con el Departamento de Asistencia Técnica para seleccionar el aditivo más adecuado para las condiciones de impresión y las características del agua propias de cada taller de impresión.

ACABADO CON BARNICES AL AGUA

Sun Chemical ofrece igualmente una amplia gama de *barnices al agua*. La elección final dependerá de las condiciones de impresión, del soporte utilizado y de los requerimientos del impreso final.
Se recomienda consultar con el Departamento de Asistencia Técnica para seleccionar el barniz más adecuado para las necesidades de cada taller de impresión.

INFORMACION GENERAL

SunLit Exact PSO seca por penetración y oxidación. Son unas tintas frescas en tintero que se suministran listas para imprimir. Debe evitarse el uso de suavizantes y de reductores del tack, ya que podría afectar a la calidad de la reproducción del punto.
SunLit Exact PSO es adecuada para todo tipo de planchas.
SunLit Exact PSO no se aconseja para embalaje alimentario sensible, cartelería o en la impresión de soportes no porosos.

Para un asesoramiento en la aplicación más amplio por favor contactar con nuestro Servicio Técnico. La Hoja de Datos de Seguridad está disponible bajo petición.

Versión 1
Fecha: 21/01/2010

Nuestros productos están concebidos para su venta a usuarios profesionales. La información aquí expuesta es una información general, diseñada para ayudar a los clientes a determinar si nuestros productos se ajustan a sus aplicaciones. Consideramos correcta la presente información, basada en nuestra experiencia en trabajos industriales y pruebas de laboratorio, pero no dispensa a los utilizadores de efectuar los controles necesarios en sus condiciones prácticas de trabajo. Dado que no conocemos ni controlamos estas condiciones, no podemos garantizar los resultados. En ningún caso, Sun Chemical será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados del uso o como consecuencia de esta información. Los productos podrían sufrir alguna modificación para implementar alguna mejora sin previo aviso.

SunChemical®
a member of the DIC group

Sun Chemical España
Pol. Ind. Camporrosso
28806 Alcalá de Henares
Madrid
Tel. +34 91 820 95 00
Fax +34 91 820 95 20
www.sunchemical.com