QUICK PRO COATING

HOJA INFORMATIVA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO.
Barniz U. V. **QUICK PRO COATING**, REF. **5000**

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Familia Química:	UV Resina Curable	
Componente	Numero CAS	Porcentaje (por peso)
Trimetrilolpropano triacrilato	15625-89-5	35±2%
Tripropilenglicol diacrilato,	42978-66-5	15±2%
Acrilato epoxido	Nil	42±2%
Benzophenone	110-61-9	6±2%
Aditivo	Nil	

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

Contacto con los Ojos:	Puede causar irritación.
Contacto con la Piel:	El contacto repetido o prolongado con la piel puede resultar en irritación.
Inhalación:	El vapor puede ser irritante a las vías respiratorias
Ingestión:	Puede causar irritación a las vías gastrointestinales

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS.
Contacto con los Ojos: Lavar los ojos con abundante agua por lo menos por 15 minutos. Luego obtenga inmediata atención médica

Contacto con la Piel: Lavar la piel con jabón y agua por lo menos por 5 minutos, mientras que se retira la ropa y los zapatos contaminados. Obtener atención médica si es necesario.
Limpiar y secar totalmente la ropa y zapatos contaminados antes de volver a usarlos.

Inhalación: Si ocurriesen efectos adversos, retirarse a un área no contaminada. Dar respiración artificial. Si no estuviese respirando, obtener atención médica inmediatamente.

Ingestión: Si se tragase una gran cantidad, obtener inmediata atención medica.

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA EL FUEGO
Peligros al Fuego y a la Exposición de Agentes.

La película polímero se encenderá. El producto contiene niveles bajos de orgánicos volátiles que pueden ser emitidos a temperaturas elevadas.

Contra el Fuego:
Mover el contenedor del área del fuego, si se puede hacer sin riesgo. No esparcir el material desparramado con flujos de agua de alta presión. Colocar en una zanja para luego botarlo. Usar elementos extintores apropiados para cercar el fuego. Evitar la inhalación del material o la combustión de los sub-productos. Mantenerse en la parte de donde sopla el viento o fuera de áreas bajas.

Medios de Extinción: Carbón dióxido seco regular, agua, espuma regular.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE ALIVIO CONTRA ACCIDENTES
Precauciones personal: Utilizar máscaras. Evitando así el contacto con los ojos y la piel.

Precaución del medio ambiente: Mantener sin grietas y limpiar el terreno con bastante agua.

SECCIÓN 7: MANEJO Y DEPÓSITO
Manejo: Prevenir que se empolve en el manejo y mantener alejado de altas temperatura, a 40° C

Depósito: Mantener en contenedor cerrado y alejado de polvo y alta temperatura, a menos de 40° C. Se mantendrá por lo menos un año
Producto incompatible: Ninguno

Material de empaque: Tambor de plástico o de hierro

SECCIÓN 8: CONTROL A LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Medidas de Ingeniería: Se requiere ventilación: Se recomienda un escape de gases local.

Equipo de protección personal:
Protección respiratoria: Usar máscara protectora
Protección a los ojos: Normalmente no es necesaria. Use un escudo facial completo.

Otra protección de Ropa o Equipo: Evitar el contacto con la piel ofreciendo guantes, mandil y cobertores de brazos
Prácticas de trabajo y de higiene: Cuidado normal y limpieza durante el manejo.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Forma física	liquido	Punto de destello (ISO 3680)	Sin destello
Color	amarillento	Punto de congelación/derretimiento	Sin información
Olor	como aromático	Límites de explosión	Sin información
Ph	no aplicable	Presión de vapor, mmHg	Sin información

Gravedad/densidad.

Específica	1.08 a 20° C	Densidad de vapor 9(Aire=1)	1.0 ˜ 1.1
Solubilidad en agua	insoluble	Tasa de evaporación	< 0.1
Viscosidad	1180 cps a 25° C	Auto inflamable	no disponible.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales
Incompatibilidad (material que debe ser evitado): Ninguno
Descomposición peligrosa por productos: Ninguna
Polimerización peligrosa: No ocurrirá.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Ver también sección 3.

Señales y síntomas de exposición: No es probable que la exposición a este producto por un periodo largo cause efectos adversos

Información del producto: No es probable que cause efectos dañinos bajo las condiciones recomendadas de manejo y de uso.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Esta información no está disponible todavía.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA ELIMINACIÓN.

Eliminación por el método de agua:
Eliminar de acuerdo con todas las regulaciones locales, estatales y federales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE.

Seguir todas las regulaciones de su país.

UN-No	Nil	UN-Clase	NIL
IACO/IATA	Nil	Código	IMDG NIL
Marina-POL	Nil		

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGULATORIA.
Seguir todas las regulaciones en su país

Las siguientes regulaciones están de acuerdo con la comunidad europea
Señal de Aviso: XI (irritante)
R-Frases: 36/37/38
Irritante a los ojos, sistema respiratoria y piel
5-Frases: 26-28
En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con bastante agua y buscar atención médica
Al contacto con la piel, lavar inmediatamente con bastante agua y jabón

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Otras precauciones:

Los hechos declarados y las recomendaciones hechas en el presente se basan en nuestra propia investigación y/o la investigación de otros, y se creen que son exactas. Sin embargo, no se garantiza su exactitud, y, a menos que de otra manera expresamente se provea por escrito, los productos vendidos se venden en condiciones o garantías expresas o implícitas, **Comercializadora Grafica S. A.** no asume responsabilidad por lesión personal o daño a la propiedad de usuarios o terceras partes causadas por este material. El receptor concuerda con todos los riesgos y responsabilidades, incluyendo el infringir cualquier patente de invención, ya sea que se use individualmente o en combinación con otros materiales.