Destek Comercial S.A.S.

Carrera 60 No. 4 G - 53
Bogotá D.C. - Colombia
Tel. (+ 57 1) 260 22 81 / 702 05 71
Telefax (+ 57 1) 702 07 21
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

FICHA TECNICA DE LA MANGA DUCTORA.

COMPOSICION: *Algodón 100% y fibra elástica*

Resistencia a rotura: R.K.M :16.6 Km.

C:V : 5.5%

Elasticidad de la fibra: 36.13% (+/- 15%)

COLOR*: Blanco Hueso*

GROSOR: *min 1.21mm – max 2.21mm*

OLOR: *No tiene.*

USO FINAL: *Maquinas Rotativas.*

CARACTERISTICAS: *Buen humedecedor. Las fibras elásticas dan una mejor adaptación al Rodillo.*

Usar para rodillos de fuente.

CONTRACCION: *No tiene.*

INSTRUCCIONES DE USO: *1.Use mínimo 1 cm menos del tamaño del rodillo.*

2. Los lados no deben ser cosidos para evitar deslizamientos.

3. Limpiar con cepillos suaves.

SEGURIDAD: *Es improbable que el producto cause efectos dañinos en condiciones Normales de manejo*

Distribuidor autorizado de:
HEIDELBERG Saphira EPSON Jowat Adhesives preflex Vacuumatic