IBF-Graphix

POSFAST

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

► CHAPA ULTRA VIOLETA DE ALTA PERFORMANCE

ATINGE ATÉ 150.000 CÓPIAS SEM FORNEAMENTO

ULTRA - RÁPIDA
35 - 45 mJ/cm²

ELECTROQUÍMICAMENTE MICRO-GRANITADA

ALTA PERFORMANCE NA IMPRESSÃO

RÁPIDO EQUILÍBRIO ÁGUA/TINTA

EXCELENTE ESTABILIDADE DE RETÍCULA DURANTE TODA A TIRAGEM

ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA

*Varia de acordo com as condições de impressão

CHAPA ULTRA VIOLETA POSITIVA PARA UTILIZAÇÃO EM CTP

IBF – TECNOLOGIA BRASILEIRA

IBF

IN 70 COUNTRIES THE BEST OPTION IN PLATES.

www.ibf.com.br

IBF-Graphix

POSFAST

ESPECIFICAÇÕES

Tipo da chapa	Chapa positiva analógica de alto desempenho
Camada	Azul
Imagem latente	Azul
Sensibilidade espectral	360 - 400 nm
Espessuras	0.15 mm, 0.20 mm, 0.30 mm, 0.40 mm
Luz de segurança	Luz amarela
Substrato	Eletroquímicamente granitada e anodizada
Energia	35 - 45 mJ
Resolução	1% a 99% - 250 LPI
Ambiente de manuseio	40% a 60% UR e 19°C a 24°C
Condições de estocagem	30% a 70% UR e 15°C a 30°C
Tiragem	150.000 cópias sem forno*
Processadora	Processadora para chapas positivas padrão
Revelador	PD2
Reforçador	Eco Replenisher
Goma	IBF Finisher Preserver
Solução de forno	IBF SH
Plate Cleaner	IBF Plate Cleaner
Goma para estocagem	IBF Goma 7 Bè

*A tiragem dependerá das condições de impressão, bem como substrato e tinta.

IBF

IN 70 COUNTRIES THE BEST OPTION IN PLATES.

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES
Rua Lauro Müller, 116 - 10º andar - Botafogo
Rio de Janeiro - CEP 22290-906 - RJ - Brasil
Tel.: +55 (21) 2103-1000
Fax: + 55 (21) 2295-2197 / Fax: + 55 (21) 2103-1127
e-mail: graphix@ibf.com.br
FOR ASIA, EUROPE, AFRICA, LATIN AMERICA AND OCEANIA

Octubre 2026